

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21469262
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1755775804913 din 21 08 2025 _____
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea Autocompactor (autogunoieră compactoare)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea Autocompactor (autogunoieră compactoare)	OTOKAR ATLAS KADEME 10 m3	TURCIA TURCIA	OTOKAR KADEME	Autocompactor Nou , anul producerii 2025 - Lungime 6800 mm – 7000 mm - Lățime 2100 mm – 2300 mm - Înălțime 2800 mm – 2900 mm - Ampatament 3350 mm – 3400 mm - Ecartament față 1720 mm – 1750 mm - Ecartament spate 1600 mm – 1800 mm - Consola față 1100 mm – 1120 mm - Consola spate 1500 mm – 1700 mm - Lățimea șasiului 800 mm - 900 mm	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Omologat pentru piața UE Masina de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor 9+1 m3. specificații tehnice – camion OTOKAR ATLAS - Lungime (mm) 6885 - Lățime (mm) 2300 - Înălțime (mm) 2335 - Ampatament 3800 - Ecartamentului față 1730~1762 mm - Ecartament spate 1680 mm - Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 4000 kg - Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 7600 kg - Masa maximă tehnic admisă în sarcină – 10 500 kg	

			- Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 4000 kg - Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 7600 kg - Masa maximă tehnic admisă în sarcină 10500 kg - Tipul de motor Intercooler Turbo Diesel - Norma de poluare CE Euro 6E - Numărul de cilindri 4 în linie - Capacitatea motorului 3800 cm³ – 4000 cm³ - Putere netă maximă 120-125 kW - Nivel maxim sonor în staționare [db(9A)] 81 - Nivel maxim sonor în mers [db(A)] 73 - Tracțiune SPATE Suspensie față/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble și bara antiruli - Frâna de serviciu Pneumatică - Frâna față/spate Disc/disc - Sistem de direcție - Asistată hidraulică - Dimensiuni anvelope 235/75 R 17.5 - Baterie: 2x12V, min 105 Ah - Viteza maximă 90 km/h – 100 km/h - Capacitatea rezervor comb. 120l – 130l - Capacitate rezervor AdBlue 30l - 40l - Ambreiaj Monodisc, servoasistat - Echipament Standart - Lumini de zi (LED) - Lumini de mers (LED) - ABS (sistem de prevenire blocare roți la frânare) - AEBS (sistem avansat de frânare de urgență) - LDWS (sist. Avertizare parșire bandă) - Aer condiționat (AC) - EP (Economie de combustibil) - Faruri Automate - Pilot automat - Senzori de parcare spate - Închidere automată cu telecomandă - Volan multifuncțional - Radio cu MP3, BlueTooth - Priza USB în cabină - Topograf digital	- Tipul de motor – Cummins Intercooler TurboDiesel - Norma de poluare CE Euro 6 - Numărul de cilindri 4 în linie, OBD-E - Capacitatea motorului 3800 cm³ - Puterea max. aprox.122 kW cu 2600 d/d - Nivel sonor în staționare [db(9A)] 81 - Nivel sonor în mers [db(A)] 73 - Tracțiune SPATE - Ambreiaj - Monodisc (Disc simplu)control hidraulic, asistat pneumatic (Servo) - Tracțiune manuală – Manuel (ZF), 6 trepte de viteză înainte, 1 treaptă de viteză înapoi - Suspensie față și spate - Suspensie mecanică cu arc lamelar. Absorbție dublă eficientă a șocurilor. - Frână de serviciu - EBS 3 complet cu aer comprimat, ESC. - Frână față: Disc. Frână spate: Disc. - Frână de parcare: Acționare pneumatică - DIRECȚIE: Hidraulică - Dimensiuni anvelope - 235/75 R17.5 - Baterie: 2X12 Volt, 105 Ah - Alternator: 28 Volt, 90 A - Motor de pornire: 24V, 3,6 KW - Capacitatea rezervorului de combustibil: 120 l - Capacitatea rezervorului de Adblue: 30 l -AEBS (Sistem avansat de frânare de urgență) - LDWS (Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare) - Aer condiționat (AC) - Buton EP (Economie de combustibil / Putere) - ACC (Pilot adaptiv de croazieră) - Telecomandă, închidere centralizată - Tablou de bord digital - Contor de parcurgeri - Direcție hidraulică (funcții de înclinare și telescopică) - Buton de blocare a ușilor din interior - Volan multifuncțional	
--	--	--	--	---	--

			- Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite - Parasolar - Scaun sofer reglabil	- Lampă de zi (LED) - Lumini de poziție LED pe plafonul cabinei (stânga și dreapta) - Proiector de ceață - Faruri automate - Iluminare treaptă (stânga și dreapta) - Tetieră reglabilă - Senzor de parcare spate (DPF) Buton de regenerare a - filtrului de particule diesel - Comandă manetă frână evacuare - Lumină de colț (activată de semnalizatoarele de direcție) - Radio/MP3 Player Bluetooth - Reglare faruri - Oglinzi retrovizoare încălzite și controlate de la distanță - Geamuri electrice cu acționare în jos cu o singură atingere pentru șofer - Centură de siguranță - GPS: da	
			- Suprastructura compactor 8mc – 9 mc - Cuva de incarcare 1 mc - 1,5 mc - Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: Hardox 400-450, mm - Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). - Paleta expulzare (Hardox 400-450): - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic - Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70l. - Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul colector - dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranta în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata din Hardox 400 sau XAR 400, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta	Termin de garanție 36 luni (3 ani) Suprastructura compactor 9+1 mc - Cuva de incarcare 1 mc - Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: Hardox 400 , mm - Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). - Paleta expulzare (Hardox 400): - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic - Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70l. - Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul colector - dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranta în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata din Hardox 400 sau XAR 400, 6 mm (podea,	

			compactoare) - dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat 'push button'; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara. Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; - limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) - vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) - deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane 'hold to run'). Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem 'push button'. In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu cerintele descrise in caietul de sarcini. Garantie vehicul carosat: 48 luni integral fara limita de kilometri sasiu, 24 luni suprastructura. Termen de livrare: 45 zile de la data semnarii contractului.	extindere Mecanism de ridicare/încărcare: Basculantă combinată pentru Eurocontainere Tipul de unitate – hidraulică Sistem de compactare a deșeurilor: Placă de presare - Dispozitiv de ridicare pentru containere: 120 litri, 240 litri, 360 litri, 400 litri, 440 litri, 660 litri, 770 litri, 800 litri, 1100litri. – -Timpul de comprimare, compresie: 25- 30 sec. - Tipul de lucru: Manual – - Coeficient de compactare: (grad de compactare): 6:1 Perioada de garanție pentru utilaje este 36 luni (3 ani)	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 86