

### DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Fabricant:

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

5. Standard armonizat:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8. Performanța declarată

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL UNIVERSAL

Exemplu: **12004/ BAUKOL UNIVERSAL/ C1**

**BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,**

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Pentru plăcări la exterior și interior.

SM EN 12004-1:2017

Sistemul 4

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-109-2021

| Parametru/Caracteristică                                                                          | Performanță declarată           | Specificații tehnice armonizate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Reacție la foc                                                                                    | Clasa F                         | SM EN 12004-1:2017              |
| Timp deschis                                                                                      | 0,623 N/mm <sup>2</sup><br>AF-S |                                 |
| Alunecarea                                                                                        | 0,4 mm/T                        |                                 |
| Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat)                                    | 1,88 N/mm <sup>2</sup><br>AF-S  |                                 |
| Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat)            | 1,21 N/mm <sup>2</sup><br>CF-S  |                                 |
| Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat)                           | 1,04 N/mm <sup>2</sup><br>CF-A  |                                 |
| Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet – 25 cicluri (adeziv/substrat) | 0,766 N/mm <sup>2</sup><br>AF-S |                                 |
| Substanțe periculoase                                                                             | 53,4 Bq/kg                      | RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2    |

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)