

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1775546848121</a> din 07.04.2026
Obiectul achiziției: Șapă autonivelantă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special, pentru lucrări interioare (sau analogic <i>cuc corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i> )	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special	Moldova	Supraten	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special, pentru lucrări interioare. <b>Standard de referință:</b> Produsul trebuie să fie conform cu standardul: SM SR EN 13813:2010 – materiale pentru șape. <b>Caracteristici tehnice minime obligatorii:</b> - Rezistența la compresiune: min. 9,0 N/mm <sup>2</sup> (clasa C7 sau echivalent);	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special, pentru lucrări interioare. <b>Standard de referință:</b> Produsul trebuie să fie conform cu standardul: SM SR EN 13813:2010 – materiale pentru șape. <b>Caracteristici tehnice minime obligatorii:</b>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezistența la încovoiere: min. 4,5 N/mm<sup>2</sup> (clasa F5 sau echivalent);</li> <li>- Rezistența la uzură Böhme: max. 17 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup> (clasa A15 sau echivalent);</li> <li>- Reacția la foc: clasa A1;</li> <li>- Grosimea stratului aplicat: 1 – 20 mm;</li> <li>- Consum specific:aprox. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm;</li> <li>- Timp de punere în operă:max. 20 minute;</li> <li>- Timp de aplicare pardoseli finale:max. 72 ore (pentru grosimi ≤10 mm).</li> </ul> <p><b>Caracteristici funcționale</b>          Produsul trebuie să asigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autonivelare eficientă și suprafață finală netedă;</li> <li>- aderență ridicată la suporturi minerale (beton, șape ciment-nisip);</li> <li>- rezistență bună la uzură;</li> <li>- compatibilitate cu sisteme de încălzire prin pardoseală;</li> <li>- posibilitatea aplicării manuale și mecanizate;</li> <li>- stabilitate dimensională (fără fisurare în condiții normale de utilizare).</li> </ul> <p><b>Domeniul de utilizare</b>  <u>Materialul va fi utilizat pentru:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nivelarea suporturilor minerale înainte de aplicarea finisajelor;</li> <li>- obținerea suprafețelor plane pentru montaj;</li> <li>- gresie/faianță;</li> <li>- parchet laminat;</li> <li>- linoleum;</li> <li>- mochetă.</li> </ul> <p><u>Se admite utilizarea în:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clădiri rezidențiale;</li> <li>- spații publice și administrative;</li> <li>- spații industriale ușoare (trafic moderat).</li> </ul> <p><b>Ambalaj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saci de hârtie;</li> <li>- Greutate: 25 kg/sac;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezistența la compresiune: min. 9,0 N/mm<sup>2</sup> (clasa C7 sau echivalent);</li> <li>- Rezistența la încovoiere: min. 4,5 N/mm<sup>2</sup> (clasa F5 sau echivalent);</li> <li>- Rezistența la uzură Böhme: max. 17 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup> (clasa A15 sau echivalent);</li> <li>- Reacția la foc: clasa A1;</li> <li>- Grosimea stratului aplicat: 1 – 20 mm;</li> <li>- Consum specific:aprox. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm;</li> <li>- Timp de punere în operă:max. 20 minute;</li> <li>- Timp de aplicare pardoseli finale:max. 72 ore (pentru grosimi ≤10 mm).</li> </ul> <p><b>Caracteristici funcționale</b>          Produsul trebuie să asigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autonivelare eficientă și suprafață finală netedă;</li> <li>- aderență ridicată la suporturi minerale (beton, șape ciment-nisip);</li> <li>- rezistență bună la uzură;</li> <li>- compatibilitate cu sisteme de încălzire prin pardoseală;</li> <li>- posibilitatea aplicării manuale și mecanizate;</li> <li>- stabilitate dimensională (fără fisurare în condiții normale de utilizare).</li> </ul> <p><b>Domeniul de utilizare</b>  <u>Materialul va fi utilizat pentru:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nivelarea suporturilor minerale înainte de aplicarea finisajelor;</li> <li>- obținerea suprafețelor plane pentru montaj;</li> <li>- gresie/faianță;</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>- Termen de valabilitate: min. 12 luni de la data fabricației;</p> <p><b>Cerințe de securitate și sănătate</b>          Produsul trebuie să fie însoțit de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fișă tehnică;</li> <li>- fișă de securitate conform legislației în vigoare.</li> </ul> <p><b>Ofertantul va prezenta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fișa tehnică a produsului;</li> <li>- indicarea producătorului și țării de origine.</li> </ul> <p><b>Condiții suplimentare:</b>          Produsul oferat trebuie să fie echivalent sau superior cerințelor specificate;          Nu se acceptă produse care nu respectă clasele minime indicate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parchet laminat;</li> <li>- linoleum;</li> <li>- mochetă.</li> </ul> <p><u>Se admite utilizarea în:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- clădiri rezidențiale;</li> <li>- spații publice și administrative;</li> <li>- spații industriale ușoare (trafic moderat).</li> </ul> <p><b>Ambalaj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saci de hârtie;</li> <li>- Greutate: 25 kg/sac;</li> <li>- Termen de valabilitate: min. 12 luni de la data fabricației;</li> </ul> <p><b>Cerințe de securitate și sănătate</b>          Produsul trebuie să fie însoțit de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fișă tehnică;</li> <li>- fișă de securitate conform legislației în vigoare.</li> </ul> <p><b>Ofertantul va prezenta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fișa tehnică a produsului;</li> <li>- indicarea producătorului și țării de origine.</li> </ul> <p><b>Condiții suplimentare:</b>          Produsul oferat trebuie să fie echivalent sau superior cerințelor specificate;          Nu se acceptă produse care nu respectă clasele minime indicate.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Doschinescu Serghei În calitate de: Director  
 Ofertantul: Lux-Arin S.R.L. Adresa: Str, Nicolae Zelinski 40/2 ap.50