

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție publică: Contract de mică valoare cu publicare, bunuri și lucrări

1. Denumirea Beneficiarului: Primăria municipiului Bălți
IDNO: 1007601003161
Adresa: piața Independenței nr. 1, mun. Bălți
Numărul de telefon/fax: (231) 2-45-21. Persoană de contact: 023154663
Adresa oficială e-mail a autorității contractante: e-mail: primaria@balti.md
Adresa la care pot fi adresate solicitările de clarificări pe marginea procedurii:
e-mail: contabilitate.primaria@balti.md
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria municipiului Bălți
3. Obiectul achizițiilor: Achiziționarea echipamentelor de joacă pentru mun. Bălți.
4. Valoarea estimată a achiziției, cu TVA: 360 000,00 MDL

DESCRIERE GENERALĂ:

Scopul achiziției este înlocuirea echipamentelor de joacă amplasate pe terenurile existente din municipiul Bălți, care, din cauza duratei îndelungate de exploatare (termenul de garanție expirat), expunerii la factori climatici și a uzurii fizice, au devenit nefuncționale sau prezintă pericole pentru siguranța copiilor. Necesitatea intervenției constă în asigurarea unui mediu sigur, accesibil și modern pentru activitățile recreative ale copiilor, prin dotarea terenurilor de joacă cu echipamente conforme standardelor actuale de siguranță și calitate. Această măsură este necesară pentru prevenirea accidentelor cauzate de utilizarea echipamentelor degradate, creșterea gradului de siguranță și confort pentru utilizatori, menținerea funcționalității și atractivității spațiilor publice, susținerea dezvoltării fizice și sociale a copiilor prin joacă în condiții adecvate, eficientizarea utilizării resurselor publice prin reducerea necesității intervențiilor frecvente de reparație, precum și încurajarea utilizării acestor spații de către un număr cât mai mare de locuitori și/sau oaspeți ai mun. Bălți.

Informații și Criterii:

Înlocuirea echipamentelor de joacă necesare pe adresele din mun. Bălți, după cum urmează:

- intersecția bd. Eminescu, 1 cu str. N. Iorga, 16-18;
- bd. M. Eminescu, 11;
- str. A. Russo, 3;
- str. Bulgară, 57-59;
- str. Voluntarilor, 20;
- str. Decebal, 97;
- str. C. Ieșilor, 3;
- str. C. Ieșilor, 111;
- str. E. Colesov, 10;
- str. T. Șevcenko, 89;
- str. Chișinăului, 60;
- str. N. Iorga, 20-22;
- str. Strîi, 17;
- str. Suceava, 20
- str. A. Russo, 5;
- str. B. Glavan, 35-37;
- str. Belousov, 45;
- str. C. Ieșilor, 102;
- str. R. Malinovschi, 20;
- str. Al. cel Bun, 8-10;
- str. Bulgară, 55-59;
- str. Bulgară, 68;

- str. T. Vladimirescu, 2;
- str. S. Karasiov, 51-55.

Specificarea tehnică deplină solicitat, standarde de referință:

Agentul economic câștigător (inclusiv va asigura cu hamali): i se pune în sarcină prezentarea certificatelor de conformitate pentru materialele (bunurile) propuse, și anume:

Nr. d/o	Denumire produs	Descriere tehnică	Cantitate
1	Carusel cu 6 locuri	Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 14 ani. Construcția este confecționată din țevă portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țevă cu diametrul de 33 mm și țevă pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mm, pe care sunt amplasate 3 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de forma pătrată, cu mâinere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul – 1640mm, Înălțimea – 700 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) de 100mm.	3 buc.
2	Carusel cu 8 locuri	Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portanta cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țeava cu diametrul minim de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea minimă de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de forma pătrată, cu mâiniere metalice, secțiunea minimă de 21mm. Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Pe partea superioară a cadrului caruselului trebuie să fie amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de cel puțin 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: diametrul – 1630mm, înălțimea – 690 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) – maxim 110mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	2 buc.
3	Balansoar cu 2 locuri	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane.	3 buc.

		Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mânere, baza metalică. Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777 mm.	
4	Tobogan	Material: HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2399 mm; Lățime: 583 mm; Înălțime: 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1000 mm	14 buc.
5	Scaun pentru leagăn	Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția va fi constituită din carcasa din oțel, șezut și speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm și 10 mm corespunzător, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, oțel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 430 mm, Lățimea - 430 mm, Înălțimea - 380 mm.	2 buc.
6	Scaun pentru leagăn	Scaun cu lanțurile galvanizate. Materiale: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcasa din plastic și lanțuri galvanizate. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+ Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil. Dimensiuni: Lungime: 460 mm, Lățime: 185 mm, Înălțime: 45 mm.	4 buc.
7	Carcasă pentru leagăn	Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie să fie confecționate din țevă de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalică orizontală trebuie să fie confecționată din țevă de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxH=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	3 buc.

8	Bara orizontala cu două nivele	Materiale: Oțel acoperit cu pulbere. Capace din plastic la toate conexiunile filetate. Șuruburile zincate. Construcția durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat. Înălțimea barelor orizontale: 2300 / 1900 mm Dimensiuni: Lungime - 2828 mm; Înălțime - 2400 mm.	3 buc.
9	Bare paralele	Materiale: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele conectate cu cleme metalice cu șuruburi și reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt zincate. Construcția este durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat. Dimensiuni: 1678 mm x 689 mm. Înălțime: 1400 mm.	3 buc.
10	Suport baschet	Stâlp metalic, inel pentru baschet, panoul realizat din placaj rezistent la umiditate și plasă pentru inelul de baschet Materiale: Detaliile metalice acoperite cu vopsea-pulbere, placaj rezistent la umiditate, capace din plastic la toate conexiunile filetate. Dimensiuni: Lungime: 2400 mm, Lățime: 1800 mm, Înălțime: 4500 mm.	1 buc.
11	Lucrări de demontare	Lucrări de demontare a elementelor ce urmează a fi înlocuite (conform listei cu adrese)	
12	Lucrări de montare	Lucrări de montare a elementelor conform pozițiilor 1-10	

Termenul și condițiile pentru Agentul economic:

Garanția bunurilor va constitui nu mai puțin de 24 luni. **Garanția lucrărilor de montare** – 5 ani.

Termenul garanției începe din ziua dării în exploatare a materialelor.

Data limită de livrare a bunurilor - termen de maxim **10 zile** de la înregistrarea contractului la **MFTR Nord**.

Termenul limită de executare a lucrărilor de montare: 30 zile.

Transportarea, livrarea și descărcarea materialelor demontate, se va face din contul agentului economic câștigător la (depozitul) adresa juridică a ÎM "Gospodăria Locativ Comunală Bălți".

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere a specificațiilor conform caietului de sarcini și prețul cel mai scăzut.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____