

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1610956283917	Data:15.03.2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Utilaj de salubritzare mecanizată	Lot: 1	Pagina: ____ din ____

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
Lotul 1. Utilaj de salubritzare mecanizată							
					Utilaj de salubritzare mecanizată pe bază de aspirator atașabil la tractor cu puterea de peste 60CP, cu sistem operat hidraulic. Productivitate la curățare:13500 - 13800 m ² /h Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii Diametrul perilor: 800 - 1000 mm Viteza de rotație a perilor: 0-130 rot Greutate:2000 - 2300 kg Lățimea de lucru: 2000 - 2300mm Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12 V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranți:16 – 20 MPa Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei: De la 1000 rot/min. Viteza de lucru: 5 - 6 km/h Viteza de transport: 20 -25 km/h Volumul rezervorului de gunoi:2,0 – 3,0 m ³ Volumul rezervorului pentru apă: 200 - 240 dm ³ Volumul rezervorului de apă suplimentar: 190-200dm ³ Volumului rezervorului de ulei hydraulic: 40 -50 dm ³ Lățime: 2170 - 2180 mm Lungime: 3500-4500 mm Înălțime cauciucuri: 2230 - 2580 Înălțime de descărcare:1650 – 1700 mm Înălțimea cu rezervorul de apă suplimentar:3700-3800 mm	Sistem de prindere: remorcat de tractor Putere minimă necesară: 60CP Sistem de operare: hidraulic și telecomanda electrica Productivitate la curățare:13800 m ² /h Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii Diametrul perilor: 800+1000 mm Viteza de rotație a perilor: 0-130 rot/min Greutate: 2300 kg Lățimea de lucru: 2000 - 2300mm Alimentarea cu electricitate a blocului decontrol: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranți:16 MPa Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min. Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0 - 25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m ³ Volumul rezervorului pentru apă:240 dm ³ Volumul rezervorului de apă suplimentar: 200dm ³ Volumului rezervorului de ulei hydraulic: 40dm ³ Lățime: 2175 mm Lungime: 3510mm Înălțime totala: 2230mm Înălțime de descărcare:1660 mm Înălțimea cu rezervorul de apă suplimentar:3770	
34300000-0	Utilaj de salubritzare mecanizată	ZMC 2.0	Polonia	Pronar Sp.z o.o.			

				Sarcina maximă pe tiranții tractorului: 650 kg Sistem de frânare: pe ambele roți Dotări suplimentare: Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Filtru de particule ciclon (prin centrifugă)	mm Sarcina maximă pe tiranții tractorului: 650kg/6,5 KN Sistem de frânare: cu aer, pe ambele roți Dotări suplimentare: Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Filtru de particule ciclon (prin centrifugă)	
--	--	--	--	---	---	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertant: SRL "Ozonteh Impex", Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

