

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8

Numărul licitației: LP nr. 21084191

Denumirea licitației:

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 21)

Data: 07 august 2023

Alternativa nr.:

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
3310 0000-4	1	HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT	HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT	Holter H100	Bulgaria	BTL Industries Limited	HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT Număr de canale – 3 Durata înregistrării 1 – 2 zile Cablu cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată Transfer date – USB sau SD Card Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px Stocare date – 2 GB Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz Rezoluție digitală – 1,52µV Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC Interval dinamic -66 mV Nivel comun de respingere (cu filtru digital) - >100db (>115dB) Baterii alkaline – 2 bucati Dimensiuni – 102x62x24 mm Greutate – 106 g	Număr de canale – 3 Durata înregistrării 1 – 2 zile Cablu cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată Transfer date – USB, SD Card Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px Stocare date – 2 GB Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz Rezoluție digitală – 1,52µV Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC Interval dinamic -66 mV Nivel comun de respingere (cu filtru digital) - >100db (>115dB) Baterii alkaline – 2 bucati Dimensiuni – 102x62x24 mm Greutate – 106 g (3,7 oz) NR. INREGISTRARE AMDM - DM000415311	CE, ISO
3310 0000-5	1	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	BKC-TL4X	China	Biobase	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrii Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm = 4000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da	Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrii Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm = 4000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 1sec - 999 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da	CE, ISO
3310 0000-6	1	Aparat de magnetoterapie	Aparat de magnetoterapie	GIMA MT BASE PLUS MAGNETOT HERAPY	Italia	Led SPA	Aparat de magnetoterapie Timp de lucru: de la 1 min până la o jumătate de oră Număr de programe individuale de tratament: min. 60 Direcția cimpului Magnetic: fix Inducție magnetică: până la 45 mT Tensiunea de alimentare: de la rețea 220V, 50Hz	Forma de unda: patrata • Max. raport emisie/pauză: 50% • Câmp magnetic selectabil de la 10 la 80 Gauss • Frecvența selectabilă: de la 10 la 99 Hz • Intensitatea câmpului magnetic: 80 Gauss (8mT) • Tensiune de lucru: 230 V/50-60 Hz • Dimensiune: 193 x 138 x h 68 mm • Greutate: 1 kg • Clasa de siguranță: II BF - Norme: EN60601-1 (CEI) Accesorii standard • Cablu de alimentare • 2 traductoare cu placă 80 Gauss - 120 x 70 mm • 1 banda elastica velcro 60 x h 8 cm • 1 banda elastica velcro 100 x h 8 cm • Geanta de transport ABS • Manual: GB, IT	CE, ISO

3310 0000 1	11	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz	MIO-SONIC ULTRASOU ND THERAPY	Italia	I.A.C.E.R. SRL	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz Un echipament de terapie cu ultrasunet microcontrolat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz. Să se permită să alegeți zona de radiații efective (ERA) de 7 cm² sau 3 cm². Modul de emisie cu ultrasunet poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu. Modul pulsatoriu cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%). Possibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate. Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii. Reducerea spasmelor musculare; Creșterea fluxului sanguin local; Prevenirea și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Alimentare 220V	Specificatii tehnice • 9 programe • Ultrasunet 1 MHz, putere maximă de ieșire 6,4 W, intensitate maximă 1,6 W/cm2 • Fascicul ultrasunet colimat pentru un fascicul de penetrare optim • 3 nivele de intensitate a fasciculului de ultrasunet 0,08 W/cm2 (low) - 0,8 W/cm2 (mediu) - 1,6 W/cm2 (inalt) • Alimentare medicală • Dispozitiv de contact direct (nu este potrivit pentru acufundarea în apă) • Dimensiune: 200 x 47 x 69 mm • Greutate: 190 g TRATAMENTE Osteoporoză Periartrita Aderențe Contracturi musculare Cavitația brațelor Artrită Tendinită Algodistrofie Crampe Cavitația abdominală Nevralgii Pubalgie Bursita Manaj Cavitația membrilor Cervicalgia tatonaj brahialgie Drenaj Cavitația fesieră Sciatalgie Contuziile Capsula Modelare Lombalgie Entorse Condropatie Vergeturi Tunelul carpien hematom Cruralgie Microlifting Epicondilită Edem Acnee Raduri Epitrobleita Limfedemul Stagnare venoasă Fonoforeza	CE, ISO
3310 0000 1	16	HOLTER EKG 12 CANALE	HOLTER EKG 12 CANALE	Holter H600	Bulgaria	BTL Industries Limited	SPECIFICATIE HOLTER EKG 12 CANALE A. CONFIGURATIE Unitate holter EKG pentru monitorizare 12 canale Cablu pentru pacient 4 fire Cablu pentru pacient 10 fire Software in limba romana/rusa/engleza Set electrozi autoadezivi 2 memorii externe tip SD 2GB Cititor de card SD Incarcator cu 4 acumulatori tip reincarabili Port multi USB 2.0 full speed Cablu transfer date USB 2.0 full speed / mini USB Kit transfer date BlueTooth™ Geanta de transport Manual de utilizare in limba romana	Număr de canale 3/7/12 m. Durata înregistrării 1-7 zile (3, 7 canale) 1-4 zile (12 canale) Cablu pacient 5/10 fire j. Transfer date USB, SD card, BT g. Rezoluția ecranului LCD 128 x 64 px h. Stocare date 2 GB f. Frecvență eşantionare / rezoluție 8 x 2000 Hz / 24 bit e. Detectare pacemaker 100 µs / Circuit dedicat cu 40000 Hz funcție detectare c. Frecvență de răspuns 0.049-220 Hz Rezoluție digitală 1.52 µV Potențial maxim electrozi ± 393 mV DC Interval dinamic 66 mV d. Nivel comun de respingere (cu filtru digital) > 100 dB (> 115 dB) l. Baterii alcaline 2 x AA 1.5 V or 2 x Ni-Cd sau 2 x NiMH 1.2 V Dimensiuni 102 x 62 x 24 mm (4 x 2.44 x 0.94 inches) k. Greutate 106 g (3.7 oz) NR. înregistrare AMDM - DM000415309	CE, ISO
3310 0000 1	25	Saltea contra escarilor	Saltea contra escarilor	BUBBLE AIR MATTRESS + COMPRESS OR	China	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Saltea contra escarilor Descriere Salteaua anti-escarare previne apariția escarilor, dacă pacientul are deja escare salteaua anti-escarare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrii Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm, dimensiuni după umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da >130 de celule pneumatice tip figure, in doua grupe A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/hr greutate saltea <2 kg Caracteristici compresor salte anti-escarare compresorul pompei etansat în carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus <20 dB debitul de aer 7-8 litri/minut presiunea reglabila la iesirea pompei da ciclul umflat/dezumflat <12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Specificatii tehnice Saltea cu bule: • Dimensiune totală: 200 x 90 x 7 cm • Înălțimea celei: 7 cm (2,7") • Material: PVC • Grosime: 0,32 mm • Număr de celule: 130 • Potrivit pentru persoane de până la: 135 kg Sistem de pompare: • Dimensiune: 25 x 12 x h 10 cm • Tensiune de lucru: 220 V, 50 Hz • Presiune de lucru: 40-100 mmHg • Debit aer: 6-7 litri/min • Timp de ciclu: 6 min • Carcasa din plastic: Taiwan chimee ABS • TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	declarație CE, ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cosnicean Mihai În calitate de: Manager Achiziții

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: str. N. Testemiteanu 3/18