Назва підприємства плавки та проведення операції з обробки: Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

Name of the facility of melting and processing operations: Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Україна 69008 м.Запоріжжя Південне шосе,72, Тел.: 061-218-33-19

UKRAINE 69008 Zaporizhzhya 72, Pivdenne Shose, Tel.: (+380) 61-218-33-19

Name of the country of melting and processing operations: Ukraine

Назва країни плавки та операцій з переробки: Україна

172 від / date 23.05.2024

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE № 525172

Замовлення комбінату № / Manufacturer`s works order

Одержувач / consignee

2024 971000-0461

ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" 62495 м. Київ вул.Острозьких Князів, б.8

2024 9 Контракт № / Contract

62495 м. Київ вул. Острозьких Князів, 6.8 станція призначення ОДЕСА-ЗАСТАВА 1 (Од.ЗАЛ.)

МЗК-1890580/12/23/СМЦ-С

-/--- 01 12 2022

від/date 01.12.2023

Вид свідотцтва про випробування Type of inspection document EN 10204/3.1

| Вагон № / Freight car: 63029359 | Вид вантажмісць / Type of packages пачки / packs Кількість місць/Number of packages 10 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Найменування та код товару / Description and code of goods | НД на продукцію; хімсклад / Specification forms and record | | | | | |
| 97100 Прокат гарячекатаний товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості в листах Маркування продукції: ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ЛИСТ / HOT ROLLED STEEL SHEETS | ДСТУ 8803:2018 ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 ДСТУ 8540:2015 | | | | | |

Результати випробувань / Result of trial

| | | | | | | | | | Кількісті | Б | | | - |
|-----|----------|----------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|---------|-----------|---|--------|------------|--------|
| _ @ | 5 8 N | | | | Група | P | озміри, мі | А | товару | C | | Маса, т | |
| | № плавки | № партії | Марка | Категорія | міцності | Dir | mensions, 1 | າາເາາ | Number | 0 | | Mass, tons | |
| No. | Heat № | Batch № | Grade | Category | Group of | | | of | p | | | | |
| _ | | | | | strength | Товщина | Ширина | Довжина | goods | T | брутто | брутто2 | нетто |
| | | | | | | Thickness | Width | Length | | | gross | gross2 | net |
| 1 | 724260-9 | 22440-1 | СТ3ПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 22 | 1 | 7,700 | | 7,685 |
| 2 | 724260-9 | 22440-3 | СТЗПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 22 | 1 | 7,740 | | 7,725 |
| 3 | 724260-9 | 22440-4 | СТЗПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 22 | 1 | 7,790 | | 7,775 |
| 4 | 724260-9 | 22440-5 | СТЗПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 22 | 1 | 7,795 | | 7,780 |
| 5 | 724260-9 | 22440-2 | СТ3ПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 20 | 1 | 7,035 | | 7,020 |
| 6 | 724260-9 | 22440-7 | СТ3ПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 22 | 1 | 7,835 | | 7,820 |
| 7 | 724260-9 | 22440-8 | СТЗПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 22 | 1 | 7,855 | | 7,840 |
| 8 | 724260-9 | 22440-6 | СТ3ПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 17 | 1 | 6,060 | | 6,045 |
| 9 | 724260-1 | 22441-1 | СТ3ПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 11 | 1 | 3,845 | | 3,830 |
| 10 | 724260-1 | 22441-2 | СТ3ПС | 5 | | 5,00 | 1500 | 6000 | 11 | 1 | 3,820 | | 3,805 |
| | | | | | | | | | Разом: | | 67,475 | | 67,325 |

| № п/ч Item № | № позиції замовлення Order refence № | Ознака обробки Sign treatment | Шифр кальк групи Group code | Форма розкрон Pattern cutting | Якість поверхні Surface quality | Точність прокатки / виготовлення Rolling accuracy / manufacturing | Категорія витяжки Category of drawing | Площинність Flatness | Характер кромки Trim of edge | Гарантія зварювання Weldability | Оздоблення поверхні Surface finish | Інші характеристики Other features |
|-----------------|---|--|---|----------------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1-10 | 5 | Б/ТРАВЛ | 503 | 4 | | E | | ПН | НО | СВ | | |

| № п/ч Item № | № плавки | | | Хімічний склад, % Composition, % | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| | Heat № | x100 | Mn x100 | Si x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | As x100 | N2 x1000 | Al x100 | Ti x100 | Mo x1000 | CEV | V | В |
| 1-8 | 724260-9* | 20 | 41 | 2 | 27 | 16 | 1 | 1 | | | A1000 | X100 | X100 | X1000 | % | x1000 | x1000 |
| 9-10 | 724260-1* | 20 | 41 | 2 | 27 | 10 | 4 | 1 | | - 8 | 8 | | 0,1 | 8 | 0,281 | 3 | |
| | 1212001 | 20 | 71 | - | 21 | 16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | | 0.1 | 8 | 0.281 | 3 | |

| № п/ч Item № | | | IE | - = | | Механ | ічні і те | кнолог | ічні властивості | Mechanical and technological properties | | | | | | es | | | | _ | T |
|-----------------|--------------------------------|------|----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----|--------------|------|--------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| | Розміри зразка D.m of specimen | | | юлр. Dir. of test pi | асовий опір ile strength | нна плинність ield point | Відносне подовження Elongation | Вигин Bend | Твердість Hardness | сферич. лунки rickson | | У | дарн | а в'язк t tough | ість | | зерна фериту rain size | бонізація | Шорсткість oughness (RA) | T Cemenute | тод випробувань |
| | Товщина Thickness | 5 | | Напрямок від | Тимчас Tensil | Гранич Ук | Відносн | | Tidi diless | Глибина | | KCU | K | (CV | меха ста Afte | licля нічного пріння r mech. geing | 20 | Декарбоніз Decarburiza | IIIopc Roughn | Цементит | Метод ви Testing |
| 1.0 | mm | mm | | L.T | кгс/мм2 | кгс/мм2 | % | | | MM | t | KFC*M CM2 | t | KEC*M | t | RFC*M | | % | MKM | - | |
| 1-8 | 5.00 | 1500 | - | | 44,5 | 30,5 | 36,0 | УД | | | -20 | | 20 | | 20 | | | 70 | MIKWI | | |
| | 5.00 | 1500 | | | | | | - | | | -20 | , , | | 14,2 | 20 | 6,0 | | | | | руйн |
| 9-10 | 5.00 | 1500 | | | 45.0 | 32,0 | 32.0 | УД | | | - | 7 | 20 | 14 | 20 | 8,3 | | | | | руйн |
| | 5.00 | 1500 | | | ,,, | ,0 | 52,0 | y A | | | -20 | 7 | 20 | 14,2 | 20 | 10,6 | | | | | руйн |
| аток смуга | . /otalia - t - : | 4 5 | | - | | | | | | | -20 | 8,8 | 20 | 14 | 20 | 10,6 | | | | | руйн |

початок смуги/strip start; Е-кінець смуги/strip end; L-поздовжнє/longitudinal; Т-поперечне/Transverse"

ЗАУВ.Х/А: плавка з індексом Продута аргоном Розкислена АІ

ідентифікаційний код 32036829 Достовірність сертифікату можна перевірити в реєстрі сертифікатів комбінату, на сайті http://metinvest.io шляхом достовняном в сертифікату і шифру, розміщенного на зворотньому боці у графі "Штамп,підпис експерта", або шляхом

Україна

Штамп, підпис відповідальної особи Stamp, signature of the person in charge

прочитування QR-коду і переходу по прямому посиланню на сайт. В разі виявлення факту підробки сертифікатів просимо Вас повідомити про це на електронну aдресу otk@zaporizhstal.com The authenticity of the certificate can be checked in the register of the plant's certificates on the site http://metinvest.io by

The authenticity of the certificate can be checked in the register of the plant's certificates on the site http://metinvest.io by entering the certificate number and the cipher placed on the reverse side in the "Stamp, expert signature" cell, or by reading the QR code and go to a direct link to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the email address otk@zaporizhstal.com

Даний сертифікат якості підписаний електронним цифровим підписом контролера BTK. Перевірити валідність документа можна на державному сайті https://czo.gov.ua/verify

This quality certificate is signed by the electronic digital signature of the controller of the technical control department. You can check the validity of the document on the state website https://czo.gov.ua/verify 3626230294 https://czo.gov.ua/verify