

**Construcția gardului la
cimitirul din s. Halahora de
Sus, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Gard metal L = 25450 x 1500h m; poarta, portita - 4750 x 1500h		
1	RpCS20B	Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor	m	25,45
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Poarta, portita)	kg	50,00
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,60
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,10
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,36
6	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 12A3)	kg	132,12
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 6A1)	kg	27,89
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	11,01

1	2	3	4	5
9	CO07A	Imprejmuiri metalice din oțel profilat, model obisnuit (teava 40*25*2,0 - 49,7 m x 1,745 kg = 86,73 kg; teava 15*15*2,0 - 320,0 m x 0,752 kg = 240,64kg; teava 50*50*2,0 - 38,0 m x 2,751kg = 104,54 kg; teava 100*100*3,0 - 5,0m x 9,02 kg = 45,10 kg; teava 20*20*2,0 - 12,0m x 1,0 kg = 12,0 kg. Total : 489,01 kg.)	kg	489,01
10	CJ09A	Ornamente decorative din metal, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv (se exclude resursa: ipsos pentru constructii tip A)	buc	270,00
11	CK13B1	Porti metalice gata confectionate din elemente decorative forjate, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (4750 x 1500h - 1 buc.)	m2	7,125
12	Pret de piata	Balama	buc	4,00
13	Pret de piata	Yala	buc	1,00
14	Pret de piata	Creioane	buc	2,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,30
		Capitolul 2. Gard de tip "Europlasa" L = 230000 x 1200h		
17	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de oțel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuiri metalice din panou gard ECO H = 1,2 m, L = 2,5 m, D = 4,0 mm, zincat si vopsit, celula 200*55mm, acoperirea - zinc + vopsea polimerica; piloni din teava 60*40*2,0 mm - 93 buc x 2,0 m = 140,0 m; plasa Euro (1,5 x 2,5 m) - 92 buc; gropile 400*400*1000 - 93 buc - se betoneaza)	m	230,00
18	Pret de piata	Element de fixare standard zincat	buc	725,00
19	Pret de piata	Capac 60*40mm	buc	93,00

1	2	3	4	5
20	Pret de piata	Bolti + piulita 50*6mm	buc	725,00
21	IzD10E	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,49
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,32
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,30