

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea bunurilor Tractor cu lamă pentru deszăpezire și nivelare și tocator s. Hlinaia ocds-b3wdp1-MD-1670934318168 din 13 dec 2022	
Obiectul achiziției: Tractor cu lamă pentru deszăpezire și nivelare și tocator s. Hlinaia	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	e
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	U 60	Corea de Sud	LS MTron	Stare Nou Dotata cu Cabină, cu aer condiționat și sobă Tip motor: Tier 3 Puterea minima :57(C. P.) Capacitatea maximă:2600(cm3) Nr. de cilindri minim :4 Aspirație:Turbocharged & Intercooled Turații PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie Mecanică Tip tracțiune:4 WD Raza de intoarcere maxim3150mm Viteze minim (16x16cu inversor Capacitate max. de încărcare pe tiranți min(kg): 1800 Cuplari hidraulice spate	Stare: Nou Cabină: Dotată cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, cu sistem de A.C., sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: Mitsubishi, 2505 cm3 de 57 C.P. Norma de emisii CO2: TIER3 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent-Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Turații PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirecție (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56.1 Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete	

				min(buc): 4,cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata min (buc): 4,cu manevrare prin joystick Greutate fara balast min: 2500 kg Pompa hidraulica (l/min) : 55 Pompa servodirectie (l/min): 18 Garantie min. 24 luni	Cuplări hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Față: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de cotire a roților din față: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fără balast: 2572 kg Garantie 24 luni
Lamă pentru deszăpezire și nivelare	LN 220A	ITALIA	Deleks	Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru minim :1960 (in unghi de până la 27°) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 27° Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare min. 8 arcuri Greutate totala min 300 (kg) Grosimea metalului min 4mm Lamă din metal Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Garantie min. 12 luni	Model: LNS-220-A Producator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 35 Lungime (mm): 670 Lătime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280) Lătime totala (mm): 2116 Înăltime (mm): 850 Unghi reglabil: mecanic, 280 Înăltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 329,00 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal:120mm x14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Garantie 12 luni

Tocator	TMC 160	ITALIA	ZANON	Stare Nou Latimea de lucru min 1,60 m Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Deplasare laterala mecanica min. 80 cm Greutate Ciocan min 1200 gr Numar Ciocane min 20 buc Greutate minima 650 kg Viteza Rotor 540/1000 Garantie minimum 12 luni	Model TMC 160 Latime de lucru 1600 mm Latime totala 1850 cm Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Deplasare in laterala 88 cm Greutate 650 kg Greutate Ciocan 1200 gr Numar Ciocane/Cutite 20 buc/40 buc Dimensiuni 185x168x100 Viteza Rotor 540/1000 Garantie 12 luni
TOTAL					



Semnat: _____ Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
 Ofertantul: Ozont Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Din 02.01.2022