

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Procedura de achiziție: 2144250 din 04.07.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor chimice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Achiziționarea silicagelului tehnic	Achiziționare a silicagelului tehnic	Russia, Republica Bascortostan	Салаватский катализаторный завод	FIȘA TEHNICĂ SILICAGEL MACROPOROS TEHNIC 1. CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU 1.1 Temperatura mediului ambiant - 40 / +40°C 1.2 Radiația solară maximă 1,1 kW/m2 1.3 Altitudine 1.4 Umiditatea relativă a aerului 100 % 1.5 Domeniul de utilizare regenerarea uleiului mineral electroizolant în filtrele de absorbție 1.6 Mediul de imersie ulei mineral electroizolant 2. CARACTERISTICI 2.1 Numărul CAS 63231-67-4 2.2 Tip silicagel Macroporos KCKГ sau analog 2.3 Aspect granule sticloase în formă de oval sau sferă 2.4 Culoare alb semitransparent 2.5 Granulație - 2,8-7,0 mm 2.6 Frație de masă a granulelor - 94 % 2.7 Umiditatea relativă ≤5%	FIȘA TEHNICĂ SILICAGEL MACROPOROS TEHNIC 1. CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU 1.1 Temperatura mediului ambiant - 40 / +40°C 1.2 Radiația solară maximă 1,1 kW/m2 1.3 Altitudine 1.4 Umiditatea relativă a aerului 100 % 1.5 Domeniul de utilizare regenerarea uleiului mineral electroizolant în filtrele de absorbție 1.6 Mediul de imersie ulei mineral electroizolant 2. CARACTERISTICI 2.1 Numărul CAS 63231-67-4 2.2 Tip silicagel Macroporos KCKГ sau analog 2.3 Aspect granule sticloase în formă de oval sau sferă 2.4 Culoare alb semitransparent 2.5 Granulație - 2,8-7,0 mm 2.6 Frație de masă a granulelor - 94 % 2.7 Umiditatea relativă ≤5%	Pasaport tehnic

						2.8 Capacitatea de absorbție la 20 °C 2.8.1 la umiditatea relativă 100 % - 70% 2.8.2 Rezistența mecanică ≥ 86	2.8 Capacitatea de absorbție la 20 °C 2.8.1 la umiditatea relativă 100 % - 70% 2.8.2 Rezistența mecanică ≥ 86	
Lot 2 Achiziționarea aditivului antioxidant butilhidroxitoluen (Vulkanox BHT) C15H24O						CAS 128-37-0 purum, $\geq 99,0\%$ (GC)		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Gorbanovschii Alexandru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **"BILESS" SRL** Adresa: **MD-2012, mun. Chisinau, str. A.Puskin, 30, of.1**