



ЛУКОЙЛ
нефтяная компания

ООО «ЛУК-ИНТЕРНЕШНЛ»

119180, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, д.6,
тел.: (495) 627-40-20 (круглосуточно) www.lukoil-mos.ru
Адрес производства: 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, д.84

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (сертификат №31100364 QM15, срок действия с 25.07.2018 до 24.07.2021), IATF 16949:2018 (сертификат №31100364 IATF18, срок действия с 25.07.2018 до 24.07.2021)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 341-1-11-18
Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
СТО 79345251-075-2015 с изм. 1-6

Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых транспортных средств с непосредственным впрыском топлива

ОКПД 2: 19.20.29.110
Дата изготовления 19.10.18
Дата отбора пробы 09.11.18
Номер партии - 2852
Вид тары - канистра 1 л
Дата проведения испытаний 09.11.2018
Дата выдачи паспорта 09.11.2018



Декларация о соответствии ТС № RU-D-RU.H002.B.00345 с
27.06.2016г. по 26.06.2019г. НТФ "Сертификационный Центр
"КОНТСТАНД".



№ УА 1.080.0019997-17 срок действия по 13.12.2018г.

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по СТО 79345251-075-2015 с изм. 1-6	Фактическое значение	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с		в пределах 9,3 - 12,5	11,42	ASTM D445
2	Индекс вязкости		не менее 150	168	ASTM D2270
3	Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30 °С, мПа·с		не более 6800	5104	ASTM D5293
4	Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 35 °С, мПа·с		не более 40000	23700	ASTM D4684
5	Щелочное число, мг КОН на г масла		не менее 7,0	8,24	ASTM D2896
6	Щелочное число, мг КОН на г масла		не менее 6,0	6,58	ГОСТ 11362 и 7.2
7	Массовая доля сульфатной зольности, %		не более 0,8	0,84	ГОСТ 12417
8	Массовая доля механических примесей, %	не более 0,030	не более 0,015	0,014	ГОСТ 6370
9	Массовая доля воды		не более следы	следы	ГОСТ 2477
10	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не менее 135	не ниже 220	228	ГОСТ 4333
11	Температура застывания, °С		не выше минус 40	минус 40	ГОСТ 20287 (метод Б)
12	Испаряемость по методу Ноака, %		не более 10	9,2	ASTM D5800 (метод Б)
13	Склонность к пенообразованию при 24 °С, мл		не более 10	0	ASTM D892
14	Склонность к пенообразованию при 93,5 °С, мл		не более 20	10	ASTM D892
15	Склонность к пенообразованию при 24 °С после испытания при 93,5 °С, мл		не более 10	0	ASTM D892
16	Стабильность пены при 24 °С, мл		не более 0	0	ASTM D892
17	Стабильность пены при 93,5 °С, мл		не более 0	0	ASTM D892
18	Стабильность пены при 24 °С после испытания при 93,5 °С, мл		не более 0	0	ASTM D892
19	Массовая доля кальция, %		не нормируется, определение обязательно	0,184	ASTM D6481
20	Массовая доля цинка, %		не менее 0,04	0,085	ASTM D6481
21	Массовая доля серы, %		не более 0,3	0,291	ASTM D4294
22	Массовая доля фосфора, %		не более 0,09	0,071	ASTM D6481
23	Плотность при 15 °С, кг/м³		не нормируется, определение обязательно	854,1	ASTM D1298
24	Температура самовоспламенения, °С	не менее 165		369	ГОСТ 12.1.044

Примечание: Показатель "Массовая доля сульфатной зольности, %, не более" не является браковочным.

Испытания проведены в Испытательной лаборатории ООО «ЛУК-Интернешнл» (Обособленное подразделение в г.Пермь)

Качество продукции соответствует требованиям СТО 79345251-075-2015 с изм. 1-6 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям."

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.



ОСТОРОЖНО. H318-H320: При попадании на кожу и в глаза вызывает сильное раздражение. Более полная информация по безопасному обращению с химическими продуктами находится в паспорте безопасности.

Начальник ИЛ

Юрина Г.В.

Лаборант

Вакорина И.Ю.





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46241 - 19**

Data emiterii **15 ianuarie 2019** Valabil pînă la **21 februarie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere,
marca comercială "Lukoil" - conform anexei (4 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 41376L/35226.466kg. conform invoice: Nr.1490 din 27.11.2018,
Nr.1498 din 28.11.2018;

ambalajul, Nr. lotului, Nr. pașapoartelor produsului,
data fabricării - conform anexei;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR ООО "ЛЛК-Интернешнл", Rusia
or. Moscova, str. Malaia Iachimanka 6

Codul țării
RU

CLIENT "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Codul IDNO
1002600005897

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92
tel.: 022 21-38-11

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.2284-2286 din 09.01.2019,
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096
Raportului de identificare a produselor Nr.1/1778 din 17.12.2018.
Raportului de evaluare Nr.11/003-ev din 11.01.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat,
în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare, manipulare și depozitare.

Seria A Nr. 05340



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila 1 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP_{GSP} MD 015 13L 46241-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Clasa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Nr. lotului data fabricării / data Inbutilierii	Cod NC MD
1	Ulei pentru motoare universal	Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005 Pașaportul produsului nr. 1255-1-10-17 din 26.10.2017 nr. 1735-1-09-18 din 29.09.2018 nr. 251-1-11-18 din 07.11.2018 (synthetic)	5W-30 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 7479.1-85: M-3z/10-E Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268	nr. 2513 24.10.2017 nr. 2447 23.09.2018 nr. 2833 05.11.2018	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil GENESIS CLARITECH STO 79345251-075-2015 Pașaportul produsului nr. 341-1-11-18 din 09.11.2018 (synthetic)	5W-30 SN/CF C3	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10-E Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/I 2485 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 972	nr. 2852 19.10.2018	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005 Pașaportul produsului nr. ЛЛК1817479 din 22.11.2018 (semi-synthetic)	5W-40 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14-E Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268	nr. 15 11.2018	3403 19 90 /5 ani
		Lukoil Avangard STO 00044434-005-2005 Pasaport produsului nr. ЛЛК1815174 din 09.10.2018 nr. ЛЛК1816272 din 30.10.2018 nr. ЛЛК1816304 din 30.10.2018 nr. ЛЛК1817145 din 16.11.2018 (semi-sintetic)	10W-40 CF-4/ SG	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-E ₁ G ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 270 butoaie metalice 216,5L x 12	Nr.12 10.2018 Nr.13 10.2018 Nr.36 10.2018 Nr.37 11.2018	3403 19 90 /5 ani

Seria A Nr. 01910



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N.Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30

Всесезонное синтетическое моторное масло последнего поколения с пониженной сульфатной зольностью

ОДОБРЕНИЯ

API SN
GM dexos2™
MB-Approval 229.51

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA C3
MB 229.31
Renault RN 0700/0710
API CF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с пониженной сульфатной зольностью. Масло предназначено для всесезонного применения в современных легковых и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и требующих применения масел уровня «Mid SAPS» - ACEA C3.

ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 – разработано на основе современных синтетических базовых масел с применением передовых технологий присадок (ActiClean®).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 рекомендовано для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, General Motors, Renault, BMW, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла.

ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 способствует увеличению срока службы двигателя и повышению эффективности систем доочистки выхлопных газов. Применение технологии «Mid SAPS» обеспечивает снижение количества отложений на фильтрах сажевых частиц (DPF). Разработано для применения как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок
- Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных к уровню сульфатной зольности масел
- Специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30, СТО 79345251-075-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,23
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	169
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 594
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	22 625
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,9
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	6,8
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,71
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	8,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	242
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v.1.0_28.09.2018* Стр. 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

Россия, 119180, г. Москва,
 ул. Малая Якиманка, д.6

Телефон: (495) 627-40-20
 Факс: (495) 981-76-84

www.lukoil-masla.ru

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ:

