

IPOCHIM S.A. BUCUREȘTI – ROMÂNIA <i>Bucharest - ROMANIA</i> ORGANISM DE OMOLOGARE ADR ADR approval Body	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU MODELUL TIP DE AMBALAJ / TECHNICAL SPECIFICATION FOR DESIGN TYPE PACKAGING	Numar / Number: 152
		Data / Date 23.02.2024
		Page 1 of 2

Anexa la Certificatul de Conformitate Nr. 152
Annex to Conformity Certificate no. 152

Nr./ No.	Denumire / Name	Specificație / Specification data
1	Descriere ambalaj / Packaging description	Sac din folie de polietilenă, capacitate 60 L/ Polyethylene film bag capacity 60 L
2	Fabricant / Manufacturer	S.C Politeh S.R.L, Str Poligonului, nr.2, Ploiești
3	Solicitant / Applicant	S.C Sterileco S.R.L, Calea Văcărești, nr.391, sector 4, București
4	Model Tip de ambalaj / Design type packaging Cod ADR, cap. 6.1.4.17 / ADR code	Sac din polietilenă/ Polyethylene bag
	Cod Tip ambalaj / ADR Code design type Cod ADR, cap. 6.1.2 / ADR code	5H4
Caracteristici tehnice / Technical characteristics		
	Tip constructiv Cod ADR, cap. 6.1.4.12 / Method of construction, Cod ADR, cap. 6.1.4.12/ADR Code	-Sac din folie de polietilenă, lipit la unul dintre capete, obținut prin extrudare/ Polyethylene foil bag, sticked to one end, obtained by extruding
Dimensiuni/ dimensions:		
	- secțiune transversală / cross section	Dreptunghiulară / Rectangular
	-capacitate nominală / nominal capacity	60 L
	-culoare/color	colorație galben uniform/ uniform yellow colouration
	-lungime/lățime / length/width	700 mm±10mmx600mm ±5mm
	-grosime perete sac/ bag wall thickness	50±5 microni
	-adâncime pliu/ fold depth	120 mm±3
Masă/Weight		
5	-Masă ambalaj gol/empty packaging weight	39±5 g
	-Masă maximă total admisă/ total weight	6 Kg±1
Material de construcție / Material type		
	-Fabricat din / made of	Granule de polietilena de joasă densitate LDPE/ low density granular polyethylene LDPE;
	-Debit material topit/ melt flowrate	0,18±0,01 g/10 min
	-densitate/density	0,940±0,002g/cm ³
	-indice de fluiditate/ fluidity index	0,18±0,001g/10 min
	-rezistența la tracțiune L/ Tensile strenght L/T	150 /120 daN/ cm ² ;
	-alungire la rupere L/Telocation at breack L/T	200 / 400 %;
Închidere / Closure:		
	- tip / type	Colier autoblocant / Self locking collar
	-dimensiuni/ dimensions	150 x3,6 mm
6	Substanțe ambalate UN, grupă ambalare / Filling substances UN, packaging group Cod ADR, cap. 1.2.1 / ADR code	Substanțe periculoase solide, grupa II și III de ambalare / Solid dangerous goods, packaging group II and III
7	Încercări de laborator / Laboratory tests Cod ADR, cap. 6.1.5.3 / ADR code	-Rezistența la cădere/Drop test h=1.2 m
	Teste de laborator / Tests Cod ADR, cap. 6.1.5.8 / ADR code	Raport încercări nr. /Test report nr: RI-24.03.095/5
8	Marcaj / Marking: Cod ADR, cap. 6.1.3/ ADR code:	u n 5H4/Y6/S/**RO/152-24/IPOCHIM * se inserează anul fabricării (ultimele două cifre) / to insert the manufacturing year (last two digits)
	Observații/ Remarks	Condiții de utilizare ale ambalajului/ Packaging use conditions: -grupa de ambalare II sau III -masa max admisa / admisible max weight: 6 kg; -pentru utilizarea la transport a deeurilor rezultate din cativitati medicale (UN3291), se vor respecta PREVEDERILE OMS 1226/20012/ for the use of waste resulting from medical activites (UN3291) in transportation, the provisions of OMS 1226/20012 will be comply ; -respectarea conditiilor specifice modului de transport, compatibilitatea chimica cu materialul de

		construcție, gradul de umplere, etichetarea etc., cad în sarcina consilierului de siguranță/ <i>compliance with the conditions specific of the other regulations, chemical compatibility with construction material, filling degree, labeling, etc. fall under the responsibility of the safety adviser;</i>
10	Schita/ Sketch	 ANEXA 1 - Schita Sac Unde: - l = <u>latime</u> - p = <u>adancime pliu</u> - L = <u>lungime sac</u> - <u>Latimea desfasurata</u> = $l + 2p$ - <u>Calcul capacitate sac</u>: $l \times 2p \times (L - p)$

Evaluator ambalaje ADR / ADR packaging assessor
Ing. Dan Tăbăcaru

