

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21616898_ Data publicării 14 mai 2026, 11:38 Data ultimilor modificări 22 mai 2026, 9:36 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778484546965
Obiectul achiziției: LD Materiale electrice p/u Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Întrerupator automat 1P25A	HDB3WL1C25	China	Himel	Întrerupator automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de intrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe sina DIN	Întrerupator automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de intrerupere: 4,5 kA, metoda de montare pe sina DIN	Conform standardul producatorului
Lot 2 Întrerupator automat 3P16A	HDB3WN3C16	China	Himel	Întrerupator automat: nr. de poli 3, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de intrerupere: minim: 6 kA, metoda de montare pe șina DIN	Întrerupator automat: nr. de poli 3, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de intrerupere: 6 kA, metoda de montare pe șina DIN	Conform standardul producatorului
Lot 3 Întrerupator automat 3P32A	HDB3WN3C32	China	Himel	Întrerupator automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de intrerupere: minim: 6 kA, metoda de montare pe șina DIN	Întrerupator automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de intrerupere: minim:	Conform standardul producatorului

					6 kA, metoda de montare pe șina DIN	
Lot 4 Întrerupător automat 3P40A	HDB3WN3C40	China	Himel	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim: 6 kA, metoda de montare pe șina DIN	Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim: 6 kA, metoda de montare pe șina DIN	Conform standartul producătorului
Lot 7 Întrerupător Automat diferențial 10A	HDB3PLEC10	China	Himel	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250 V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA, capacitatea limită de întrerupere minim:4.5 kA.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250 V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA, capacitatea limită de întrerupere :4.5 kA.	Conform standartul producătorului
Lot 8 Întrerupător Automat diferențial 16A	HDB3LE2C16	China	Himel	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250 V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA, capacitatea limită de întrerupere minim:4.5 kA.	Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250 V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA, capacitatea limită de întrerupere :4.5 kA.	Conform standartul producătorului
Lot 12 Lampa LED E27 12V	MLN12A60927 40	China	MILANLU X	Lampa LED cu soclu E27, puterea minim 9W, tensiunea de alimentare:12V,50Hz, flux luminos minim:900 lm" temperatura de culoare min:4000 K.	Lampa LED cu soclu E27, puterea 9W, tensiunea de alimentare:12V,50Hz, flux luminos 765 lm temperatura de culoare:4000 K.	Conform standartul producătorului
Lot 26 Priza euro Unitara exterioară	8001-45-1	China	Elmos	Priza euro unitara exterioara, curentul minim: 16 A, tensiunea: 220-250V, frecvența: 50Hz, gradul de protecție minim: IP 44. cu împământare.	Priza euro unitara exterioara, curentul: 16 A, tensiunea: 220-250V, frecvența: 50Hz, gradul de protecție: IP 44. cu împământare.	Conform standartul producătorului

Lot 27 Priză euro unitară interioară	9206-42	China	Elmos	Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A tensiunea: 220-250 V, frecvența: 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. cu împământare	Priză euro unitară interioară, curentul 16A tensiunea: 220-250 V, frecvența: 50 Hz, gradul de protecție IP 20. cu împământare	Conform standartul producatorului
Lot 29 Sigurață fuzibilă 63A	HRT160063	China	Himel	Siguranța fuzibilă cu carcasa confecționată din ceramica, proiectată pentru a oferi protecție fiabilă și eficientă a firelor electrice și instalațiilor industriale împotriva supraincărcărilor și a curenților de scurtcircuit, tipul: NL curentul nominal 63 A, capacitatea limită de rupere minim:50 kA, tensiunea nominală alternativă minim: 380 V contactele de prindere confecționate din aluminiu	Siguranța fuzibilă cu carcasa confecționată din ceramica, proiectată pentru a oferi protecție fiabilă și eficientă a firelor electrice și instalațiilor industriale împotriva supraincărcărilor și a curenților de scurtcircuit, tipul: RT16-00 63A (PPN-33 G.00) curentul nominal 63 A, capacitatea limită de rupere:50 kA, tensiunea nominală alternativă: 690 V contactele de prindere confecționate din aluminiu	Conform standartul producatorului
Lot 30 Sigurață fuzibilă 80A	HRT160080	China	Himel	Siguranța fuzibilă cu carcasa confecționată din ceramica, proiectată pentru a oferi protecție fiabilă și eficientă a firelor electrice și instalațiilor industriale împotriva supraincărcărilor și a curenților de scurtcircuit, curentul nominal 80 A, capacitatea limită de rupere minim:50 kA, tensiunea nominală alternativă minim: 380 V contactele de prindere confecționate din aluminiu	Siguranța fuzibilă cu carcasa confecționată din ceramica, proiectată pentru a oferi protecție fiabilă și eficientă a firelor electrice și instalațiilor industriale împotriva supraincărcărilor și a curenților de scurtcircuit, tipul: RT16-00 80A curentul nominal 80 A, capacitatea limită de rupere:50 kA, tensiunea nominală alternativă: 690 V contactele de prindere confecționate din aluminiu	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1