

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din 07/07/2025
Obiectul de achiziției.	Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Stoicani, raionul Soroca

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 1104 Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Tractor: Stare nou, produs 2025 Emisii: Etapa III minim Putere: minim 100 maxim 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift Treppe minim înainte/înapoi: minim 15 înainte / 15 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg	Tractor: Stare nou, produs 2025 Emisii: Etapa III Putere: 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift Treppe minim înainte/înapoi: 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate,: 5000 kg Capacitate pompa, : 60 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard.	

			Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Cabina sa fie asamblata pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe roțile din spate minim 250kg. Greutati fata minim 350kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata față, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg	Presiunea de lucru– 190 Bari. Arborele prizei de putere: 540 rpm Puterea prizei: 60 kw Compresor de aer cu 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Cabina sa fie asamblata pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe roțile din spate 250 kg. Greutati fata 350 kg. Lungime, : 4455 mm Ampatament, : 2405 mm Latime, : 2090-2490 mm Garda la sol, : 520 mm. Inaltime, : 2870 mm. Dimensiuni roata față, : 320/85, R24 Dimensiuni roți din spate, : 420 /85, R34 Greutatea tractorului, : 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.	
--	--	--	---	---	--

				Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.		
<i>Încărcător frontal</i>	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
<i>Căuș cu maxilar</i>	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,50 m3 Lățimea cupei: 1,6/2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
<i>Remorcă</i>	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025	Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025	

				Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 6100x2115x1790 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția : 12 luni	
<i>Incarcator hidraulic pentru tomberoane</i>	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni.	
<i>Lama universală</i>	LDA	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Lama universală: Stare nou, produs 2025	Lama universală: Stare nou, produs 2025	

				Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni	
<i>Tocator de resturi vegetale</i>	AGL165	UE	BRECKNER GERMANY	Tocator de resturi vegetale: Stare nou, produs 2025 Translație hidraulică: Stânga (937 mm) - Dreapta (1254 mm) Dimensiuni: Lungime: 1810 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 840 mm Greutate: 320-350 kg Lungime de lucru: 1650 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28-30 buc Lățimea cuțitului: 80-85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: prin curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/h	Tocator de resturi vegetale: Stare nou, produs 2025 Translație hidraulică: Stânga (937 mm) - Dreapta (1254 mm) Dimensiuni: Lungime: 1810 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 840 mm Greutate: 324 kg Lungime de lucru: 1650 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: prin curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/h	
<i>Mătură stradală</i>	MS1	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Mătură stradală : Stare nou, produs 2025 Tip- Purtata	Mătură stradală : Stare nou, produs 2025 Tip- Purtata	

				Lățime de lucru 2.000 mm Diametru perie 550 – 600 mm Tip perie Segmente HDPE Cu colector Capacitate rezervor apă- 2 a cate 100 litri (polietilenă) Montare În 3 puncte – față sau spate tractor Acționare sistem hidraulic Greutate 240 – 270 kg Viteză de operare 4 – 10 km/h	Lățime de lucru 2.000 mm Diametru perie 550 mm Tip perie Segmente HDPE Cu colector Capacitate rezervor apă- 2 a cate 100 litri (polietilenă) Montare În 3 puncte – față sau spate tractor Acționare sistem hidraulic Greutate 250 kg Viteză de operare 4 – 10 km/h	
Tomberon 120	KP 120	Turcia	KAYALAR MAKSIMUM MUTF.UR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	Tomberon 120l: Stare nou, produs 2025 Cantitatea: 700 unități Culoare: neagră și galbenă Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm (H x I x A). Greutate: 8-10 kg. Material: (HDPE) 100 % polietilenă virgină de înaltă calitate plastic, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente. Roti: cauciuc dens, diametru minim 200 mm. Ax roți: oțel zincat. Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-	Tomberon 120l: Stare nou, produs 2025 Cantitatea: 700 unități Culoare: neagră și galbenă Dimensiuni: 940 x 470 x 540 mm (H x I x A). Greutate: 8,4 kg. Material: (HDPE) 100 % polietilenă virgină de înaltă calitate plastic, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice. Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente. Roti: cauciuc dens, diametru 200 mm. Ax roți: oțel zincat. Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-	

				1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6. Garanție: minim 12 luni	1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6. Garanție: 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova