



Descriere vehicul pentru: TGM 18.320 4x4 BB CH



Ilustrația poate diferi

Date de bază		
Familia de produse	Noua generație de camioane MAN	
Descriere variantă	TGM 18.320 4x4 BB CH	
Cod MAN	QVDAENDT	
Norma de poluare	EURO6	
Familia de motoare	D08R6	
Putere motor	235 KW	
Capacitatea brută a bateriei	150 Ah	
Numărul bateriilor	2	
Tipul vehiculului	Autoșasiu	
Tipul suprastructurii	190 Mașină de pompieri, altele	
Cabină	Cabină DN: cabină dublă (îngustă, extra lungă, de înălțime normală)	
Ampatament	4500 mm	
Consolă (înainte de carosare)	2325 mm	
Disponerea direcției	Stânga	

Sarcină verticală		
	Înmatriculare națională	Sarcină tehnică
Masa maximă tehnic admisibilă	18.000 kg	18.000 kg
Punte față	7.500 kg	7.500 kg
Punte spate	11.500 kg	11.500 kg

Sarcină orizontală		
	Înmatriculare națională	Sarcină tehnică
Masa remorcii	16.500 kg	16.500 kg
Masa totală a trenului rutier	28.000 kg	28.000 kg



Imaginile tiparite in aceasta oferta sunt informative si pot diferi de configuratia reala.

Informații suplimentare despre produs pentru alegerea anvelopelor „opțional” sunt disponibile de la personalul de vânzări.

Caracteristici vehicul

Caracteristică de bază

☐	Autoritate publică (armată/pompieri), utilizare autovehicul	0P0H7
☐	Țara de destinație România (RO)	0P3I4
☐	Tonaj comercial 18 t	0P8LF
☐	Configurație de bază vehicul, universal	0PGCU
☐	Autovehicul cu volanul pe stânga	0P3AS
☐	Circulație pe dreapta	0P3F5
☐	Documentația vehiculului în limba română	0P2LO
☐	Etichete in engleza	0P8NM
☐	Poziție cabină 480 mm (distanță de la muchia inferioară a cadrului la podeaua cabinei)	0PHBC

Omologare

☐	Omologare vehicul, clasa N3G	0P3JS
☐	Limitator viteză maximă, 100 km/h, electronic, reglarea motorului prin reducerea puterii	0P2UD
☐	Reglementare (UE) 595/2009 Euro6e (emisii provenite de la vehiculele grele) îndeplinită	0PJPC
☐	Nivel maxim de zgomot vehicul, 78 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
☐	Înălțime deasupra cabinei, fără sarcină până la 4.000 mm	0PHA1
☐	Clasificarea vehiculului conform VO(UE) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (sistem de supraveghere a presiunii anvelopelor) conform	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (asistență unghi mort (BSIS)) conform	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (protecția vehiculului împotriva atacurilor cibernetice (CSMS)) conform	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (sistem de management actualizare software (SUMS)) conform	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (sistem de asistență la mersul cu spatele) conform	0PKYI
☐	VO (UE) 2021/1243 (dispozitiv pentru montajul unui imobilizator sensibil la alcool (Alco-Lock)) conform	0PKYM
☐	VO (UE) 2021/1958 (asistent de viteză inteligent (ISA)) conform	0PKYQ
☐	VO (UE) 2021/1341 (sistem de avertizare cu privire la somnolența și lipsa de atenție a conducătorului (DDAW))	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (sistem de avertizare coliziune pentru pietoni și bicicliști) conform	0PKYK

Documente

☐	Documentație de înmatriculare internațională (COC)	0P3AQ
☐	Certificat gaze eşapament normă Euro	0P2Q7
☐	Confirmare an de construcție	0P2TT
☐	Fără documentație de înmatriculare națională	0P3B0

Domeniul de utilizare/activități de transport

☐	Pompieri/echipaje de salvare	0P6WN
☐	190 Mașină de pompieri, altele	0P2RH
☐	Interval temperatură la utilizarea vehiculului, moderat	0P0G7
☐	Transmisie axă pentru utilizare generală	0P4F0
☐	Adâncime maximă admisă de trecere prin vad 700 mm	0P8P5
☐	Baie de ulei pentru capacitate de urcare în rampă, până la 30 %	0P4F3

Pachete dotări

☐	Pachet remorcă	0PFXN
--------------------------	----------------	-------



☐	Vopsea Basic	0PJTA
☐	Fără pachet Individual Lion	0PJT1

Sarcini omologabile

☐	Omologare națională sarcină verticală totală admisă 18000kg	0P5PB
☐	Sarcină verticală teh. totală admisă 18000kg	0P5S4
☐	Sarcină verticală teh. totală admisă 18000kg Plus	0P8GQ

Texte cu indicații

☐	Indicație: Posibilitate de virare limitată la cuplarea blocării diferențialului la OF	0PFZN
☐	Indicație: Max. 24.000 kg greutate totală a ansamblului tractor-remorcă teh. admisă la demultiplicare offroad cuplată în cutia de distribuție	0PFZR
☐	Indicație: O diferență de peste 2% între circumferința de rulare la nivelul axei spate/axei față poate duce la tensionarea perceptibilă a lanțului cinematic	0PHCX
☐	Fără indicație (uzură arbore cardanic)	0PJRV

Șasiu

Șasiul autovehiculului (ampatament, consolă, ...)

☐	Grosime lonjeron cadru principal 8 mm	0P0Y6
☐	Spate vehicul, capăt cadru drept	0P0XT

Sistem de evacuare și admisie

☐	Tobă eșapament, lateral, dreapta	0P1BH
☐	Țeavă finală de eșapament, spre centrul cadrului	0P1BT
☐	Admisie aer, spate cabină, ridicată, permite traversarea vadurilor cu adancime de min 700 mm	0P0AY

Casete baterii, baterii, generator

☐	2 baterii, 12 V, 150 Ah, standard (SLI), fără întreținere	0PHLB
☐	Alternator, 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Sistem de management al bateriei de 24 V	0P1T4
☐	Cutie baterii mică, 2 baterii	0P0WS
☐	Cutie baterii, stânga	0P0WO
☐	Înterupător principal baterie, electric	0P0WE
☐	Sigurante automate	0P1V2

Rezervoare carburant

☐	Volum rezervor de combustibil dreapta 220 l	0P4E2
☐	Rezervor de combustibil, dreapta, oțel	0P4GN
☐	Secțiune transversală rezervor, lateral, jos	0P4HF
☐	Volum rezervor AdBlue dreapta 27 l	0P4CY
☐	Rezervor AdBlue, dreapta, plastic	0P4HU
☐	Capac rezervor combustibil, cu închidere, stanga și dreapta cu aceeași cheie	0P4H5
☐	Buson rezervor Ad-Blue, cu capacitate de blocare	0P4GE
☐	Sită pentru ștuțul de umplere al rezervorului de combustibil	0P1EM
☐	Poziția prefiltrului de combustibil pe șasiu	0PKN2

Componente șasiu

☐	Fără bară antiîmpănare, față	0P1FM
--------------------------	------------------------------	-------



☐	Fără platformă de lucru	0P0VH
☐	Fără bară antiîmpănare, laterală	0P1FG
☐	Roată de rezervă, fără suport roată de rezervă, fixată provizoriu, se monteaza pe suprastructura	0P1GR
☐	Bară antiîmpănare, spate, rotundă	0P1FD
☐	Cală de roată - 2 buc	0P1FO
☐	Fără bride elastice de fixare a suprastructurii/placă axială	0P0X6

Sistem de frânare

☐	Compresor de aer, 1 cilindru, 318 ccm, cu sistem de economisire	0P4Y3
☐	Uscător de aer, încălzit	0P0B2
☐	Prepararea aerului comprimat, AMS reglat electronic	0P0AA
☐	Rezervor de aer comprimat, oțel	0P0XH
☐	Sistem electronic de frânare (EBS)	0P0BL
☐	Sistem antiblocare (ABS), offroad, cu logică teren suplimentară și asistenta la coborare pante	0P0BF
☐	Asistenta la frânare totală	0P0CM
☐	Fără pregătire unitate de comandă EBS completă	0PHPM
☐	Frana de incetinire MAN EVBec, frână de motor pe evacuare, reglabilă, 2 trepte	0P0BW
☐	Frâne cu tambur axă față	0P11A
☐	Frâne cu tambur axă spate	0P115
☐	Operare frână de mână, lângă scaunul șoferului, frână de mână convențională	0P3KH
☐	Frână de mână cu acumulator cu arc la axa spate (inclusiv axa anterioară/axa posterioară)	0PGBL
☐	MAN EasyStart, sistem de asistenta la pornirea din rampă	0P1TF

Lumină și semnale sonore la nivelul șasiului (blocuri optice spate, ...)

☐	Blocuri optice spate, protecție contra pietrelor, grilaj cu ochiuri mari	0P2AQ
☐	Semnal frână de urgență, activare semnalizatoare de avarie, automat	0P0CG
☐	Avertizor marșarier acustic cuplat în treapta de marșarier	0P3CD
☐	Verificare funcțională lumini	0P2AD
☐	Lămpi de poziție laterale, LED	0P2BJ

Lanț cinematic/ șasiu

Motor

☐	Motor diesel MAN D0836 LFLBL, putere 235 kW (320 CP), moment de rotație 1.250 Nm, Euro 6e	0PIAH
☐	Filtru de combustibil, încălzit, pentru carburanți până la clasa de puritate 25	0PHIG
☐	Prefiltru de combustibil, cu separator de ulei/apă, cu senzor de apă, încălzit electric (supapă de amestecare)	0P4XP
☐	Fără reducere cuplu motor	0P0G5
☐	Dezaerare carter închis	0P8PM
☐	Panouri antifonare motor	0P2E7
☐	Radiator motor, standard	0P4XX
☐	Protecție radiator, jos	0P1XE
☐	Jojă de ulei și indicator digital nivel ulei motor	0P0B6
☐	Antigel, până la -32 °C	0P0AK
☐	Instalație de pornire flacăra	0P0GD
☐	Capac Intercooler	0P1X4
☐	Sistem de preîncălzire pentru lichidul de răcire, cu racord extern 220 V, fără cablaj electric	0P0GV
☐	Indicator nivel de material funcțional și subpresiune instalație de aspirație	0P3KT



- ☐ Regenerare în staționare pentru catalizator executabilă în orice moment, pentru utilizarea cu sarcini reduse 0PGCM

Cutie de viteze, ambreiaj

- ☐ MAN PowerMatic 08.13 OD 0PHMK
- ☐ Cutie de viteze pentru procentaj de împingere normal în regim de deplasare 0PGDA
- ☐ Cutie de viteze automata cu 8 trepte 0PHML
- ☐ Operare MAN TipMatic, cu pârghia coloanei de direcție, manual (selectare DNR, strategia de schimbare a vitezelor) 0P3KI
- ☐ Funcție cutie de viteze MAN la conducere la viteza de ralanti 0P0ER
- ☐ Program conducere MAN TipMatic Profi, până la 70.000 kg 0P0FA
- ☐ Program conducere MAN TipMatic Offroad până la 70.000 kg 0P0F4
- ☐ Cutie de distribuție MAN G103 cu treaptă viteze de drum și treaptă viteze de teren, poziție neutră 0P4XI
- ☐ Sistem de management a distribuției tracțiunii (VSM), electronic 0P0FU
- ☐ Fără ambreiaj 0PIXX
- ☐ Arbore cardanic principal, 14.000 Nm moment limită de funcționare 0PKZG
- ☐ Arbori cardanici cu unsoare standard, nelubrifiabili 0PKZL
- ☐ Schimbător de căldură cutie de viteze 0P0FW

Jante, anvelope

- ☐ Indice viteză anvelope necesar K 0PFW3
- ☐ Anvelope axă față Continental 2x315/80R22,5 CROSS TRAC HS3 virare M+S, diametru 1086 mm 0PEYV
- ☐ Tip jante axă față, oțel, dintr-o bucată 0P0P0
- ☐ Dimensiune jante axă față, 10 găuri 9.00x22.5 0P0NI
- ☐ Inel protecție piuliță roată axă față 0P0PR
- ☐ Anvelope axă spate Continental 4x315/80R22,5 CROSS TRAC HD3 tractiune M+S, diametru 1096 mm 0PDSR
- ☐ Tip jante axă spate, oțel, dintr-o bucată 0P0OO
- ☐ Dimensiune jante axă spate, 10 găuri 9.00x22.5 0P0MU
- ☐ Roată de rezervă, conform configurației la echiparea cu anvelope a axei spate 0P0MH
- ☐ Afișaj presiune și temperatură anvelope (TPM) 0PJT7
- ☐ Fara afisaj presiune anvelope pentru remorcă 0P2N6
- ☐ Furtun umflat anvelope, 20 m, cu manometru 0P1UA
- ☐ Bucșe de centrare pentru montarea jantelor 0PHZW

Axe (Tractiune 4x4)

- ☐ Raport de transmisie direcție, standard 0P1JX
- ☐ Recipient ulei servodirecție cu sondă de măsurare electrică 0P1JV
- ☐ Axă față, 9.000 kg, planetare exterioare fără transmisie intermediară, dreaptă articulată, neretractabilă 0P5ES
- ☐ Aripă axă față 0P1AT
- ☐ Axă spate HP-1333, 13.000 kg, planetară, fără virare, neretractabilă 0PIY4
- ☐ Aripă transport axă spate 0P1AQ
- ☐ Raport de transmisie pe axă, i = 4,83 0P0DA
- ☐ Blocare diferențial axa spate 0P0DI
- ☐ Blocare diferențial axa față 0P0DK
- ☐ Avertizor sonor la blocare axă față cuplată 0P0DQ

Axă și suspensie

- ☐ Capacitate portantă arcuri axă față 7.500 kg 0P5CZ



☐	Capacitate portantă arcuri axă spate 11.500 kg	0P5BT
☐	Amortizor axă față	0P1M4
☐	Amortizor axă spate	0P1LQ
☐	Stabilizator, axă față	0P1LD
☐	Stabilizator, axă spate	0P1LA
☐	Brațul de ghidare al axei nu este utilizat ca basculă triunghiulară	0P6ZY
☐	Fără comandă suspensie pneumatică remorcă/semiremorcă	0PHN2

Cabină

Cabină și exteriorul cabinei

☐	Cabină DN: cabină dublă (îngustă, extra lungă, de înălțime normală)	0P2DE
☐	Suspensie cabină, Comfort	0P1V9
☐	Dispozitiv de rabatare cabină hidraulic, actionare manuala	0P1V6
☐	Trapă plafon, mecanică	0P1VW
☐	Bară de protecție, oțel, 3 părți	0P1SG
☐	Treaptă față, integrată, cu opțiuni de susținere	0P1VE
☐	Parbriz, sticlă laminată securizată (VSG), nuanțată, cu încălzire	0P1X1
☐	Instalație ștergătoare parbriz pentru parbriz	0P1WG
☐	Acționare ștergătoare de parbriz, manuală	0P1UL
☐	Trepte acces cabină, flexibile	0P1V0
☐	Închidere centralizată, fără telecomandă	0P1WS
☐	4 chei vehicul	0P3JU
☐	Fără prelungire ușă	0P1WW
☐	Identificator ușă, conform tonajului comercial al vehiculului	0P2DQ
☐	Geamuri ușă, nuanțate, actionare electrica pentru geamurile fata	0P1WO
☐	Geam ușă, sticlă securizată	0P1WM
☐	Perete posterior cabină, fără fereastră	0P1VD

Lumină și semnale exterior cabină (far, claxon, ...)

☐	Pachet H7, faruri frontale, faruri de ceață	0PKWS
☐	Far frontal, H7	0P1ZN
☐	Protecție contra pietrelor pentru far frontal, grilaj cu ochiuri mari	0P1ZT
☐	Lumină de zi	0P2BN
☐	Faruri de ceață, H7	0P2AH
☐	Lămpi de semnalizare, lateral, bec	0P1Z6
☐	Regulator distanță de iluminare, manual	0P2AC
☐	Comutare lumină de întâlnire, manuală	0P1ZF
☐	2 lămpi de gabarit, LED	0P2BS
☐	Claxon cu 1 ton, electric	0P1W0
☐	Pregătire girofaruri	0P2BF
☐	2 girofaruri pe plafonul cabinei, 1 pe partea dreaptă și 1 pe partea stângă	0P2B3
☐	Pregătire iluminare spațiu încărcare	0P2A5
☐	Fără girofaruri spate vehicul	0PJRO

Oglinzi

☐	Pachet oglinzi, oglinzi retrovizoare exterioară reglabilă electric, încălzită, oglindă frontală, oglindă pentru bordură dreapta	0PKW2
--------------------------	---	-------



☐	Oglindă exterioară reglabilă electric cu ajutor la manevrare	0P2CB
☐	Oglindă pentru bordură dreaptă, reglabilă mecanic, încălzită	0P2CG
☐	Oglindă frontală, reglabilă mecanic	0P2CJ
☐	Carcasă oglindă, nevopsită	0P2CP
☐	Componente vehicul, adecvate pentru o lățime a suprastructurii mai mare de 2.400 mm și până la 2.600 mm	0P2CT
☐	Cameră, cuplată la treapta de marșarier, senzori parcare spate	0P2D1

Scaune

☐	Tapiterie scaune, material textil, standard	0P2PQ
☐	Pachet scaun șofer Plus, suspensie pneumatică, reglare înălțime centură de siguranță	0PKXG
☐	Scaun confort șofer cu suspensie pneumatică, reglare pe 2 direcții	0P2P2
☐	Reglare înălțime centură de siguranță, scaunul șoferului	0P4XQ
☐	Pachet scaun pasager față Basic, fără suspensie, centura de siguranță	0PKTZ
☐	Scaun pasager față, fără suspensie, reglabil pe lungime și înălțime și cu spătar reglabil	0P2OP
☐	Fara spațiu de depozitare în consolă scaun pasager față	0P2Q6
☐	Banchetă pentru 4 persoane spate, prevăzută cu centuri de siguranță	0P2Q2
☐	Indicator centură de siguranță, rând de scaune 1, acustic și optic	0P8L1

Zonă condus

☐	Volan multifuncțional, înălțime și înclinare reglabile	0P2GD
☐	Volan cu poziție de parcare	0P2GE
☐	Dispozitiv de blocare volan	0P3JZ
☐	Bloc combinat instrumente Professional 12,3 țoli	0P3L2
☐	Tachograph Simulation Unit (TSU), în loc de tahometru	0P2KY
☐	Tahograf/tahometru calibrat	0P2KG
☐	2 prize, cabină centru, 12 V și 24 V	0P2HX
☐	Unitate de operare MAN EasyControl Engine cu 2 funcții, operabilă din exterior atunci când ușa este deschisă	0PGB5
☐	Pregătire aparat radio cu antene radio pentru bandă 2 m sau fascicul radio pe plafonul cabinei	0P2NL
☐	4 sloturi DIN simple coroană plafon față	0P2FJ
☐	Fără tăviță de depozitare lângă scaun	0PJRS

Instalație de climatizare cabină

☐	Instalație de climatizare, aer condiționat automat, Climatronic	0P2NT
☐	Încălzire suplimentară cabina, 4 kW, utilizează motorina direct din rezervorul autosasiului	0P2O2

Zonă odihnă

☐	Fără zonă odihnă	0PKFY
--------------------------	------------------	-------

Interior cabină

☐	Culoare ambientală Moon Grey pentru interior cabină	0P2I6
☐	Styling interior analog culori ambientale	0PGBT
☐	Pachet zonă condus Basic	0PKPN
☐	Jaluzele parasolar parbriz, interior, rabatabilă	0P2FE
☐	Lampă de interior, lampă de citit (pe ambele părți)	0PKMZ
☐	Becuri interioare centrale	0PHA6
☐	2 lămpi de citit, 1 pe partea șoferului și 1 pe partea pasagerului	0P2IR
☐	Iluminare zonă de acces	0P2IO
☐	Mânere de urcare, standard	0PHPK



☐	Capitonaj ușă, lavabil	0P2IA
☐	Sertar, în zona centrală	0PKWC
☐	Sertar, zonă centrală tablou de bord	0P2HJ
☐	Spațiu multifuncțional, cabină dublă centru, în fața rândului de scaune 2	0P2ES
☐	Mâner interior deasupra tuturor ușilor cabinei	0P2G2
☐	Mânere plafon cabină interior, spate	0P8QG

Accesorii

☐	Accesorii Plus	0PKXD
☐	Trusa de scule a vehiculului	0P2TX
☐	Set de prim ajutor omologat RAR	0P3F3
☐	Triunghi reflectorizant omologat RAR - 2 buc	0P3FI
☐	Set curățare parbriz	0P3CI
☐	Lampă de semnalizare în caz de avarie cu funcție de iluminare continuă	0P3FF
☐	Cric, 12.000 kg, stingator P6 montat în cabina, vestă reflectorizantă - 2 buc	0P3F8

Camion inteligent

Sisteme de asistență

☐	Fără program electronic de stabilitate (ESP)	
☐	Sistemul de control al tracțiunii (ASR)	0P1T2
☐	Tempomat (reglarea vitezei de croazieră FGR)	0P1TR
☐	Fără limitator de viteză de croazieră reglabil, Limiter (reglarea motorului prin reducerea puterii)	
☐	Fără sistem de asistență la frânarea de urgență EBA	0P1U5
☐	Fără Ajutor la viraj	
☐	Fără avertizor de atenție MAN AttentionGuard, nedecuplabil	
☐	Fără pregătire pentru Alcohol Interlock, nu poate fi șuntată	0PHN5
☐	Fără Front Detection	0PHNA
☐	Fără detectarea semnelor de circulație	0PHNE
☐	Reversing Motion System - activare automată camera la mers înapoi, afisare display MAN	0PHNW
☐	Fără avertizor de distanță	0PKA0
☐	Fără MAN SafeStop Assist	0PLB5

Infotainment (radio, ...)

☐	MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 țoli, conexiune USB C	0P2M0
☐	MAN Soundsystem, 6 difuzoare	0P2MG
☐	Hartă de navigație Europa și Rusia	0P2MX
☐	Funcție trafic online pentru navigație	0P2N4
☐	Modul de conectivitate la bord	0P2MO
☐	Integrare smartphone	0P2NE
☐	Posibilitate de integrare a aplicațiilor MAN în vehicul	0P2MC

Suprastructuri / Interfețe

Interfețe semiremorcă (de ex. cuplaj semiremorcă, racord de frână, ...)

☐	Fără racord frână semiremorcă la cabina spate	0P1O3
☐	Fără cuplaj semiremorcă	0P1RJ



- ☐ Fără senzori cuplaj semiremorcă 0PHN7

Interfețe remorcă (de ex. cuplă remorcă, racorduri de frână, ...)

- | | |
|--|-------|
| ☐ Cuplă remorcă la traversa de capăt, ROCKINGER tip 400 G 150A | 0P1NF |
| ☐ Racord frână remorcă 2 cabluri, traversa spate, centru, standard | 0P1NZ |
| ☐ Priză remorcă, capăt cadru, 24 V, cu 15 poli | 0P1OM |
| ☐ Adaptor pentru priza de remorcă de la 24 V cu 15 poli la 12 V cu 13 poli, capăt cadru, nemontat | 0P8KR |
| ☐ Priză de remorcă pentru sistem antiblocare (ABS), capăt cadru | 0P1O4 |

Suprastructură din fabrică (de ex. afișaj autobasculantă, ...)

- | | |
|--|-------|
| ☐ Pregătire pentru opțiune pornire/oprire motor, capăt cadru | 0P0K7 |
| ☐ Interfață pentru alimentarea cu curent a suprastructurii, capotă frontală | 0P1DD |
| ☐ Interfață pentru schimbul de date cu suprastructura (KSM) și reglaj turație intermediară motor (ZDR), zonă frontală ZDR | 0P2NA |
| ☐ Interfață pentru datele vehiculului (FMS) | 0P2J3 |

Prize de putere

- | | |
|--|-------|
| ☐ Priză de putere, cutie de viteze, cu flanșă, f= 1,3 | 0PHOC |
| ☐ Priză de putere dependentă de cutia de viteze, funcționare continuă | 0P4VJ |
| ☐ Priză de putere dependentă de cutia de viteze, decuplabilă în sarcină | 0PHMM |
| ☐ Fără rotor ventilator pentru priză de putere, dependent de priza de putere | 0P4VR |
| ☐ Parametri funcționali pentru priză de putere, dependenți de cutia de viteze, regim de deplasare | 0P4WP |
| ☐ Parametrizare bransă, generalități | 0P4X0 |

Tractare

- | | |
|--|-------|
| ☐ Falcă de cuplare, centru, integrată în bara de protecție/traversa frontală, cu bolț filetat | 0P1MK |
|--|-------|

Vopsire

Vopsire cabină sus

- | | |
|---|-------|
| ☐ Vopsire cabină | 0P6YB |
|---|-------|

Vopsire cabină jos

- | | |
|--|-------|
| ☐ Vopsire structură scară de acces | 0P6X9 |
| ☐ Vopsire structură aripă, spate cabină | 0P6YG |
| ☐ Vopsire structură bară de protecție, oțel | 0P6YQ |

Vopsire șasiu

- | | |
|--|-------|
| ☐ Fără vopsire suplimentară șasiu | 0PJTK |
| ☐ Jante, oțel, vopsite, culoare gri | 0P6YL |

Culoare

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ Vopsire cabină | ROȘU FOC RAL 3000 |
|---|-------------------|

Altele:

Scut metalic rezervor combustibil și rezervor ADBLue

Scut metalic motor, cutie de viteze, cutie de transfer

Lanturi antiderapante - 1 set pentru toate roțile motrice ale autospecialei (2 buc)

Adaptor de la 13 pini 12 V la 7 pini 12 V

N



Date tehnice: TGM 18.320 4x4 BB CH / L38DAA04

Tipul vehiculului: Platformă sau autoșasiu

Cabină: Cabină DN: cabină dublă (îngustă, extra lungă, de înălțime normală)

Tip tracțiune: 4x4

Lungimi mm

TD071	Lungime totală	8607.0
TD063	Consolă vehicul față	1582.0
TD057	Ampatament între OF	0
TD058	Ampatament între osia anterioară și OS	0
TD059	Ampatament între OS	0
TD060	Ampatament între OS și osia posterioară	0
TD064	Consolă cadru posterioară	2325.0
TD072	Distanța de la prima osie față la suprastructură	1604.0
TD067	Distanța la pivotul de cuplare al osiei față, poziție nominală	-
TD074	Rază de viraj față	-
TD075	Rază de viraj spate	-
TD068	Lungime cupolă	8336.0

Lățimi mm

TD008	Lățimea include oglinda retrovizoare	2981.0
TD001	Lățime peste cabină	2240.0

Cadru mm

TD009	Lățimea cadrului în față	966.0
TD010	Lățimea cadrului în spate	866.0
TD078	Profil cadru	220 x 70 x 8

Înălțimi mm

TD033	Înălțime exterioară maximă, neîncărcată	3226.0
TD082	Înălțimea totală de transport, descărcată	3226.0
TD034	Înălțime exterioară maximă, încărcată	3145.0
TD035	Înălțime cadru la ampatament spate teoretic, neîncărcat	1258.0
TD036	Înălțime cadru la ampatament spate teoretic, încărcat	1131.0
TD045	Ridicarea din poziția de conducere, față	0.0
TD046	Coborâre din poziția de conducere, față	0.0
TD047	Ridicarea din poziția de conducere, spate	0.0
TD048	Coborâre din poziția de conducere, spate	0.0
TD051	Garda la sol fata	335
	Garda la sol spate	339
TD052	Unghi de atac (grade)	27
	Unghi de degajare înainte de carosare (grade)	8

Dimensiunile cercului m

TD055	Diametrul cercului de urmărire	16.5
TD056	Diametru rază de virare	18.2

Greutate/sarcini kg

TD026	Greutate șasiu cu cabină	6924
TD027	Greutate șasiu față	4404
TD028	Greutate șasiu spate	2520

TD029	Sarcină utilă	11076
TD018	Greutate totală vehicul admisă legal	18000
TD025	Greutate totală vehicul admisă din punct de vedere tehnic	18000
TD031	Greutate totală ansamblu tractor-remorcă admisă legal	28000
TD032	Sarcină remorcă admisă legal	16500

Datele tehnice trebuie considerate valori aproximative. Parțial, datele sunt reprezentate simplificat. Specificația nu conține dotări suplimentare locale, elemente de suprastructură, conversii ulterioare și dotări opționale. Pentru indicații și descrieri suplimentare, consultați informațiile corespunzătoare din privirea de ansamblu. Conținutul și datele au fost create cu cea mai mare atenție. Ne rezervăm dreptul asupra erorilor și modificărilor.