

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1775559226920</u> din 07.04.2026							
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcții</b>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>							
<b>Lotul 1</b>							
1	Adeziv pentru gresie și faianță	ANSWERGLOB UNIVERSAL, 25kg	MD	General Building SRL	Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg. <b>Termen de valabilitate: min 12 luni</b>	Adeziv ANSWERGLOB UNIVERSAL pentru placarea gresiei și faianței: se utilizează pentru placarea teracotei, a plăcilor din ceramică și faianță, mozaic de porțelan cu mărimea nu mai mare de 60x60 cm. pe suprafețele de carton gipsat, pe pereți monolit uscați, precum și pe suprafețele de gips tencuite din interiorul/exteriorul clădirilor. Posedă o plasticitate înaltă, aderență și rezistență	MD EN 12004-1:2017/C1
2	Glet pe bază de ipsos	Glet WOLKS BAU FINISH	MD	General Building SRL	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg; <b>Termen de valabilitate: min 12 luni</b>	WOLKS BAU FINISH este un glet destinat nivelării pe o grosime de până la 5 mm pe suprafețe din tencuieli pe bază de gips, varciment, ciment, plăci de gips-carton și beton. Se remarcă prin plasticitate, rezistență la fisuri, uscare rapidă și un alb intens care reduce consumul de vopsea. Formula sa minerală, netoxică și ecologică, contribuie la un microclimat interior sănătos. Se aplică ușor, aderă excelent la suport și permite	SM EN 13279-1:2008

						obținerea unor suprafețe netede sau texturate, gata pentru finisaj decorativ. Corespunde nivelului de calitate Q2-Q3.	
	<b>Total lotul 1</b>						
<b>Lotul 2</b>							
1	Grund	Grund Universal ANSWE RGLOBAL	MD	General Building SRL	Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali. Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire. Ambalaj 5-14 kg/ căldarea. <b>Termen de valabilitate: min 18 luni</b>	Se utilizează pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante (tencuială de ciment-var, beton, blocuri de zgură, cărămizi, plăci din ghips, tencuială din ghips, chit) pentru a le întări și a reduce consumul de materiale de finisare.	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
2	Grund Betokontakt	WOLKS BAU BETON KONTAKT GRUND	MD	General Building SRL	Grund Betokontakt pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior. Ambalaj / căldarea 7 - 14 kg <b>Termen de valabilitate: 24 luni</b>	Se utilizează pentru tratarea prealabilă a substraturilor neabsorbante: beton, ipsos, plăci de marmură, polistiren expandat. Grundul conține pigment roșu în compoziția sa, care vă permite să controlați vizual procesul de aplicare a acestuia	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
3	Vopsea lavabilă	Vopsea WOLKS BAU Lavabil Farbe	MD	General Building SRL	Vopsea lavabilă, pe baza de apă, culoare albă, produs pe baza de grasimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici, pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Rezistența foarte bună la uzura și intemperii. Putere mare de acoperire aderentă foarte bună la suporturi metalice, lemn, zidarie și plastic, aderentă excelentă la acoperiri alchidice vechi. Fără miros. Uscare - 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. <b>Termen de valabilitate: 24 luni</b>	Vopsea rezistentă la spălare este destinată pentru vopsirea decorativă și de protecție a tuturor tipurilor de suprafețe interioare absorbante: beton, gips, ipsos, lemn (cu excepția pardoselilor). Poate fi folosit pentru vopsirea tencuielilor din ciment și polimer, tapet, precum și pentru revopsirea suprafețelor vopsite anterior cu vopsele pe bază de apă. Este produs într-o culoare albă de bază, ceea ce îi permite să fie nuanțat la tonul dorit cu paste de pigmentare cu dispersie în apă.	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
4	Vopsea lavabilă fatada	Vopsea WOLKS BAU Fassaden Farbe	MD	General Building SRL	Baza: acrilică Consum: până la 9 m <sup>2</sup> /l pentru un singur strat, în funcție de tipul de bază și metoda de aplicare Culoare: alb Timp de uscare: 3 h Tipul de suprafață: ciment, ciment - var, gips, gips carton și suporturi din lemn Ambalaj – 5-10 kg/ căldare. <b>Termen de valabilitate: 24 luni</b>	Vopsea cu adaos siliconic se utilizează pentru finisarea decorativă a suprafețelor în interiorul și exteriorul spațiilor, pe pereți din beton, cărămidă, suprafețe tencuite cu gips, ciment-nisip, gips-carton, precum și în sistemele de izolare a fațadelor. Nu este potrivit pentru finisarea bazei soclului. Este produs într-o culoare albă sau transparentă de bază, care îi	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

						permite să fie nuanțată pe tonul dorit cu paste de pigment dispersive în apă. Conține emulsie siliconată.	
5	Vopsea acrilica pentru marcaj rutier	Vopsea alchidica Direct pe beton Oskar	RO	PPG Romania S.A	Vopsea acrilica de înaltă calitate pentru marcaje rutiere. Uscat la atingere după 15 - 30 de minute și reaplicat din nou după 2-4 ore. Culoarea alb Ambalaj – 2,5 kg. <b>Termen de valabilitate: 24 luni</b>	Vopsea ce are la baza rasina acrilica, pigmenti, solventi organici, aditivi si este utilizata pentru decorarea suprafetelor din beton sau asfalt, supuse unui trafic lejer sau normal (garaje, ateliere, subsoluri, terase, marcaje rutiere), la interior si exterior.	Certificat conf 9001:2015
6	Ghidroizol	Aqua Stop Colorix Universal Premium	MD	Chetongrup SRL	Produs monocomponent gata de utilizare pentru hidroizolări. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru hidroizolarea pereților subterani, hidroizolarea camerelor de baie. Ambalaj - căldarea 4 kg. <b>Termen de valabilitate: 24 luni</b>	Hidroizolarea „Folie lichidă” Coloris este o hidroizolare aplicabilă cu pensula, monocomponentă, destinată protecției împotriva apei în dușuri, băi, pereți subterani, fundații, piscine, balcoane, streșini, zone de îmbinare ale acoperișurilor și alte construcții. Este utilizată, de asemenea, pentru hidroizolarea zonelor greu accesibile (cum ar fi rosturile caselor prefabricate), a planșelor dintre etaje, a pereților de capăt și colț, a saunelor, băilor și altor încăperi cu umiditate ridicată. Hidroizolarea „Folie lichidă” este superelastică, se usucă rapid (timp de uscare al unui strat la temperatura de 20°C – 12 ore), este sigură în utilizare și nu conține solvenți. Nu emană mirosuri neplăcute și are o nuanță albastră pentru a facilita controlul calității aplicării.	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
7	Coler	Vopsea concentrata Coler Supraten			Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, Ambalaj - 100ml/buc; Compatibil pentru vopsea lavabilă. <b>Termen de valabilitate: 24 luni</b>	<b>COLER</b> — vopsea acrilică concentrată.	
	<b>Total lotul 2</b>						
	<b>TOTAL GENERAL</b>						

Semnat:Florea Natalia Numele, Prenumele: Florea Natalia În calitate de: director

Ofertantul: SRL PRO CONSTRUCT Adresa: R-1 Soroca s. Egoreni

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1775559226920</a> din_07.04.2026										
Obiectul de achiziției: <b>Materiale de construcții</b>										

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bunuri</b>										
<b>Lotul 1</b>										
1	44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	600	3,08	3,7	1848	2217,6	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	44100000-1	Glet pe bază de ipsos	kg	1 500	6,25	7,5	9375	11250		MD03ML000000022519211717
<b>Total lotul 1</b>							11223	13467,6		
<b>Lotul 2</b>										
1	44100000-1	Grund	kg	504	12,4	14,88	6249,6	7499,52	în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului	MD03ML000000022519211717
2	44100000-1	Grund Betokontakt	kg	81	19,7	23,64	1595,7	1914,84		MD03ML000000022519211717
3	44100000-1	Vopsea lavabilă	kg	1 120	21,5	25,8	24080	28896		MD03ML000000022519211717
4	44100000-1	Vopsea lavabilă fatada	kg	100	28	33,6	2800	3360		MD03ML000000022519211717
5	44100000-1	Vopsea acrilica pentru marcaj rutier	kg	10	520	624	5200	6240		MD03ML000000022519211717
6	44100000-1	Ghidroizol	kg	28	82,5	99	2310	2772		MD03ML000000022519211717
7	44100000-1	Coler	buc	20	40	48	800	960		MD03ML000000022519211717
<b>Total lotul 2</b>							43035,3	51642,4		

<b>TOTAL GENERAL</b>					54258,3	65110		
----------------------	--	--	--	--	---------	-------	--	--

Semnat:Florea Natalia Numele, Prenumele: Florea Natalia În calitate de: director

Ofertantul: SRL PRO CONSTRUCT Adresa: R-l Soroca s. Egoreni