

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1630587174937 din 11.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Achizitionarea utilajului pentru cazangeriei din raionul Briceni

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT							
3971521 0-2	Cazan pentru incalzire centrala	BAXI condens LUNA DUO-TEC MP+1.35	Italia	BAXI	34 kw Tipul cazanului Clasic Camera de ardere inchis (turbo) Puterae termica (kw) 34 Suprafala de incllzire (m2) 350-380 Schimbatoare de caldura (buc.) 2 Eftcienta(%) 90.0-96.5 Consum maxim de gaze naturale (m3/ora) 4.0-4.5 Garanlie (ani) 5	34 kw Tipul cazanului Clasic Camera de ardere inchis (turbo) Puterae termica (kw) 34 Suprafala de incllzire (m2) 350-380 Schimbatoare de caldura (buc.) 2 Eftcienta(%) 90.0-96.5 Consum maxim de gaze naturale (m3/ora) 4.0-4.5 Garanlie (ani) 5	
3971521 0-2	Cazan pentru incalzirea centrala	BAXI condens LUNA DUO-TEC MP+1.50	Italia	BAXI	50 kw Tipul cazanului Clasic Numarul de circuite(buc)2 Camera de ardere inchis (turbo) Puterae termica (kw) 50 Suprafala de incllzire (m2) 600-700 Schimbatoare de caldura (buc.) 2 Eftcienta(%) 90.0-93.0	50 kw Tipul cazanului Clasic Numarul de circuite(buc)2 Camera de ardere inchis (turbo) Puterae termica (kw) 50 Suprafala de incllzire (m2) 600-700 Schimbatoare de caldura (buc.) 2 Eftcienta(%) 90.0-93.0	

					Consum maxim de gaze naturale (m3/ora) 4.0-4.5 Garanlie (ani) 5	Consum maxim de gaze naturale (m3/ora) 4.0-4.5 Garanlie (ani) 5	
3971521 0-2	Cazan pentru incalzirea centrala	Termodinam EKY-100	Turcia	Termodin am	Putere utila cazan otel : 100 kw . Putere termica cazan otel: 109kW Randament cazan otel 100% : 90- 95,0 Contrapresiune cazan otel: 1 mbar Volum apa cazan otel:. 120-125 l Greutate cazan otel: 200-260kg. Dimensiuni cazan Inaltime cazan otel: 1000-1050 mm Lungime cazan otel: 700-780 mm Latime cazan otel: 1000- 1100 mm - Placa anterioara rotunjita spre focar si fara sudura in unghi; - Placa posterioara bombata; - Volum mare de apa; - Constructie proiectata si analizata impotriva depunerilor de calcar si formarii condensului; - Usa postenoara reversibila - Manta vopsita si integral izolata cu panouri din vata minerala de mare densitate	Putere utila cazan otel : 100 kw . Putere termica cazan otel: 109kW Randament cazan otel 100% : 90- 95,0 Contrapresiune cazan otel: 1 mbar Volum apa cazan otel:. 120-125 l Greutate cazan otel: 200-260kg. Dimensiuni cazan Inaltime cazan otel: 1000-1050 mm Lungime cazan otel: 700-780 mm Latime cazan otel: 1000- 1100 mm - Placa anterioara rotunjita spre focar si fara sudura in unghi; - Placa posterioara bombata; - Volum mare de apa; - Constructie proiectata si analizata impotriva depunerilor de calcar si formarii condensului; - Usa postenoara reversibila	

					- Manta(Jacheta)integral izolata; - Turbulatori; - Ustensila pentru curatenie; - Panou de comanda compus din: 1 indicator luminos prezenta tensiune, 2 termostate reglare cazan 1 termostat de siguranta pentru rearmare manuala, 1 termostat pentru pompa circuit instalatie, 1 intrerupator arzatot, 1 intrerupator arzalot, 1 intrerupator pompa circuit instalatie, 1 termometru cazar. Garantia 5 ani	- Manta vopsita si integral izolata cu panouri din vata minerala de mare densitate - Manta(Jacheta)integral izolata; - Turbulatori; - Ustensila pentru curatenie; - Panou de comanda compus din: 1 indicator luminos prezenta tensiune, 2 termostate reglare cazan 1 termostat de siguranta pentru rearmare manuala, 1 termostat pentru pompa circuit instalatie, 1 intrerupator arzatot, 1 intrerupator arzalot, 1 intrerupator pompa circuit instalatie, 1 termometru cazar. Garantie 5 ani	
4212200 0-0	Pompa de circulatie	MAYER GPD 40-16 F	Germa nia	MAYER	Pompa DAB A 80/180 XM pentru circulare apei calde din instalatiile de incalzire si pentru circularea apei reci in instalatiile de conditionare. Debit 1m3/h-12m3/h. Inaltime maxima pompare 11M Pompa DAB A 80/180 XM de recirculare Caracteristici - Pompa DAB A 80/180 XM Inaltimea de pompare: H = 0,7 - 11 Mca; - motor electric: 1 x 230 VI50Hz - putere maxima: 244- w - curent nominal maxim: 1,08 A	Pompa pentru circulare apei calde din instalatiile de incalzire si pentru circularea apei reci in instalatiile de conditionare. Debit 1m3/h-12m3/h. Inaltime maxima pompare 11M Pompa de recirculare Caracteristici - Pompa Inaltimea de pompare: H = 0,7 - 11 Mca; - motor electric: 1 x 230 VI50Hz - putere maxima: 244- w - curent nominal maxim: 1,08 A	

					- turatia maxima: 2710 rpm - dimensiuniLxIxH: 180 x 175 x 165 mm - volum apa: 0,0066 mc Garantia 2 ani	- turatia maxima: 2710 rpm - dimensiuniLxIxH: 180 x 175 x 165 mm - volum apa: 0,0066 mc Garantia 2 ani	
4212200 0-0	Pompa de circulatie	MAYER GPD 40-16 F	Germa nia	MAYER	Pompa DAB GD280 50T pentru circulare apei calde din instalatiile de incalzire si pentru circularea apei reci in instalatiile de conditionare. Debit 1m3/h-12m3/h. Inaltime maxima pompare 11-15m Pompa DAB GD280 50T derecirculare Caracteristici - Pompa DAB A 80/180 XM Inaltimea de pompare: H = 0,7 - 11 Mca; - motor electric: 1 x 230 VI50Hz - putere maxima: 244-300 w - curent nominal maxim: 1,08 A - turatia maxima: 2710 rpm - dimensiuniLxIxH: 200 x 185 x 175 mm - volum apa: 0,0070 mc Garantia 2 ani	Pompa pentru circulare apei calde din instalatiile de incalzire si pentru circularea apei reci in instalatiile de conditionare. Debit 1m3/h-12m3/h. Inaltime maxima pompare 11-15m Pompa derecirculare Caracteristici - Pompa Inaltimea de pompare: H = 0,7 - 11 Mca; - motor electric: 1 x 230 VI50Hz - putere maxima: 244-300 w - curent nominal maxim: 1,08 A - turatia maxima: 2710 rpm - dimensiuniLxIxH: 200 x 185 x 175 mm - volum apa: 0,0070 mc Garantia 2 ani	
	TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele:

În calitate de: director Ofertantul: Aflux-prim SRL Adresa: r.Singerei c.Singirei Noi