

## Specificații tehnice F 4.1

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1755769455301 din _21.08.2025_____                                                                               |
| Denumirea procedurii de achiziție: Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video la Primăria Comunei Larga, raionul Briceni |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor                                             | Modelul articolului   | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standarde de referință |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 2                                                               | 3                     | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                      |
|         | <b>Bunuri</b>                                                   |                       |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|         | Lotul 1                                                         |                       |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|         | Camera video 8MP, Ultra 265, 2.8mm, Tri-Guard 2.0, ColorHunter; | IPC2B18SS-ADF28KMC-I1 | China           | Uniview      | Rezoluție 3840×2160 (8MP) la 30fps; senzor CMOS 1/2.8"; lentilă fixă 2.8mm; audio bidirecțional; PoE; funcții AI (dectecție persoane/vehicule); 4 LED-uri IR Array 30m; slot MicroSD integrat; compresie H.265/H.264; protecție IP66/IP67 | 8MP, Ultra 265, 2.8mm, Tri-Guard 2.0, ColorHunter;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS, 2.8mm, 130dB WDR</li> <li>• 3840x2160:30fps, Ultra 265</li> <li>• ИК-подсветка до 40м, Белый свет: до 40м (850 нм), ColorHunter: 0.001Lux</li> <li>• Встроенный микрофон, встроенный динамик, MicroSD</li> <li>• Audio in/out: 1/1, Alarm in/out: 1/1</li> <li>• PoE, IP67</li> <li>• Рабочая температура -30°C ~</li> </ul> |                        |

|  |                                                                          |                                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |                                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                               | 60°C<br>• Smart intrusion prevention:<br>Support false alarm filtering:<br>Cross Line detection, Intrusion<br>detection, Enter Area detection,<br>Leave Area detection<br>• Statistical Analysis: People<br>counting, support people flow<br>counting and crowd density<br>monitoring<br>• Auto Scene Match<br>(ASM) (Only WDR)                                                                                                                  |  |
|  | Camera video<br>8MP, Ultra 265,<br>2*4mm, Dual-<br>Lens,<br>ColorHunter+ | IPC2K28SE-<br>ADF40KMC-<br>WL-I0 | China | Uniview | Rezoluție 4096×1944@20fps;<br>2 senzori CMOS 1/2.7"<br>SSC359G + GC5623; lentile<br>fixe 2.8mm F1.6; unghi 180°;<br>audio bidirecțional; PoE;<br>funcții AI; 3 LED-uri IR + 2<br>LEDuri; slot MicroSD; buton<br>reset; ONVIF. | 8MP, Ultra 265, 2*4mm, Dual-<br>Lens, ColorHunter+;<br>• 1/2.7" CMOS, 2*4mm, DWDR<br>• 5120x1440:20fps, Ultra 265<br>• Светодиоды белого света: 2,<br>до 30 м, ColorHunter:<br>0.0005Lux<br>• Встроенный микрофон*2,<br>встроенный динамик,<br>MicroSD<br>• Audio in/out: 1/1, Alarm<br>in/out: 1/1<br>• PoE, IP67<br>• Рабочая температура -30°C ~<br>60°C<br>• Human Body Detection<br>,motion detection, tampering<br>alarm, audio detection. |  |

|                                                          |                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8MP Super Starlight WDR IR VF P-IRIS Dome Network Camera | IPC3238SA-ADZK-PI-I2A | China | Uniview | <p>Rezoluție 3840×2160@20fps; senzor CMOS 1/2.8" SSC338Q + SONY IMX415; lentilă motorizată 2.7– 13.5mm; zoom optic 5X; audio bidirecțional; PoE; funcții AI; 4 LED-uri IR + 4 LED-uri Warmlight; IR 40m; slot MicroSD</p> | <p>8MP Super Starlight WDR IR VF P-IRIS Dome Network Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High quality image with 8 MP, 1/1.8" CMOS sensor</li> <li>• 3840 × 2160@30 fps in the main stream, delivers ultra high definition live</li> <li>• Motorized lens with P-iris, supports accurate control of exposure</li> <li>• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG</li> <li>• Smart intrusion prevention, supports false alarm filtering, including cross line, intrusion, enter area, leave area detection</li> <li>• People counting, supports people flow counting and crowd density monitoring, suitable for different statistical scenarios</li> <li>• Traffic monitoring, supports capturing license plate and collecting car information when the car passes tripwire</li> <li>• Wise-ISP technology, comprehensive improvement in image quality</li> <li>• Up to 130 dB optical WDR (wide dynamic range)</li> <li>• DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af) power supply</li> <li>• Alarm I/O: 1/1, audio I/O: 1/1</li> <li>• IP67, IK10</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                            |                               |       |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Camera video<br>8MP, Ultra 265,<br>2.8mm, Tri-<br>Guard,<br>ColorHunter    | IPC2128SB-<br>ADF28KMC-<br>I0 | China | Uniview | Rezoluție 3840×2160@20fps;<br>senzor CMOS 1/2.7"; lentilă<br>fixă 2.8mm F1.6; microfon<br>integrat; PoE; funcții AI; 2<br>LED-uri IR 20m; slot<br>MicroSD; compresie<br>H.265/H.264; ONVIF. | 8MP, Ultra 265, 2.8mm, Tri-<br>Guard, ColorHunter;<br>• 1/2.7" CMOS, 2.8mm, 120dB<br>WDR<br>• 3840x2160:20fps, Ultra 265<br>• ИК-подсветка до 30 м,<br>ColorHunter: 0.01Lux<br>• Встроенный микрофон,<br>встроенный динамик,<br>MicroSD<br>• PoE, IP67<br>• Рабочая температура -30°C ~<br>60°C<br>• Active deterrence:<br>Поддерживает привязку<br>звуковой и световой<br>сигнализации. При<br>срабатывании<br>интеллектуальной системы<br>предотвращения вторжений<br>камера связывает звуковую и<br>световую сигнализацию. |  |
| Camera video<br>High quality<br>image with 8<br>MP, 1/2.7"<br>CMOS sensor. | IPC2108SB-<br>ADF16KM-I0      | China | Uniview | Rezoluție 3840×2160@20fps;<br>senzor CMOS 1/2.8"; lentilă<br>fixă 2.1mm ultra wide (156°);<br>microfon integrat; PoE; funcții<br>AI; 2 LED-uri IR 30m; slot<br>MicroSD; protecție IP66.     | High quality image with 8 MP,<br>1/2.7" CMOS sensor<br>• 8 MP (3840 × 2160)@30/25<br>fps; 5 MP (3072 × 1728)@30/25<br>fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25<br>fps; 1080P (1920 ×<br>1080)@30/25 fps<br>• Wide angle technology realizes<br>the horizontal viewing angle of<br>180°<br>• The dewarp level can be                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                 |                              |       |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                 |                              |       |         |                                                                                                                                                                                                                                       | configured in the range of 1 to 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG</li> <li>• Smart intrusion prevention, including cross line, intrusion, enter area, leave area detection</li> <li>• Intelligent intrusion prevention system based on target classification significantly reduces false alarms caused by leaves, birds, and lights, accurately focusing on humans, vehicles, and non-motor vehicles</li> <li>• 120 dB true WDR technology enables clear image in strong light scene             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Built-in mic</li> </ul> </li> <li>• Smart IR, up to 20 m (65.6 ft) IR distance             <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD, up to 512 GB</li> </ul> </li> <li>• DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af) power supply</li> <li>• IP67 protection</li> </ul> |  |
|  | Camera video<br>4MP, Ultra 265,<br>8-32mm, ANPR | IPS-<br>HC264@HDX<br>4-WH-I1 | China | Uniview | Rezoluție 2592×1520@30fps; senzor CMOS 1/1.8"; lentilă motorizată 8– 32mm F1.6; IR 50–100m; AI ANPR (recunoaștere numere auto); bază date 10.000 înregistrări; microfon + difuzor; slot MicroSD; ONVIF; protecție IP67; temperatură - | 4MP, Ultra 265, 8-32mm, ANPR <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" CMOS, 8-32mm, 16x Digital Zoom, 4x Optical Zoom, 140dB WDR</li> <li>• 2688x1520:60fps, Ultra 265</li> <li>• Светодиоды белого света: 4, до 40 м, Color: 0.0005Lux</li> <li>• 2*Встроенный микрофон, встроенный динамик,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                    |                    |       |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|----------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                    |                    |       |         | 30°C~+60°C; alimentare PoE.                                                                                                                                                                                     | <p>MicroSD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio in/out: 2/1, Alarm in/out: 3/2, Boolean in/out: 2/1, RS485</li> <li>• PoE, IP67&amp;IK10</li> <li>• Рабочая температура -40°C ~ 70°C</li> <li>• ANPR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Up to 4 car lanes can be set: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support pedestrian, motor vehicle and non-motor vehicle (Motorbike) image capturing;</li> <li>• Support recognizing car license plate more accurately by choosing different country/region;</li> </ul> </li> <li>• Support attribute collection: Plate Number, Vehicle Type, Vehicle Color, Vehicle Brand,</li> <li>• Supports multiple countries, 90% capture accuracy. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vehicle Detection: 30m</li> </ul> </li> <li>• Lane Coverage: Up to 4 lanes</li> <li>• Vehicle Detection Speed: 5-120km/h</li> </ul> </li> </ul> |  |
|  | Registrator 8 HDDs 32-ch 2U Network Video Recorder | NVR508-E-IQ series | China | Uniview | Suport minim 64 canale IP; 8 interfețe SATA; rezoluții până la 12MP; redare simultană; ieșiri HDMI 4K + RCA; lățime bandă minim 384 Mbps; compatibil ONVIF; suport H.265/H.264; funcții de căutare inteligentă. | Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats<br>32/64-channel input<br>Support 2 HDMI and 2 VGA. VGA1 and HDMI1 simultaneous output, VGA2 and HDMI2 simultaneous output. VGA1/HDMI1 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |                           |                                        |       |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|---------------------------|----------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                           |                                        |       |         |                                                                                                                                                                                | VGA2/HDMI2 independent output<br>Up to 32 Megapixels resolution recording<br>Support N+1 Hot spare<br>ANR technology to enhance the storage reliability when the network is disconnected<br>Support cloud upgrade<br>.               |  |
|  | Comutator de rețea switch | RG-ES210GS-P                           | China | Uniview | 10/100/1000 Mbps; IEEE 802.3af/at (max 30W/port); suport VLAN; extindere până la 250m; watchdog; protecție la supratensiune 4KV/2KV; ESD 8KV; sursă internă; rackabil/desktop. | 10-Port Gigabit Smart POE Switch, 8 PoE/POE+ Gigabit RJ45 Ports with 1 Gigabit RJ45/1 combo SFP uplink ports,,120W PoE power budget, Desktop Steel Case                                                                              |  |
|  | Comutator de rețea Switch | RG-ES206GS-P                           | China | Uniview | 10/100/1000 Mbps; IEEE 802.3af/at (max 30W/port); VLAN; extindere 250m; watchdog; protecții electrice; sursă alimentare 52V/1.25A; montaj desktop.                             | 6-Port Gigabit Smart POE Switch, 4 PoE/POE+ Ports with 1 Gigabit RJ45/1 combo SFP uplink ports, 54W PoE power budget, Desktop Steel Case                                                                                             |  |
|  | Hard Disc 8               | HDD 8Tb WesternDigital Purple WD85PURU | China | Uniview | Interfață SATA 6Gb/s; 5400RPM; cache 64MB; optimizat supraveghere (AllFrame); suport până la 64 camere; funcționare 24/7; MTBF ridicat; zgomot/consum reduce.                  | Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения. |  |

|  |                   |                            |       |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-------------------|----------------------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                   |                            |       |  |                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем: 6 ТБ</li> <li>• Интерфейс: SATA</li> <li>• Форм-Фактор: 3.5"</li> <li>• Кэш: 256 МБ</li> <li>• Класс производительности: 5400 об/мин</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Monitor           | LED SMART TV KIVI 32F760QW | China |  | Android 11; memorie 8GB; Wi-Fi; tuner DVB-T2/C; 3× HDMI; 2× USB; unghi vizualizare 178°; luminozitate 400 nits; difuzoare 2×8W; VESA; garanție minim 24 luni.      | 32" LED SMART TV KIVI 32F760QW, 1920x1080 FHD, Android TV, White (32" White, 1920x1080 FHD, SMART TV (Android TV), Google Chromecast, Google Assistant, 3x HDMI, 2x USB, Headphone jack 3.5 mm, RCA, Wi-Fi 5G, Bluetooth 5.1, DVB-T/T2/C, OSD Language: ENG, RU, RO, Sound by JVC, Speakers 2x8W Dolby Audio, BT+IR Smart remote control RC40 with Voice control, VESA 200x100, 4.4 Kg) |  |
|  | Cutie plastic ABS |                            | China |  | Dimensiuni 300×400×220 mm; material rezistent UV; IK10; ușă opacă; placă de montare; șină DIN; garnituri; posibilitate ventilație/filtru aer; grad protecție IP65. | Dimensiuni 300×400×220 mm; material rezistent UV; IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Dulap metal       |                            | China |  | Montaj pe perete; ușă frontală din sticlă securizată, blocabilă; panouri laterale detașabile; guri de ventilație; capacitate 60 kg;                                | Серверный шкаф 6U, 19-inch, 600x450x350mm, Glass Door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                   |                                      |       |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                   |                                      |       |       | culoare standard.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Întrerupător automat                              | Întrerupător automat diferențial 16A | Volta | China | 1P+N; 30mA; 220–240V; protecție IP40; protecție electrocutare/incendiu; temperatură —5°C...+60°C; montaj pe șină DIN.                                            | 1P+N; 30mA; 220–240V; protecție IP40; protecție electrocutare/incendiu; temperatură —5°C...+60°C; montaj pe șină DIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Terminal de recunoaștere facială de control acces | E16C                                 |       | China | Ecran LCD 4.3”, cameră 2MP wideangle, până la 1500 fețe și 3000 carduri MIFARE. Suportă recunoaștere cu mască, autentificare prin card/PIN, timp de identificare | <p>IP домофон с распознаванием лица</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисплей: 5-дюймовый IPS LCD, 1280x720</li> <li>• Камера: 2МП, WDR</li> <li>• Класс защиты от влаги и пыли: IP65</li> <li>• PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)</li> <li>• Считыватель карт: 13.56MHz (с NFC)</li> <li>• Режимы распознавания: Лицо, PIN, NFC, RFID Карта, BLE и QR-код</li> <li>• Возможность занесения в базу 20 000 лиц и 20 000 карт</li> <li>• Совместим с SIP стандартом для лёгкого подключения к SIP совместимым АТС <ul style="list-style-type: none"> <li>• Монтаж: накладной (кронштейн в комплекте)</li> </ul> </li> <li>• Определение температуры тела (опционально)</li> </ul> |  |
|  | Cablu exterior                                    | Cablu computer FTP                   |       | China | 4×2×24 AWG, ecranat, rezistent intemperiei, UV                                                                                                                   | Экранированный кабель для передачи данных с тросом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                          |                                      |  |       |                                       |                                                                                 |  |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                          | Cupru cu tross<br>ZOLL               |  |       |                                       | ZOLL FTP ,Cat.5e (24AWG<br>(0.52mm)), Медь (100%), 1m                           |  |
|  | Cablu fibră<br>optică    | Optical Cable<br>FTTH UMM 1<br>fiber |  | China | Pentru interconectare backbone        | Monomodal Pentru<br>interconectare<br>backbone                                  |  |
|  | Cablu electric           | Cablu PVS<br>3x2.5                   |  | China | Conform IEC; pentru<br>alimentare     | Силовой кабель ПВС (3x2.5),<br>1м                                               |  |
|  | Prize multiple           | Priza externa<br>3x                  |  | China | Bandă priză cu protecție              | Розетка с заземлением<br>накладная 220V (250V) (3<br>розетки), 16A, 50 Hz, IP20 |  |
|  | Prize multiple           | Priza externa<br>quatro              |  | China | Bandă priză cu protecție              | Розетка с заземлением<br>накладная 220V (250V) (3<br>розетки), 16A, 50 Hz, IP20 |  |
|  | Tub gofrat               | d20                                  |  | China | Flexibil, pentru protecție<br>cabluri | Гофрированная труба d20мм,<br>1м                                                |  |
|  | Lentă metalică           | Banda<br>metalica LM-<br>50          |  | China | Fixare cabluri/electrocasnice         | Лента монтажная LM-50                                                           |  |
|  | Conectori RJ45<br>SCREEN | Conector RJ-<br>45<br>(video, retea) |  | China | Conectori RJ45 ecranați               | Разъем RJ-45, UTP                                                               |  |
|  | Suport ecran             | Suport ecran                         |  | China | Montaj perete pentru                  | Montaj perete pentru                                                            |  |

|  |                          |                             |  |        |                                                 |                                                                                                            |  |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                          |                             |  |        | monitor/TV                                      | monitor/TV                                                                                                 |  |
|  | Media<br>Convertor fibră | Media<br>Convertor<br>fibră |  | China  | Conversie Ethernet-FO;<br>1000Base-T/1000Base-X | 1000MB RJ45 to 1000M SC<br>fiber Converter FC311A-20,<br>Send: 1550nm, Receive:<br>1310nm, Up to 20km<br>- |  |
|  | Cutie distribuție        | 130x130x55                  |  | Turcia | IP conform; pentru legături<br>protejate        | Распределительная коробка<br>для камер видеонаблюдения<br>130x130x55мм, PP Plastic,<br>IK08                |  |
|  | Priză rack               | Priză rack                  |  | China  | Pentru alimentare echipamente<br>rack           | Surge Protector Power Cube,5<br>sockets - 3m                                                               |  |
|  | <b>TOTAL</b>             |                             |  |        |                                                 |                                                                                                            |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: Turcanu Igor

În calitate de: Director

Ofertantul: Business Security SRL