

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: № ocde-b3wdp1-MD-1700142615181-PN-1700142615181 din 16.11.2023

Obiectul achiziției: Agenți de digivrare lichizi și solizi pentru suprafețele de miscare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Agenți de digivrare lichizi pentru suprafețele de miscare conform (AMS 1435D, Density: 1,27 g/cm3)	D-ICE KA	Croatia	Nordix Chemicals Factory d.o.o.	Conform specificație din caietul de sarcini	Anexa 1	AMS 1435D
Agenți de digivrare solizi pentru suprafețele de miscare conform AMS 1431E	D-ICE NF	Croatia	Nordix Chemicals Factory d.o.o.	Conform specificație din caietul de sarcini	Anexa 2	AMS 1431E
TOTAL						

Ofertantul: Solis Energo SRL

Adresa: R.Moldova, mun.Chisinau, bd.Dacia 49/14-12

Semnat Victor Ianioglo În calitate de director
01.12.2023



Nr. d/o	Specificațiile solicitate	Specificațiile propuse
	Caracteristici principale:	
2.1	Agent de degivrare lichid pe bază de acetat de potasiu destinat degivrării pistelor de aterizare decolare a aeronavelor, cai de rulaj aeronave, platforme de deservire aa aeronavelor	Corespunde
	Proprietati fizice	
3.1	Aspect : lichid, culoare transparent, sau incolor.	Corespunde
3.2	Temperatura efectiva : +0 -22 C. Temperatura de înghet -60 C	Corespunde
3.3	Ph temperatură (+20C) 9.0 – 11.5	Corespunde
3.4	Densitate 1.19 -1.38 g/cm3	Corespunde
	Compozitie	
4.1	Lichid incolor.	Corespunde
4.2	Nu contine uree,etilen sau propilenglucol, cloruri, nitrati, nutriti,saruri de materiale grele	Corespunde
	Termen de valabilitate si conditii de pastrare	
5.1	Minim 24 luni de la data fabricatiei	Corespunde
5.2	Grad de biodegradabilitate mai mare de 90%	Corespunde
5.3	Nu reactioneaza cu vopseaua folosita pentru marcaj	Corespunde
5.4	Nu are reactii negative la contactul cu diverse suprafete ale aeronavelor	Corespunde
5.5	Modalitate de livrare ; recipiente din plastic volulm 1000-1200 litri, recipientii trebuie sa fie rezistenti la intemperii , transport ,manevrare si depozitare	Corespunde
5.6	Aplicat pe suprafetele de miscare a aerodromului, asigura o imbunatatire a coeficientului de frinare .	Corespunde
5.7	Produsul nu este limitat in necesitate conditiilor de depozitare .	Corespunde
5.8	Produsul livrat nu influenteaza rezistenta , stabilitatea si calitatea suprafetelor aeroportuare unde va fi aplicat	Corespunde
5.9	Produsul este incompatibil cu agentii oxidanti	Corespunde
5.1.1	Nu este toxic sau explosibil	Corespunde
5.1.2	Nu genereaza coroziunea aparatelor de zbor, autoturizme, echipamante de deservire aeronave la sol.	Corespunde
	Corspundere la standarde:	
6.1	Standard AMS 1435 D emis de SMI,Inc,Miami Florida	Corespunde
6.2	Pericole; Regulamentul (EC) No.1272/2008 (EU-GHS/CLP)	Corespunde

Semnat Victor Ianioglo În calitate de director



AGENT DE DEGIVRARE SOLID

Anexa 2

Nr. d/o	Specificațiile solicitate	Specificațiile propușe
	Caracteristici principale:	
2.1	Agent de degivrare solid pe baza de format de sodiu concentratie 97%-99%	Corespunde
	Dimensiuni granule;	
3.1	Dimensiunea granulei fiind între 2-6 mm 98% $\leq -1\text{mm}$ 2 %	Corespunde
3.2	Forma iregulată cu efect autoblocant	Corespunde
3.3	Eficiența de lucru pînă la temperaturi de pînă -22°C	Corespunde
	Proprietati fizice	
4.1	Aspect : granule albe.	Corespunde
4.2	Temperatura efectivă : $-18-22^{\circ}\text{C}$.	Corespunde
4.3	pH 9.1 – 11.5	Corespunde
4.4	Densitate 1.60 -1.91 g/cm³	Corespunde
	Compoziție	
5.1	Granule albe, formă iregulară pe baza de format de sodiu, inhibitori de coroziune.	Corespunde
5.2	Nu conține uree, etilen sau propilenglicol, cloruri, nitrati, nutrienți, săruri de materiale grele.	Corespunde
	Termen de valabilitate și condiții de păstrare	
6.1	Minim 24 luni de la data fabricației	Corespunde
6.2	Grad de biodegradabilitate mai mare de 90%	Corespunde
6.3	Nu reacționează cu vopseaua folosită pentru marcat	Corespunde
6.4	Nu are reacții negative la contactul cu diverse suprafețe ale aeronavelor	Corespunde
6.5	Modalitate de livrare; saci 25-500 kg, sacii trebuie să fie rezistenți la intemperii, transport, manevrare și depozitare	Corespunde
6.6	Aplicat pe suprafețele de mișcare a aerodromului asigură o îmbunătățire a coeficientului de frinare .	Corespunde
6.7	Produsul nu este limitat în necesitatea condițiilor de depozitare .	Corespunde
	Compatibilitati	
6.8	Produsul livrat nu influențează rezistența , stabilitatea și calitatea suprafețelor aeroportuale unde va fi aplicat	Corespunde
6.9	Produsul este incompatibil cu agenții oxidanți	Corespunde
6.1.1	Nu este toxic sau exploziv	Corespunde
6.1.2	Nu generează coroziunea aparatelor de zbor, autoturizme, echipamente de deservire aeronave la sol.	Corespunde

Nr. d/o	Specificațiile solicitate	Specificațiile propuse
	Corspundere la standarde:	
7.1	Standard AMS 1431 D emis de SMI,Inc,Miami Florida	Standard AMS 1431E emis de SMI,Inc,Miami Florida
7.2	Pericole; Regulamentul (EC) No.1272/2008 (EU-GHS/CLP)	Corespunde

Semnat Victor Ianioglo În calitate de director

