

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Pelinia,r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Pelinia,r-nul Drochia
3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale din s.Pelinia (Adaugator)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor locale		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	34,50
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	48,10
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,50
4	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	7,50
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00
		2. Amenajare		
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,40
8	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (grosimea medie 20cm)	m3	12,80
9	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,28
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In jurul brbraduluiII) 108+19.2=127.2m3	100 m3	1,08
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (De la brad la depozit)	t	184,40
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Din depozit la brad)	100 m3	1,02
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (De la depozit la brad)	t	142,70
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	102,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100 m3	0,98

1	2	3	4	5
		umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv		
16	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm	m	41,00
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic, imbinare mecanica intre teava si fitting (teu90x90x90mm) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	9,00
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.10cm	m3	4,45
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Gr.15cm	m3	6,67
20	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,65
21	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Rmare=4.5m+Rmica=1.5m=28.4+9.5=37.9m.l)	m	37,90
22	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	57,80
23		Autroritatea contractantă dispune de cantitatea necesară de plăci de trotuare, cantitatea de ciment și nisip necesară la poziția nr.21, 22.		

