

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1686292486581 din 03 iulie 2023						
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Materiale de construcții și articole conexe						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Incheietor pentru plinte	Incheietor pu plinte	RM	Supraten	compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
prelunghitor pentru plinte	Prelunghitor	RM	Supraten	compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
ungheraș exterior pentru pline	ungheraș	RM	Supraten	compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
ungheraș interior pentru plinte	ungheraș	RM	Supraten	compatibil cu plinte	compatibil cu plinte	
Plintă	Plinta	UE	Liverpul	lungimea 2500mm, 21*55 mm	lungimea 2500mm, 21*55 mm	
Laminat cl. 33	Laminat	UE	Kastamonu	gr. 12mm, cl. 33	gr. 12mm, cl. 33	
Paralon-Substrat pentru laminat	Paralon substrat	RM	Supraten	grosimea 3mm, lățimea 1000 mm	grosimea 3mm, lățimea 1000 mm	
Tijă pentru susținere cu inel(amstrong)	Tija	RM	Supraten	250mm cu cârlig	250mm cu cârlig	
Arc de suspensie	Arc	RM	Supraten	tip fluturaș	tip fluturaș	
Profil compartimentar penntru tavan	Profil	RM	Supraten	suspend 6/26/24 mm	suspend 6/26/24 mm	
Profil principal penntru tavan suspendat	Profil	RM	Supraten	3600/38/24mm	3600/38/24mm	
profil suspendat pentru tavan suspendat	Profil	RM	Supraten	1200/26/24mm	1200/26/24mm	
profil perimetral	Profil	RM	Supraten	lungimea 3m	lungimea 3m	
Placa OWA- Lucero	Placa	China	Venus	600x600x12mm	600x600x12mm	
Diblu pentru tavan suspendat	Diblu	RM	Supraten	8x80	8x80	
Tavan suspendat tip lamele aluminiu 35/55	Tavan	UA	Kraf	spațiul între lamele 69 mm (sistema de prindere de suspensie)	spațiul între lamele 69 mm (sistema de prindere de suspensie)	
Capac p/plinta dreaptă	Capac	RM	Supraten	dr. MAT 101	dr. MAT 101	
Capac p/plinta stânga (culoare adaptată cu plinte)	Capac	RM	Supraten	st. MAT 101	st. MAT 101	
Cornier exterior p/plinta (culoare adaptată cu plinte)	Cornier	RM	Supraten	MAT 101	MAT 101	

Cornier interior p/plinta (culoare adaptată cu plinte)	Cornier	RM	Supraten	mat 101	mat 101
Îmbinare (conexiune de prelungire) p/plinta (culoare adaptată cu plinte)	Imbinare	RM	Supraten	mat 101	mat 101
Plinta p/podea (culoare adaptată cu linoleum)	Plinta	Polonia	TAS	mat 101 tasmania 2.5 m	mat 101 tasmania 2.5 m
Linoleum	Linoleum	Serbia	Tarket	PVC 3.0mx2.7mm Tarkett Olympic Florida - 1 1k	PVC 3.0mx2.7mm Tarkett Olympic Florida - 1 1k
Linoleum	Linoleum	Serbia	Tarket	PVC 3.5mx2.7mm Tarkett Olympic Florida - 1 1k	PVC 3.5mx2.7mm Tarkett Olympic Florida - 1 1k
Linoleum	Linoleum	Serbia	Tarket	PVC 4.0mx2.7mm Tarkett Olympic Florida - 1 1k	PVC 4.0mx2.7mm Tarkett Olympic Florida - 1 1k
Placa de unire pentru podea-finisare	Placa	RM	Supraten	L-3000 mm, lăț. 30mm cu gări pentru șuruburi	L-3000 mm, lăț. 30mm cu gări pentru șuruburi
<b>Lotul 7</b>					
Topor forjat cu mâner lemn	Topor	China	YYT	greutatea 1,5 kg	greutatea 1,5 kg
Perie telescopică pentru praf	Perie	China	YKI LTD	Perie moale p/praf 88-125cm, art.701688 sau echivalent	Perie moale p/praf 88-125cm, art.701688 sau echivalent
Container cilindric	Container	RM	Santino	Container din plastic 28L SA325 I.P	Container din plastic 28L SA325 I.P
scara dublă (streameacă din lemn)	Scara	China	YYT	h 1,8m-2m bilaterală	h 1,8m-2m bilaterală
scara dublă SHRP aluminiu	Scara	China	YYT	h 3m, bilaterală, Atlantica 9368 sau echivalent	h 3m, bilaterală, Atlantica 9368 sau echivalent
Lopeți cu coadă de lemn	Lopata	UA	OOO	1230 mm oțel	1230 mm oțel
Hârleț cu coadă de lemn	Hirlet	UA	OOO	1300 mm oțel	1300 mm oțel
Mătură	Matura	RM	Galatanu	Mătură malai	Mătură malai
Mătură pentru grădină	Matura	RM	Alexgrup	Mătură pentru grădină din plastic cu coadă din lemn l- 1300 mm, lăț 400 mm	Mătură pentru grădină din plastic cu coadă din lemn l- 1300 mm, lăț 400 mm
Roabă cu roată PR 3,50-8	Roaba	UA	OOO	capacitate de 85 l, PR-3,50-8 sau echivalent	capacitate de 85 l, PR-3,50-8 sau echivalent
Pubele pentru gunoi cu rotile	Pubele	RO	Sterk	pubele din plastic cu volumul 240 l	pubele din plastic cu volumul 240 l
Folie de polietilenă	Folie	China	YKI LTD	Folie PE transparenta 100mk 3m	Folie PE transparenta 100mk 3m
Sac	Sac	RM	ABS	Sac PPR 50*90cm	Sac PPR 50*90cm
<b>Lotul 8</b>					
Sifon pentru lavoar	Sifon	UE	Ani	Sifon pastic universal 11/4	Sifon pastic universal 11/4
Robinet	Robinet	Polonia	Ferro	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture
Robinet	Robinet	Polonia	Ferro	Robinet sfera 1/2 FIFI alama/fluture	Robinet sfera 1/2 FIFI alama/fluture
Uscator mâini	Uscator	UE	HSD	Uscator mâini putere 700 w, Esenia sau echivalent	Uscator mâini putere 700 w, Esenia sau echivalent
Rezervor WC incastrat cu cadru Alcaplast	Rezervor WC	UE	Frame	Rezervor inc. cu carcas Komfort C201+ buton C171 sau echivalent	Rezervor inc. cu carcas Komfort C201+ buton C171 sau echivalent
Vas WC	Vas	UE	Terra	Closet suspendat S50 ECO cu capac soft	Closet suspendat S50 ECO cu capac soft
Lavoar	Lavoar	China	MT	Lavoar cu piedestal 50*70 cm - 80	Lavoar cu piedestal 50*70 cm - 80

Pisoar	Pisoar	China	MT	Pisoar 35x30x35	Pisoar 35x30x35
<b>Lotul 9</b>					
Colorant COLER	Coler	RM	Supraten	Colorant culoare BEJ În ambalaj de: 100-150 ml, produsul trebuie să corespundă Reglementarii tehnice privind la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii aprobat prin conf. HG 913/2016	Colorant culoare BEJ În ambalaj de: 100 ml, produsul trebuie să corespundă Reglementarii tehnice privind la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii aprobat prin conf. HG 913/2016
Colorant COLER	Coler	RM	Supraten	Colorant culoare NEAGRA În ambalaj de: 100-150 ml, produsul trebuie să corespundă Reglementarii tehnice privind la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii aprobat prin conf. HG 913/2016	Colorant culoare NEAGRA În ambalaj de: 100 ml, produsul trebuie să corespundă Reglementarii tehnice privind la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii aprobat prin conf. HG 913/2016
Colorant COLER	Coler	RM	Supraten	Colorant culoare OHRU În ambalaj de: 100-150 ml, produsul trebuie să corespundă Reglementarii tehnice privind la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii aprobat prin conf.HG 913/2016	Colorant culoare OHRU În ambalaj de: 100 ml, produsul trebuie să corespundă Reglementarii tehnice privind la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii aprobat prin conf.HG 913/2016
Vopsea lavabilă pentru lucrări interioare	Euroton Lav	RM	Supraten	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m <sup>2</sup> ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m <sup>2</sup> ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 14 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice
Glet pentru lucrări interioare	Finito SV+	RM	Supraten	Glet finisare polimer + În ambalaj de: 20 /25 kg.	Glet finisare polimer + În ambalaj de: 20 kg.
Vopsea alchidic gri	Brilliant Extreme	RO	PPG Romania SA	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913, Materiale de	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100ml/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913, Materiale de
Vopsea alchidic negru	Brilliant Extreme	RO	PPG Romania SA		
Vopsea alchidic alb	Brilliant Extreme	RO	PPG Romania SA	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913, Materiale de	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100ml/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913, Materiale de

				Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Glet finisare pentru tencuieli interioare	Mester Manole	RM	Supraten	Glet finisare acril. În ambalaj de: 20 / 25 kg	Glet finisare acril. În ambalaj de: 25 kg	
<b>Total loturi 4</b>						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						