

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1699252784078 din 6.11.2023</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Corp de iluminat exterior pentru oficii	Corp/ilum.LPO 03-2-2x36-032	China	Elmos	Corp de iluminat, soclu T8, pentru 2 tuburi LED, 220V, IP20, 1200mm	Corp/ilum.LPO 03-2-2x36-032, soclu T8, pentru 2 tuburi LED, 220V, IP20, 1200mm	Standardul producatorului
Tub LED	LEDTub VARG OT8G13,18w6500K1200mm	China	Lumiolighting	Soclu G13, temperatura culoare 6500 K, tensiune 220-240V, flux luminos 2500 lm, dimensiuni 1200x30mm, puterea 25W, tip formă T8	LEDTub VARGO T8G13, 18w6500K 1200mm, 1800 lm.	Standardul producatorului
Tablou electric aplicat	Dulap de distribuție aparentTSW-6MOD(plastic) IP41	China	Vecas Electric	Grad de protecție IP 40, culoare alb, tip montaj aplicat, numărul de rînduri-1, numărul de module-6, ușa transparentă	Dulap de distribuție aparentTSW-6MOD(plastic) IP41 numărul de rînduri-1	Standardul producatorului
Conexiune forbox	Conector forbox DG 6,0mm (set 10 buc)	China	TDM	Secțiunea maximă a conductorului 6mm ² , curent 41A, bucăți în ambalaj 10 buc, tensiune 450V	Secțiunea conductorului 6mm ² , curent 41A, bucăți în ambalaj 10 buc,	Standardul producatorului

					Conector forbox DG 6,0mm tensiune 450V	
Diblu montare rapidă	Diblu 6x40 mont . rapida cu bord	China		Lungime 40(mm),diametru 6(mm), bucăți în ambalaj 100 buc, tip material metal/plastic	Diblu 6x40 mont. rapida cu bord	Standardul producator ului
Înterupător automat	Intrer. automat V A47- 29/SGP 1P 10A curba C VECAS	China	Vecas Electric	Nr. Poli 1P, metoda de prindere șină-DIN, car.decl.electromagnetic C, curent 10A,tensiune 220-240 V, capacitatea max. de rupere 6 kA, frecvența 50/60 Hz, dimensiuni 85 x 18 x 78.5mm, gradul de protecție IP20	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 10A curba C VECAS, capacitatea max. de rupere 10kA	Standardul producator ului
Înterupător dublu exterior	Intrerupator 2cl."Rondo IP44" VA 510- 228Balb,10A	Rusia	Potential	Nr. Poli 1P, frecvența 50 Hz, curent 10A, tensiune 250 V, destinație exterior, gradul de protecție IP66	Intrerupator 2cl."Rondo IP44" VA 510-228Balb,10A	Standardul producator ului
Corp de iluminat exterior pentru oficii	Corp/ilum. LPO 03-4x18-032	China	Elmos	Corp de iluminat, soclu T8, pentru 4 tuburi LED, 220V, 595x595mm,IP20, pentru tavan	Corp/ilum. LPO 03-4x18-032, soclu T8, pentru 4 tuburi LED, 220V, 595x595mm,IP20, pentru tavan	Standardul producator ului
Tub LED	LEDTub VARGOT8 G13,10w 6500K600mmL U-T8-10 V(30)	China	Lumiolig hting	Soclu G13, temperatura culoare 6500 K, tensiune 220-240V, flux luminos 750 lm, dimensiuni 600x30mm, puterea 9W, tip formă T8	LEDTub VARGOT8 G13,10w 6500K 600mm, 1000lm	Standardul producator ului
Felinar plafonieră	Corp de iluminat ФБУ 11С-2х23- 001 АВ У1	Rusia	Electros vet	Felinar plafonieră, soclu E27, 60 W, 220V, Ø 300, IP20,alb număr de socluri 2	Corp de iluminat ФБУ 11С- 2х23-001 АВ У1, soclu E27, 60 W, 220V, Ø 300, IP20, argintiu număr de socluri 2	Standardul producator ului

Numele, Prenumele: _Anatolie Marta_ În calitate de: __Administrator_Semnat:_____

Ofertantul: _"Moldcablu" SRL_ Adresa: mun. Chișinău, str. Colonița 103_