

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1700750646963__din_23/11/2023__
Obiectul achiziției:___ Climatizoare, inclusiv montarea la locul destinației ___

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizator BTU 12000 (inclusiv montare la locul destinației)	Climatizator CONTER BREEZE 12000 BTU inverter	China	Midea	<p>Categoria - de uz casnic Model Inverter Putere: BTU 12000 Suprafața încăperii: m235 Compresor Inverter Încălzire la: °C-20...+24 Clasa energoeficientă A++ Hladagent R32 Nivel zgomot dB 26 Putere la răcire kW3.5 Putere la încălzire kW3.7 Consum energ. electrică la răcire kW1.08 Consum energ. electrică la încălzire kW0.99 Consum aer 650 Lungimea maximă trasă 20 Înălțime cădere maximă 10 Diametru țevi: ¼ - 3/8 Dimensiuni bloc intern- 889x294x212</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 35 m2 Qt=3,6 Kw, Qx=2,70 kW,Alimentare – 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire min – 3600 W Capacitate de încălzire min– 2700W Eficiență energetică sezonieră A++ SEER min – 6,1 SCOP – 4,0</p>	

				<p>Dimensiuni bloc extern- 782x540x320 Greutate bloc intern kg- 11 Greutate bloc extern- kg 31 Regimul de baza - Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare- Da Regimuri adăugătoare - modul Wi-Fi Regim ventilare- Da Filtru aer- Da Timer oprire/pornire- Da Regulare viteză ventilator- Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C -10...+43</p>	<p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 40/34/25 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -540/430/314 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART, CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Nu In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a echipamentului conform Caietului de Sarcini din anunt de participare Termen de livrare in decurs de 30 zile după semnarea contractului.</p>	
<p>Climatizator BTU 9000 (inclusiv montare la locul destinației)</p>	<p>Climatizator CONTER BREEZE 9000 BTU inverter</p>			<p>Categoria - de uz casnic Model Inverter Putere: BTU 9000 Suprafața încăperii: m225 Compresor Inverter Încălzire la: °C-20...+24 Clasa energoeficientă A++</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximala – 25 m2</p>	

				<p>Hladagent R32 Nivel zgomot dB 26 Putere la răcire kW2.7 Putere la încălzire kW3.0 Consum energ. electrică la răcire kW0.81 Consum energ. electrică la încălzire kW0.78 Consum aer 610 Lungimea maximă trasă 15 Înălțime cădere maximă 10 Diametru țevi: ¼ - 3/8 Dimensiuni bloc intern- 889x294x212 Dimensiuni bloc extern- 782x540x320 Greutate bloc intern kg- 11 Greutate bloc extern- kg 28 Regimul de baza - Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare- Da Regimuri adăugătoare - modul Wi-Fi Regim ventilare Da Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteză ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C-10...+43</p>	<p>Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, Alimentare – 220-240 V Temperatura exterioară admisă răcire -+17°C - + 32°C Temperatura exterioară admisă încălzire -15°C - 50°C Interval de temeperaturi incalzire- Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W Eficiență energetică sezonieră A++ SEER min – 6,36 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 38,5/32/25 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -466/360/325 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Nu</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a echipamentului conform Caietului de Sarcini din anunt de participare</p> <p>Termen de livrare in decurs de 30 zile după semnarea contractului.</p>
<p>Climatizator BTU 18000 (inclusiv montare la locul destinației)</p>	<p>Climatizator Perfetto Midea 18000 BTU Inverter</p>			<p>Categoria - de uz casnic Model Inverter Putere: BTU18000 Suprafața încăperii: m250 Compresor Inverter Încălzire la: °C-20...+24 Clasa energoeficientă A++ Hladagent R32 Nivel zgomot dB 31 Putere la răcire kW 5.2 Putere la încălzire kW 5.3 Consum energ. electrică la răcire kW 1.53 Consum energ. electrică la încălzire kW 1.41 Consum aer 800 Lungimea maximă trasă 25 Înălțime cădere maximă 10 Diametru țevi: ¼ - 1/2 Dimensiuni bloc intern- 1013x307x221 Dimensiuni bloc extern- 963x700x396 Greutate bloc intern kg- 13,5 Greutate bloc extern- kg 45 Regimul de baza - Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare- Da Regimuri adăugătoare - modul Wi-Fi Regim ventilare -Da Filtru aer -Da Timer oprire/pornire -Da Regulare viteză ventilator -Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C-10...+43</p>	<p>Perfetto Midea 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Qt=5,20 Kw, Qx=4,40 kW, N=1,60 kW 220 V Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -20°C - + 46°C Eficienta energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 5m Capacitate racire BTU-18000/h Capacitate de răcire – 5200 W Capacitate de încălzire– 4400W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului – 24 luni, Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Nu In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a</p>

					echipamentului conform Caietului de Sarcini din anunt de participare Termen de livrare in decurs de 30 zile după semnarea contractului.	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu_ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi __

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 ____