

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD 1655376442855**

Denumirea procedurii de achiziție: COP Dispozitive medicale

Autoritatea contractanta : IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
33100000-1	4	Apex locator	C-Root-I	China	Foshan Coxo	Caracteristică: -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru 1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate 2.Proiectare multi-frecvență, exactă 3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf 5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate 6.Semnal sonor Date tehnice: -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă.	Caracteristică: -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru 1.Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate 2.Proiectare multi-frecvență, exactă 3.Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 4.Funcția de autotest în localizatorul de vârf 5.Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate 6.Semnal sonor Date tehnice: -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă.	ISO,CE, Declarațiile de conformitate

7	Tensiometru	LD-2	China	Little Doctor	Tensiometru de braț semi-automat -Design ergonomic -Tehnologie PAD pentru detectarea aritmiei -Memorie pentru 30 de măsurări -Mansetă 24-36cm -Indicator pentru baterie	Tensiometru de braț semi-automat -Design ergonomic -Tehnologie PAD pentru detectarea aritmiei -Memorie pentru 30 de măsurări -Mansetă 24-36cm -Indicator pentru baterie	ISO,CE, Declarati e de conformit ate
8	Psihrometru	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, etc. -Pe baza din plastic, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. -Tipul: VIT-2. -Mărimi 325*120*50mm. -Forma capilarului – rotund. -Diapazonul măsurării T- +15...+400C -Lichid termometric – toluen.	Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, etc. -Pe baza din plastic, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. -Tipul: VIT-2. -Mărimi 325*120*50mm. -Forma capilarului – rotund. -Diapazonul măsurării T- +15...+400C -Lichid termometric – toluen.	ISO,CE, Declarati e de conformit ate
11	Lampa bactericida	30W	China	HainingXin Guang	Lampd bactericidd T8 30W GL	Lampa bactericida T8 30W GL	ISO,CE, Declarati e de conformit ate
12	Lampa bactericida	15W	China	HainingXin Guang	Lampd bactericidd T8 15W GL	Lampa bactericida T8 15W GL	
13	Spirtiera	fara cod	China	Taixing Huke Glass	Lampa pentru alcool. Rezervorul pentru spirt, din sticla, filament de bumbac sau orice alt material ce nu contine poliester si capacul rodat ce se afla in partea de sus a spirtierei pentru a nu se evaporata alcoolul din spirtiera. Dimensiuni: micd (1 00-l 50ml)	Lampa pentru alcool. Rezervorul pentru spirt, din sticla, filament de bumbac sau orice alt material ce nu contine poliester si capacul rodat ce se afla in partea de sus a spirtierei pentru a nu se evaporata alcoolul din spirtiera. Dimensiuni: micd (1 00-l 50ml)	

14	Termometru pentru frigider	TC-7M	Ucraina	Steclopribor	Este un termometru precis pentru masurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifică precum și orice încăperea. Aparatul def ine metrologie. -Dimensiuni : 130 x 20 mm. -Intervalul de temperatură: -30 pdn6 la +30 0 c. -Nu confine mercur sau alte substanțe periculoase. -Nu are nevoie de baterii pentru a funcționa- -Este dotat cu cArlig de fixare și poate fi agățat de polifele frigiderului sau de perete.	Este un termometru precis pentru masurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifică precum și orice încăperea. Aparatul def ine metrologie. -Dimensiuni : 130 x 20 mm. -Intervalul de temperatură: -30 pdn6 la +30 0 c. -Nu confine mercur sau alte substanțe periculoase. -Nu are nevoie de baterii pentru a funcționa- -Este dotat cu cArlig de fixare și poate fi agățat de polifele frigiderului sau de perete.	ISO,CE, Declarație de conformitate
16	Casoleta cu filtru	KSKF	Belarusig	Grodtorgmas	Tip KSKF- 18 Material inox Volum 18L Diametru - 390mm h- 175mm Masa - 3kg	Tip KSKF- 18 Material inox Volum 18L Diametru - 390mm h- 175mm Masa - 3kg	ISO,CE, Declarație de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova