

				32. Funcționează în regim continuu la T°C de -5°C până la +40°C. Conținutul informației este pînă la 20 tipuri de avertismente. Registrul de evenimente se păstrează în memoria nevolatilă. Alimentarea : curent alternativ 220/230V, frecvența 50Hz de la 2 baterii (12V) conectate în serie. Consumul maximal de curent de la baterii constituie 60mA. Nivelul de acces la alimentarea cu rețea a funcțiilor :4. Standard de referință RM EN 54 -2.		
2. Avertizor de fum	SensomAG S30	Bulgaria	Teletek Electronics	Dimensiuni nu mai mult de 100x50mm, cu duble indicatoare „regim obișnuit” și „regim de alertă” rezistent la alerte false, compatibil cu anouiri de comandă de diferit tip, cu apazon mare de tensiune 9-30V, cu spoziitive de ficsare pe pereți și pe avane, intensitatea curentului în regim obișnuit – pînă la 90-95 mA, conectare prin cablu cu două e. Diapazonul temperaturilor (-10°C nă +55°C), intensitatea curentului în gim de alertă 20-22 mA. Metoda de mare a semnalului de alertă “fără ontact” cu posibilitate de conectare VUOS. Standard de referință EN 54	În conformitate cu datasheet-ul anexat la procedură..	

3. Avertizor de căldură	SensoMAG R20	Bulgaria	Teletek Electronics	Dimensiuni aproximative: 85-40mm. Rezistent la alerte false, cu regim dublu de comandă de la distanță. Regimul optic de indicare“ALERTĂ” este asigurat de două indicatoare. Necesită valori mici a intensității curentului în regim “de serviciu” ce nu depășesc 0,15mA la o tensiune maximă a curentului de la 9-30V. În regim de alertă intensitatea curentului electric cuprinde valori 5-30mA, la o tensiune maximă a curentului de 30V. Metoda de formare a semnalului de alertă “fără contact”.Diapazonul temperaturii statice pentru activarea regimului de alertă 54°C-70°C.Standard de referință EN 54 – 5,clasa A1 - A2.	În conformitate cu datasheet-ul anexat la procedură..	Standard de referință EN 54 – 5,clasa A1 - A2.
4. Avertizor manual	SensoMAG MCP50	Bulgaria	Teletek Electronics	Dimensiuni –102x102x40mm. Dirijat manual cu ajutorul unui întrerupător cu contact magnetic anticoroziv, rezistent la un mediu agresiv. E protejat definitiv de conectări nesancționate. Regimul “ALERTĂ” este declanșat manual de un indicator mecanic.Indicatorul optic licărind permanent cu luminițe roșii indică regimul “ De Serviciu “.Este pus în funcție cu ajutorul unui buton..Diapazonul tensiunii	În conformitate cu datasheet-ul anexat la procedură..	Standarde de referință EN 54-11.

				curentului electric 9-30V, intensitatea curentului utilizat Consum curent în așteptare 50mA. În regim de alertă 20-25mA. Standarde de referință EN 54-11.		
5. Cablu neinflamabil (alarmă – voce)	Fire cable red	Italia	Elan	2x0,8mm	2x0,8mm	
6. Cablu neinflamabil (sistem antiincendiu)	Fire cable red	Italia	Elan	2x0,8mm	2x0,8mm	
7. Cablu PVS	-	Ucraina	-	3x1,5	3x1,5	
8. Rezistor				1,5 kOm – 5 kOm	1,5 kOm – 5 kOm	
9. Accumulator	-	China	-	7A, 12	7A, 12 V	
10. Cablu canal	-	Ucraina	-	40x16mm	40x16mm	
11. Cablu canal	-	Ucraina	-	20x10mm	20x10mm	
12. Cablu canal	-	Ucraina	-	40x40mm	40x40mm	
13. RLP sursă de rezervă de energie electrică.	-	China	-	3A/12V	3A/12V	
14. Sirenă externă	SF 200	Bulgaria	Teletek Electronics	Servește ca echipament de sonorizare. Puterea sunetului în stare de alertă 30-32W. Tăria sunetului 100-120 Db. Alimentarea cu curent electric de la o sursă : U=12V I=1,0-1,2A.	În conformitate cu datasheet-ul anexat la procedură..	
15. Elemente de fixare	-	Ucraina	-	Cu și fără filet	Cu și fără filet	
16. Complex vocal de alertă Система голосового сообщения		China	Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd	Puterea nominală 200-250Vt. Compus din dulap N-3, blocul de înșurubări prin voce, amplificator	În conformitate cu datasheet-ul anexat la procedură..	

	ITC TI-5006S ITC T6203	China	Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd	clasa-D, blocul de alimentare cu energie electrică, microfon. Blocul de înștiințări efectuează transmiterea anunțului de alarmă prin voce. Anunțul de alarmă (text-voce) este înregistrat într-o microschemă (memorie) din bloc în formă digitală la întreprinderea producătoare în trei limbi (română, rusă, engleză). Blocul asigură 12 zone de semnalizare a incendiului, are 12 ieșiri, și 12 intrări care permit conectarea sistemelor acustice, care reproduc vocea programată din timp a operatorului. Informația înregistrată se păstrează 10 ani. Durata semnalului de alarmă - până la 120 sec. Tensiunea curentului permanent 75V. Numărul dispozitivelor conectate la o zonă de înștiințare - 25.		
17. Difuzoare	ITC T-104	China	Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd	Montate pe perete. Puterea nominală 1-3 Wt. Nivelul sensibilității sunetului la frecvența de 1 Db nu mai puțin de 85-87. Gradul de protecție IP21. Dimensiuni : 180x150x80mm. Masa pînă la 0,65 kg. Înălțimea de instalare 2,5m.	În conformitate cu datasheet-ul anexat la procedură..	

Semnăt:  Numele, Prenumele: **Jacot Anna** În calitate de: **Account manager**
Ofertantului: **SC "Melitax-Grup" SRL** Adresa: or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl-MID-1606217960726 din 03.12.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
31211110-2	Panouri de control	compl	3	15940,00	19128	47820,00	57384,00		
31625100-4	Avertizator de fum	buc	815	121,53	145,84	99050,00	118860,00		
31625100-4	Avertizator de căldură	buc	35	128,57	154,29	4500,00	5400,00		
31625100-4	Avertizator manual	buc	52	105,77	126,92	5500,00	6600,00		
31321600-8	Cablu neinflamabil (alarmă voce)	m	2200	4,05	4,85	8900,00	10680,00		
31321600-8	Cablu neinflamabil (sistem antincendiu)	m	7400	4,08	4,90	30200,00	36240,00		
31321600-8	Cablu PVS	m	150	10,00	12,00	1500,00	1800,00		
32351300-1	Rezistor	buc	1000	0,00	0,00	0,00	0,00		
31681400-7	Acumulator	buc	15	206,67	248,00	3100,00	3720,00		
44163100-1	Canal cablu	m	1850	7,84	9,41	14500,00	17400,00		
44163100-1	Canal cablu	m	2080	4,81	5,77	10000,00	12000,00		
44163100-1	Canal cablu	m	150	16,67	20,00	2500,00	3000,00		
31682530-4	RIP sursă de rezervă de alimentare	buc	3	500,00	600,00	1500,00	1800,00		
32342410-9	Sirenă externă	buc	3	600,00	720,00	1800,00	2160,00		

Termenul de Livrare/prestare a serviciilor de pînă la 60 zile calendaristice

44531510-9	Elemente de fixare(cu și fără file)	compl	3	1500,00	1800,00	4500,00	5400,00	Termenul de Livrare/prestare a serviciilor de pînă la 60 zile calendaristice	
44532300-1									
35121700-5	Complex vocal de alertă	compl	3	17333,33	20800,00	52000,00	62400,00		
32342400-6	Difuzoare	buc	376	183,51	220,21	69000,00	82800,00		
51700000-9	Instalarea echipamentelor de urgență și siguranță antincendiu	serv	1	174 212,17	209054,6	174 212,17	209054,6		
	TOTAL					530 582,17	636 698,60		

Semnăt: *Jacot* Numele, Prenumele: **Jacot Anna** În calitate de: **Account manager**
Ofertantul: **SC "Melitax-Grup" SRL** Adresa: or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143

