

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea bunurilor Utilajele - aspirator comunal și încălțător frontal cu cupă/ăcuș oods-b3wqdp1-MD-1674466522318 din 23 ianuarie  
Obiectul achiziției: Utilaje - aspirator comunal și încălțător frontal cu cupă/ăcuș oods-b3wqdp1-MD-1674466522318

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
Lotul 1:	1	2	3	4	5	6	7
<b>Aspirator comunal</b>	ZMC 2.0	Polonia	Pronar	<p>Diametrul perilor: min. 900 mm</p> <p>Pozitia perilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului. Descărcarea buncărilor de acumulare a gunoului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului. Lățimea de lucru: max. 2300 mm. Viteza de lucru: 0-6 km/h</p> <p>Viteza de transport: 0-25 km/h</p> <p>Volumul rezervorului de gunoi: min. 2,1 m<sup>3</sup></p> <p>Volumul rezervorului de apă suplimentar: min. 200 l</p> <p>Volumul rezervorului de ulei hidraulic: min. 40 l</p> <p>Lățimea: max. 2 175 mm</p> <p>Lungimea: max. 3 510 mm</p> <p>Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Sistem de prindere: remorcat la tractor, atașabil la PTO</p> <p>Metoda de măsurare: mecanică (2 perii laterale ) și prin aspirare (cu aspirator central).</p> <p>Productivitatea la curățare: 13 800 m<sup>2</sup> /h</p> <p>Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii, Viteza de rotație a perilor: 0-130 rot/min.</p> <p>Viteza de lucru: până la 6 km/h</p> <p>Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la trași: 16 MPa</p> <p>Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei: min. 100 rot/min. Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12 V</p> <p>Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12 V</p> <p>Înălțimea de descărcare min. 1660 mm</p>	<p>Sistem de prindere: remorcat de tractor</p> <p>Putere minimă necesară: 60CP</p> <p>Sistem de operare: hidraulic și telecomandă electrică</p> <p>Productivitate la curățare: 13800 m<sup>2</sup>/h</p> <p>Numărul de perii laterale: 2 discuri cu perii</p> <p>Diametrul perilor: 900 mm</p> <p>Viteza de rotație a perilor: 0-130 rot/min</p> <p>Greutate: 2300 Kg</p> <p>Lățimea de lucru: 2000 - 2300mm</p> <p>Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12V</p> <p>Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V</p> <p>Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la trași: 16 MPa</p> <p>Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min.</p> <p>Viteza de lucru: 0-6 km/h</p> <p>Viteza de transport: 0 - 25 km/h</p> <p>Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m<sup>3</sup></p> <p>Volumul rezervorului pentru apă 240 dm<sup>3</sup></p> <p>Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40dm<sup>3</sup></p> <p>Lățime: 2175 mm</p> <p>Lungime: 3510mm</p> <p>Înălțime totală: 2230mm</p> <p>Înălțime de descărcare: 1660 mm</p> <p>Înălțimea de rezervor de apă suplimentar: 3770 mm</p> <p>Sarcina maximă pe trași tractorului 650kg/6, 5 KN</p> <p>Sistem de frânare: cu aer, pe ambele roți</p> <p>Dotări suplimentare:</p> <p>Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor</p> <p>Filteru de particule ciclon (pnn centrifugă)</p> <p>Garantie 12 luni</p>		
Lotul 2:							



<p><b>Incarcator frontal cu caucuz</b></p>	<p>Black 2000</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Telegomori</p>	<p>Stare Nou            Greutate max 650 kg            Inaltime de ridicare min 4,3 m            Putere de lucru 16MFa            Capacitate de ridicare max 1600 kg            Conectarea la joystick al tractorului            Alimentare sistemul hidraulic al tractorului            Lungimea brațelor max 2700 mm            Lățimea dintre brațe 1040mm            Greutate metal obraj de prindere min 10mm            Sistem de cupiere a rețetului            Capacitate max de transport min 2000 kg            Volumul cavității min 0,75 m3            Inalțimea obșului cupă 760 mm            Capacitatea de ridicare min 1150 kg            Lățimea de lucru 2200 mm            Garanție min 12 luni</p>	<p>Incarcator frontal cu cauz            Stare Nou            Specificați:            Greutate fără Caus 650 kg            -Inaltime incarcare 4,3 m            - Lățimea de captare este de la 1,6 m până la 2,4 m            -Design ramforsat „obraji” laterali de 10 mm, grosime cutii de 20 mm, braț de 5 mm (10 mm la îmbinare), ax de 50 mm            - Sistemul se copleșea rețetului            - Capacitate de transport 2 tone            Lungimea brațelor 2700 mm            Lățimea dintre brațe 1040mm            Conectarea la joystick tractorului            Garanție min 12 luni</p>	
<p><b>TOTAL</b></p>						



Semnătura: [Signature] Nr. incheiere: [Number] Numele Prenumele: Naru Vasile In calitate de: Director Vizitari  
 Orientajul: Oriental Paper SRL Adresa: MD3702 R. Moldova mun. Sătești, șoseaua Chișinău nr. 69

Data: 13.02.2023