

## TECHNICAL DATA SHEET

# Стрічка монтажна алюмінієва клейка ALENOR®

ТУ У 25.2-25860560-006:2009

### Опис продукту:

Самоклеюча фольгована стрічка.

### Склад продукту:

Алюмінієва фольга, клей постійної липкості, антиадгезійний папір.



### Сфера застосування:

- проклеювання стиків і швів при монтажі відбиваючої ізоляції для зниження тепловтрат, захисту від проникнення пари, запобігання корозії;
- герметизація з'єднувальних швів труб, повітропроводів, корпусів, вузлів і при інших будівельних, ремонтних, монтажних роботах.

### Переваги:

- простота застосування;
- висока липкість;
- екологічний, не містить небезпечних для життя речовин.

### Колір:

Алюміній

### Упаковка:

Рулон

### Інструкція із застосування:

При монтажі всі поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними.

### Термін зберігання:

24 місяці у закритій оригінальній упаковці.

### Здоров'я і безпека:

Перед використанням слід ознайомитися з Паспортом безпеки продукту.

### Гарантійні зобов'язання:

Виробник гарантує, що продукт протягом терміну зберігання відповідає заявленим технічним характеристикам при зберіганні в рекомендованих умовах.

### Умови зберігання:

Зберігати в провітрюваному складському приміщенні при температурі від +5 до +40 градусів і вологості не більше 80%, на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів, не допускати потрапляння прямих сонячних променів.

### Заява про обмеження відповідальності

Інформація, що міститься в даному Листі Технічної Інформації, включаючи рекомендації щодо використання та застосування продукту, заснована на наших знаннях і досвіді використання продукту. Даний продукт може мати безліч варіантів застосування, а також може застосовуватися в різних умовах і при незалежних від нас обставинах. У зв'язку з цим компанія NORMAIZOL не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, в яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за передбачуване застосування і результати застосування даної продукції, відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого роду, включаючи упущену вигоду. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. За винятком однозначно узгоджених випадків, а також на підставах, передбачених чинним законодавством в частині відповідальності за якість продукції, будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листі Технічної інформації або в будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях щодо даного продукту, виключається; винятком також є випадки смерті або заподіяння шкоди здоров'ю в результаті злочинної недбалості з нашого боку. У разі, якщо, у компанії NORMAIZOL з яких-небудь юридичних підстав все-таки виникає відповідальність, то така відповідальність ні в якому разі не перевищує вартості відповідної поставки. Дані, наведені у цьому Листі Технічної Інформації, надаються тільки з метою інформування і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, чії методи роботи не залежать від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність даного виробничого методу для своїх цілей і прийняти такі запобіжні заходи, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від небезпек, що виникають при обігу і використанні даної продукції.

## Фото / Схеми:



## Технічні характеристики:

Найменування	Одиниці виміру	Значення
Міцність при розтягуванні, не менше	Н/25 мм	25
Відносне подовження при розриві, не менше	%	5
Міцність при відриванні від сталі	Н/25 мм	14
Товщина фольги	мкм	20; 30
Рекомендована температура монтажу	°С	від +5 до +40
Діапазон робочих температур	°С	від -20 до +120
Термін служби в рекомендованих умовах	років	10

## Розміри:

Ширина, мм Допустиме відхилення ± 2 мм	Довжина, мм Допустиме відхилення ± 1,5 %
50; 75; 100	10*; 40; 50

\* - упаковано в індивідуальну blisterну упаковку.

## Додаткова інформація

З метою досягнення найкращих результатів відносно кінцевих властивостей продуктів слід враховувати всі показники, які можуть впливати на адгезію та довговічність продукції (якість поверхні, температура монтажу та експлуатації, процедури попередньої обробки тощо). Наша служба технічної підтримки споживачів надасть Вам підтримку і необхідну інформацію, яка може знадобитися для правильного використання нашої продукції.



Види та застосування  
алюмінієвих стрічок Alenor®

## Заява про обмеження відповідальності

Інформація, що міститься в даному Листі Технічної Інформації, включаючи рекомендації щодо використання та застосування продукту, заснована на наших знаннях і досвіді використання продукту. Даний продукт може мати безліч варіантів застосування, а також може застосовуватися в різних умовах і при незалежних від нас обставинах. У зв'язку з цим компанія НОРМАІЗОЛ не несе відповідальності за придатність нашої продукції для виробничих процесів і умов, в яких Ви використовуєте цю продукцію, а також за передбачуване застосування і результати застосування даної продукції, відмовляється від будь-якої відповідальності за непрямі чи ненавмисні збитки будь-якого роду, включаючи упущену вигоду. Ми наполегливо рекомендуємо Вам провести попередні випробування, щоб підтвердити придатність нашої продукції для Ваших цілей. За винятком однозначного узгоджених випадків, а також на підставах, передбачених чинним законодавством в частині відповідальності за якість продукції, будь-яка відповідальність щодо інформації, що міститься в Листі Технічної інформації або в будь-яких інших письмових або усних рекомендаціях щодо даного продукту, виключається; винятком також є випадки смерті або заподіяння шкоди здоров'ю в результаті злочинної недбалості з нашого боку. У разі, якщо, у компанії НОРМАІЗОЛ з яких-небудь юридичних підстав все-таки виникає відповідальність, то така відповідальність ні в якому разі не перевищує вартості відповідної поставки. Дані, наведені у цьому Листі Технічної Інформації, надаються тільки з метою інформування і вважаються достовірними. Ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані іншими особами, чії методи роботи не залежать від нас. Користувач зобов'язаний визначити придатність даного виробничого методу для своїх цілей і прийняти такі запобіжні заходи, які можуть бути рекомендовані для захисту людей і майна від небезпек, що виникають при обігу і використанні даної продукції.