

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1752132428276 din 10 iulie 2025							
Obiectul achiziției: Accesorii, consumabile și piese de schimb pentru tehnica de calcul, conform documentației de atribuire							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 8							
Cablu	HDMI M/M V2.0 3m	China	Lanberg	Tip conectori: HDMI tip A (standard) tată – HDMI tip A (standard) tată Versiune HDMI: minim 2.0 (compatibil cu versiunile anterioare) Lungime cablu: 2 metri Rezoluție suportată: minim 3840 × 2160 (4K) la 60 Hz Lățime de bandă: minim 18 Gbps Compatibilitate: ARC (Audio Return Channel), CEC, HDCP 2.2 3D Deep Color	Cablu HDMI M/M V2.0 Lanberg 3m 4K CU Black Tip conectori: HDMI tip A (standard) tată – HDMI tip A (standard) tată Versiune HDMI: 2.0 (compatibil cu versiunile anterioare 1.4, 1.3 etc.) Lungime cablu: 3 metri Rezoluție suportată: până la 3840 × 2160 (4K UHD) la 60 Hz Lățime de bandă: minim 18 Gbps Compatibilitate: ARC (Audio Return Channel) CEC (Consumer Electronics Control) HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection) 3D video	12	

HDMI	4K CU Black	Cinema	Laiberg	2.2, 3D, Deep Color Material conductori: cupru (100% Cu) Tip ecranare: dublu ecranat (folie + împletitură) Conectori: placați cu aur sau nichel pentru rezistență la coroziune și transmisie îmbunătățită Izolație: PVC sau echivalent ignifug, durabil Utilizare: interior Culoare: negru Garanție: minim 12 luni	Deep Color (până la 48 bit pe canal) Material conductori: 100% cupru (Cu) pentru transmisie optimă și durabilitate Tip ecranare: Dublu ecranat (folie + împletitură de cupru) pentru reducerea interferențelor electromagnetice Conectori: Placați cu aur pentru rezistență la coroziune și o calitate mai bună a semnalului Izolație: PVC sau echivalent ignifug, rezistent la uzură Utilizare: Exclusiv interior Culoare: Negru Standard de conformitate: HDMI 2.0, RoHS Temperatură de operare: -20°C până la +70°C (estimativ)	12	
------	----------------	--------	---------	---	--	----	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasen, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____