

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wfp1-MD-1673264747454

Obiectul de achiziție: **Mijloace speciale de semnalizare sonoră și luminoasă pentru automobilele speciale**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modului numărul/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mijloace speciale de semnalizare sonoră și luminoasă pentru automobilele speciale	SPARK-L Albasruv/Albasru	Turcia	ARMAS ELEKTRONK	Culoari: Roșu – Albasru (avertizare), alb Standarde: ECER65, ECER10, SAE, EMC, IP65 with appropriate configurations sau echivalente. Lungimea: 114cm-120cm (compatibil Dacia Duster); Nr. led – min 54; Bloc de comandă inclus: Tensiunea de operare – 12V (pentru automobile); Servicii de instalare urmează a fi incluse în preț	Specificație bare luminoasă Difuzare - Policarbonat Material de bază - Aluminiu Durata de funcționare - min. 50000h Tip bec - LED Radiator aluminiu, 54 leduri, Lentile Cantitatea Ledurilor, Girodior stringa 27 LED Cu lentile Cantitatea Ledurilor, Girodior dreapta 27 LED Cu lentile Puterea Ledurilor: un led/ total sonoroc. Watt 3 Watt/108 Watt Cu lentile Reflector direcțional Da Pentru fiecare LED Lumina LED stringa Da, 3 LED 9 Watt, Cu lentile Lumina LED dreapta Da, 3 LED 9 Watt, Cu lentile Specificație - ISO9001, 2008Certificat TÜV (Europa), SAE (USA), R65, R10 (Europa) Culoare care emite – Albasru (27 buc.) Roșu – (27 buc.) Putere – min 108W Utilizare - Alarmă, Avertizare și Atenție IP Rating – min IP65 Sursa de putere - DC Tensiune de intrare - 12V Voltaji - 12V Dimensiuni: Lungime – 114 cm Lățime – 35 cm Înălțime – 8 cm Specificație Bloc comandă și difuzor Tensiune: DC 12V Nivel de comprese a sunetului: 116-125 dB Putere: min 100 Watt Ieșire: 2 grupuri de ieșiri, fiecare MAX 8A Impedanță: 8Ω Ton: strident, variată-2, unesală, tipă, salut-10, variată-1, claxon Frecvența semnalului sonor: până la 2000 Hz Durata ciclului: de modificare a semnalului sonor de bază – 0,5 – 6 sec. Accesorii: Suport, Siguranță, Fire Servicii de instalare sunt incluse în preț	MD
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Seerbirnschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.