

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772782362028 din <u>Conform SIA RSAP Mtender</u>
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 12 Discuri metalice și diamant pentru unelte						
Disc metalic	Disc metalic Profmet	CHINA	JIANGSU MITTOTECH ABRASIVE TOOLS CO.,LTD	Disc metalic cu diametrul 125 mm, grosime 1 mm, utilizat pentru tăiere / șlefuire / polizare.	Disc metalic cu diametrul 125 mm, grosime 1 mm, utilizat pentru tăiere / șlefuire / polizare.	-
Disc metalic	Disc metalic Lider	CHINA	ZHENJIANG RICHoice MACHINERY IMP & EXP CO.,LTD	Disc metalic cu diametru 230 mm, grosime 2,5 mm, pentru tăiere oțel / metal, compatibil cu polizoare unghiulare, rezistent la rotație de până la 6.600 rpm, conform instrucțiunilor	Disc metalic cu diametru 230 mm, grosime 2,4 mm, pentru tăiere oțel / metal, compatibil cu polizoare unghiulare, rezistent la rotație de până la 6.600 rpm, conform instrucțiunilor producătorului și normelor de siguranță în vigoare.	-

				producătorului și normelor de siguranță în vigoare.		
Disc diamant	Disc metalic Lider	CHINA	ZHENJIANG RICHoice MACHINER Y IMP & EXP CO,LTD	Disc diamant pentru tăiere beton, piatră sau ceramică, diametru 125 mm, grosime 2 mm, pentru polizoare unghiulare (flex), rezistent la viteze de rotație de până la 12.000 rpm, conform instrucțiunilor producătorului.	Disc diamant pentru tăiere beton, piatră sau ceramică, diametru 125 mm, grosime 1.8 mm, pentru polizoare unghiulare (flex), rezistent la viteze de rotație de până la 12.000 rpm, conform instrucțiunilor producătorului.	-
Lotul 23 Pardoseli și plăci din materiale plastice						
Pardoseală tip linoleum în rolă de 3m.	Evolution	Serbia	Tarkett	Pardoseală tip linoleum în rolă, cu următoarele caracteristici: • Tip: linoleum • Grosime totală: min. 2,5 mm • Strat uzură: min. 0,20–0,30 mm • Lățime rolă: 3 m • Rezistență la abraziune și agenți de curățare	Pardoseală tip linoleum în rolă, cu următoarele caracteristici: • Tip: linoleum • Grosime totală: 2.7mm • Strat uzură: 0,20 mm • Lățime rolă: 3 m • Rezistență la abraziune și agenți de curățare	-
Lotul 27 Plăci ceramice pentru pardoseli -						

teracotă						
Placă ceramică teracotă pentru pardoseală	Eclipse Grey matt	Ucraina	Cersanit	Placă ceramică teracotă pentru pardoseală, cu următoarele caracteristici: • Dimensiuni: 400×400 mm, • Grosime: 8–10 mm • Material: ceramică rezistentă la abraziune și trafic normal • Finisaj: mat sau antiderapant, rezistent la alunecare.	Placă ceramică teracotă pentru pardoseală, cu următoarele caracteristici: • Dimensiuni: 420×420 mm, • Grosime: 8 mm • Material: ceramică rezistentă la abraziune și trafic normal Finisaj: mat sau antiderapant, rezistent la alunecare. Culorea gri	-
TOTAL						

Semnat

Numele, Prenumele: **Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19**