

# ГРОМ-EX

автохимия моторные масла

61001, ГСП, Украина, г. Харьков  
ул. Енакиевская, 11  
тел.: (057) 778-01-77  
e-mail: grom\_ex@gambler.ru  
web: www.grom-ex.com

## Паспорт качества № 1218

Масло моторное для двухтактных двигателей

Grom-ex MOTO 2T; API TC

ТУ У 23.2-2810205875:008-2010

Дата изготовления: июль 2021г

Производитель: ФЛ-П Любин Р. Г.

Наименование показателей	Норма	Фактически
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не менее	5,6-12,5	9,6
2. Индекс вязкости, не менее	95	98
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,006
4. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	224
6. Температура застывания, °С, не выше	-25	-28
7. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее	2,0	3,8
8. Зольность сульфатная, % не более	0,25	0,21
9. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85 ед. ЦНТ, не более	4,0	2,0
10. Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	910	890

\*Соответствует API TC

Соответствует ТУ У 23.2-2810205875:008-2010

Заведующий лабораторией контроля качества

