

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21470455
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1756195451547 din 26 08 2025 _____
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea Utilaje pentru distribuirea materialului antiderapant solid</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Achiziționarea Utilaje pentru distribuirea materialului antiderapant solid</u>	T54, Distribuitor de sare 7m³ K14, Lama de zăpadă frontal de 3000 mm	TURCIA TURCIA	Compania Witerna Compania Witerna	1. Volumul buncărului de distribuire a MAD — 6-7 m ³ 2. Buncărul de distribuire a MAD va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de min 3 mm 3. Sistem de funcționare — hidraulic, controlat din cabina șoferului. 4. Utilajul de răspândire a MAD trebuie să fie pus în funcțiune de sistemul hidraulic al camionului prin priza de putere 5. Puterea motorului hidraulic de repartizare a materialului antiderapant — 8-10 kW 6. Darea MAD — cu lanț dublu și conveier răzător cu plăci, cu posibilitatea de examinare a lanțului indiferent de existența MAD în buncăr 7. Disc de distribuție a materialului — fabricat din oțel inox cu grosimea min 3 mm, acționat prin motor	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Omologat pentru piața UE T54, Distribuitor de sare 7m³ Tara de producător – Turcia. Compania Witerna - Corp buncăr S355 vopsit în rășină epoxidică - Capacitate buncăr 6-7 m ³ - Buncărul rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea - 4 mm - Subșasiu pentru montare pe șasiul camionului - Acționat de priza de putere a motorului disponibilă pe șasiul camionului PTO Puterea motorului hidraulic de repartizare a materialului antiderapant — 10 kW - Sistem de funcționare – Hidraulic controlat din cabina șoferului Darea - cu lanț dublu și conveier razator cu plăci, cu posibilitatea de examinare a lanțului indiferent de	

				hidraulic, control fluid al vitezei de distribuție a materialului antiderapant. 8. Posibilitatea reglării unghiului de înclinare a discului de distribuție. 9. Utilajul să fie dotat cu camere video față și spate și monitor în cabina șoferului pentru monitorizarea răspîndirii MAD 10. Pîlnia dozatorului de distribuire a MAD — fabricat din oțel inox cu grosimea min 3 11. Lățimea fișiei prelucrate cu posibilitate de reglar - 4-10 m 12. Înălțimea lamei - 800-1250 mm cu cozoroc pentru protejarea pătrunderii zăpezii pe parbriz, montată și compatibilă cu camionul oferat. 13. Lățime - 800-3400 mm 14. Partea de uzură a lamei să fie confecționată din metal Hardox 450 15. Materialul cuțitului lamei-i cauciuc rezistent la uzură; 16. Greutatea lamei — nu mai mare de 800 kg; 17. Reglaj hidraulic din cabină sus/jos și stînga/dreapta sub uri unghi de pînă la 43 grade; 18. Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole; 19. Viteza de lucru pînă la 30 km/h 20. Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. 21. Lama va fi montată prin cuplare rapidă pe o ranforsare structurală suplimentară a cadrului frontal a camionului și va fi compatibilă cu camionul oferat. 22. Utilajul trebuie să fie dotat cu girofar pentru semnalizare și benzi reflectorizante lipite pe part,ile laterale și spate. 23. Termen de garanție cu deservire la Beneficiar — min. 6 luni din momentul dării în exploatare.	existenta in buncar Disc de distribuție a materialului — fabricat din oțel inox cu grosimea 3 mm, acționat prin motor hidraulic, control fluid al vitezei de distribuție a materialului antiderapant. Posibilitatea reglării unghiului de înclinare a discului de distribuție. Utilajul are camere video i spate i monitor in cabina șoferului pentru monitorizarea raspndirii Dozatorului de distribuire — fabricat din oțel inox cu grosimea 3 Lățimea fișiei prelucrate cu posibilitate de reglar-12 m Perioada de garanție pentru utilaje T54, Distribuitor de sare 7m -- 24 luni (2 ani) K14, Lama de zăpadă frontal de 3000 mm - Lungime 3000 mm - Înălțimea lamei -1000 mm cu cozoroc pentru protejarea pătrunderii zăpezii pe parbriz, montată și compatibilă cu camionul oferat Cadru din oțel S355 cu capac frontal din polietilenă de 8 mm. Lame de tăiere : Lame de tăiere din oțel Hardox 450 de înaltă performanță - - Subșasiu pentru montare pe șasiul camionului - Acționat de priza de putere a motorului disponibilă pe șasiul camionului PTO Reglaj hidraulic din cabină sus/jos și stînga/dreapta sub uri unghi de pînă la 43 grade Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole standarte internationale DIN 76060; Utilajul dotat cu girofar pentru semnalizare și benzi reflectorizante lipite pe part,ile laterale și spate Lama va fi montată prin cuplare rapidă pe o ranforsare structurală suplimentară a cadrului frontal a camionului și va fi compatibilă cu camionul	
--	--	--	--	---	--	--

				24. Posibilitatea deservirii post garanție la adresa Beneficiarului.	EN 15432-1 Placă de montare frontală și sistem de iluminare de iarnă pentru camioane MB - Montare: Montarea va fi efectuată de Witerna. Witerna va trimite un tehnician pentru a obține măsurătorile de la F.O.C.-ul șasiului. - Priza de putere acționată de motor este obligatorie și va fi disponibilă pe camioane. <i>Perioada de garanție pentru utilaje K14, Plug(Lama) de zăpadă frontal de 3000 mm este 36 luni (3 ani)</i>	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun. Chisinau, str Petricani 86