

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223 din 14 nov 2024

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 3</b>						
Silicon universal	Silicon universal transparent 280ml (cut-25buc) Selsil (12)	TURCIA	SEL	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Silicon universal transparent 280ml (cut-25buc) Selsil (12)	
Șpaclu	Șpaclu p/u zugrăvit dințat 250mm 10mm (1cut-65buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Inox, zimțat, 10x250mm	Șpaclu p/u zugrăvit dințat 250mm 10mm (1cut-65buc) BAU WELT	
Hidroizolare poliuretanică	Hidroizolare poliuretanică Hydroplast PU/W alb 5kg	Ucraina	Vimatec	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	Hidroizolare poliuretanică Hydroplast PU/W alb 5kg - este un lichid vascos, monocomponent, pe baza de poliuretan de culoare alba, care după aplicare formează o membrană elastică cu aderență ridicată la toate substraturile de construcție, oferind o rezistență mecanică ridicată, potrivită pentru trafic pietonal intens, rezistent la radiațiile ultraviolete, la apă stagnantă, la alcali și acizi. Protecție ideală pentru acoperisuri de orice tip, fundații, băi, bucătării, terase, balcoane, protecția structurilor din beton, poduri, tunele.	
Coler	Colorant, Nr 20, ca piersica, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Snieszka	100ml, verde, negru, persic	Colorant 100ml diverse culori verde, negru, persic	
Perie de vopsit	Perie finisare, mâner plastic 25mm (1") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	25mm	Perie finisare, mâner plastic 25mm (1") seria-21 (12buc) BAU WELT	
Perie de vopsit	Perie finisare, mâner plastic 50mm (2") seria-21 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	50mm	Perie finisare, mâner plastic 50mm (2") seria-21 (12buc) BAU WELT	

Perie de vopsit	Perie-bidinea 150x50mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	150mm	Perie-bidinea 150x50mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	
Dizolvant	Diluant White Spirit 5,0l	România	Rompetrol	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Diluant White Spirit 5,0l	
Spumă poliuretanică de montaj	Spumă p/u PISTOL + pai 750ml/45L (cut-12buc) BAUWELT (18)	CHINA	BAU WELT	700 ml, pentru pistol	Spumă p/u PISTOL + pai 750ml/45L (cut-12buc) BAUWELT (18)	
Bandă adezivă	Bandă adezivă din hârtie bej lipire medie 48mm x 50m seria-545 (24buc) Scley	POLONIA	Scley	Hârtie, lăț. 50mm, lung. 50m	Bandă adezivă din hârtie bej lipire medie 48mm x 50m seria-545 (24buc) Scley	
Adeziv montaj polistiren	Adeziv de montaj 375g (cut-25buc), Fix Express, Moment	Germania	CERESIT	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Adeziv de montaj 375g (cut-25buc), Fix Express, Moment	
Rulou cu mâner	Rulou HARDSTAR 13, cu mâner Ø8mm 18cm h.13mm Ø48m (8buc) Hardy	POLONIA	Hardy	180mm	Rulou HARDSTAR 13, cu mâner Ø8mm 18cm h.13mm Ø48m (8buc) Hardy	
Rulou cu mâner	Rulou HARDSTAR 13, cu mâner Ø8mm 25cm h.13mm Ø48m (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	250mm	Rulou HARDSTAR 13, cu mâner Ø8mm 25cm h.13mm Ø48m (10buc) Hardy	
Șpaclu	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	100mm	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	
Șpaclu	Șpaclu p/u zugrăvit 350mm (1cut-40buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	350mm	Șpaclu p/u zugrăvit 350mm (1cut-40buc) BAU WELT	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x210mm MEGA 80621	POLONIA	MEGA	6x210mm	Burghiu p/u beton SDS PLUS 6.0x210mm MEGA 80621	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton SDS PLUS 8.0x300mm MEGA 80830	POLONIA	MEGA	8x260mm	Burghiu p/u beton SDS PLUS 8.0x300mm MEGA 80830	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton SDS PLUS 12x260mm MEGA 81226	POLONIA	MEGA	12x260mm	Burghiu p/u beton SDS PLUS 12x260mm MEGA 81226	
Șurub	Șurub fosfat p/u gips carton si metal KMGM-3,5x25 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm	Șurub fosfat p/u gips carton si metal KMGM-3,5x25 (200buc)	

Șurub	Șurub fosfat p/u gipscarton si metal KSGM-3,5x35 (1000buc)	POLONIA	Wkret-met	KGD, 3.5x35mm, 200buc	Șurub fosfat p/u gipscarton si metal KSGM-3,5x35 (1000buc)
Șurub	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-4,2x70 (250buc)	POLONIA	Wkret-met	KGD, 4.2x76mm, 200buc	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-4,2x70 (250buc)
Cuie	Cuie 70mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	70mm	Cuie 70mm (1cutie=25kg)
Cuie	Cuie 80mm (1cutie=25kg)	UCRAINA	MD	80mm	Cuie 80mm (1cutie=25kg)
Diblu	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-10x80 (50buc)	POLONIA	Wkret-met	SM, 10x80, 50b	Diblu cu șurub p/u montare rapidă SM-10x80 (50buc)
Diblu	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x80 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	SMK, 6x80, 50b	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x80 (100buc)
Diblu	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	SMK, 6x40, 100b	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 Amnalaj cut=200buc
Profil de colț aluminiu perforat	Corniera de aluminiu Euro 2.5m (200/50buc)	Ucraina	Variant Profil	23x23x2500mm	Corniera de aluminiu Euro 2.5m (200/50buc)
Lotul 5					
Set fixare lavoar	Set de fixare lavoar BKMUX-12x120	POLONIA	Wkret-met	12x120mm	Set de fixare lavoar BKMUX-12x120
Racord flexibil	Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 80cm., MPN	CHINA	MPN	1/2", FI-FE, 80cm	Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 80cm., MPN
Racord flexibil	Racorduri flexibile p/u baterii 1/2"F, protectie fire aluminiu, niplu lung+scurt, 80cm, MPN	CHINA	MPN	1/2", FI S, 80cm	Racorduri flexibile p/u baterii 1/2"F, protectie fire aluminiu, niplu lung+scurt, 80cm, MPN Ambalaj=2buc(o pereche)
Reducție	Mufa redusa PPR Ø25x20, alba MPN	CHINA	MPN	PPR, 25x20mm, albă	Mufa redusa PPR Ø25x20, alba MPN
Teu	Teu egal PPR Ø20, alb MPN	CHINA	MPN	20x20x20mm, PPR, alb	Teu egal PPR Ø20, alb MPN
Mufă	Mufa egala PPR Ø20, alba MPN	CHINA	MPN	PPR, D20mm, albă	Mufa egala PPR Ø20, alba MPN
Teu	Teu redus PPR Ø32x20x32, alb MPN	CHINA	MPN	32x20x32mm, PPR, alb	Teu redus PPR Ø32x20x32, alb MPN
Mufă	Teu egal PPR Ø32, alb MPN	CHINA	MPN	PPR, D32mm, albă	Teu egal PPR Ø32, alb MPN

Teu	Teu redus PPR Ø32 x 25 x 20, alb EGEPLAST	TURCIA	Egeplast	32x25x32mm, PPR, alb	Teu redus PPR Ø32 x 25 x 20, alb EGEPLAST
Cot	Cot PPR Ø20x90°, alb MPN	CHINA	MPN	90° 20mm, PPR, alb	Cot PPR Ø20x90°, alb MPN
Cot	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	CHINA	MPN	90°25mm, PPR, alb	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN
Cot	Cot PPR Ø32x90°, alb MPN	CHINA	MPN	90°32mm, PPR, alb	Cot PPR Ø32x90°, alb MPN
Robinet Maevski	Robinet "MAEVSKI" Ø3/4"	CHINA	MPN	D25mm	Robinet "MAEVSKI" Ø3/4"
Clemă suport țevă PPR	Colier din plastic cu capac p/u teava multistrat Ø25, (1pac=200buc) MPN	CHINA	MPN	D25-28mm, culoare albă	Colier din plastic cu capac p/u teava multistrat Ø25, (1pac=200buc) MPN
Clemă suport țevă PPR	Clema dn 50 PPR alb,KAS	Turcia	KAS	D50, culoare albă	Clema dn 50 PPR alb,KAS
Racord olandez	Olandez, alama 3/4"F, MPN	CHINA	MPN	Alamă, 20x20mm, FI-FI	Olandez, alama 3/4"F, MPN
Racord olandez	Olandez alama 1"M, MPN	CHINA	MPN	Alamă, 25x25mm, FI-FI	Olandez alama 1"M, MPN

**Lotul 7**

Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4 L, PROFI WEISS	România	EVOLOR	<p>Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m<sup>2</sup>, densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm<sup>3</sup>, pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință</p>	<p>Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4 L, PROFI WEISS 15L *1,5(densitatea)=22,5 kg +4 L grund cadou la fiecare galeată. Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 4 L; 15 L. Temperatură de depozitare: de la +5°C la + 30°C Destinația: pentru interior Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, METODA DE ANALIZA: ISO 2811-1:2016 ISO 787-9:2019 ISO 3251:2008 Oferta =44buc COV limita UE g/l: cat A/a: 30 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30. Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata</p>
------------------------------	--	---------	--------	---	---

**Lotul 8**

<p>Vopsea email, culoare alb</p>	<p>Email,STICKY Practic, alb, 2.5 L,</p>	<p>România</p>	<p>EVOLOR</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Email,STICKY Practic, alb, 2.5 L, Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solvenți organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l=2,5kg. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător;</li> <li>• putere bună de acoperire</li> </ul> <p>Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației  Oferta =44buc  COV limita UE g/l: cat A/d: 300  COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300  Caracteristicile detaliate le găsiți în fișa tehnică anexată</p>	
----------------------------------	--	----------------	---------------	---	--	--

Vopsea email, culoare gri	Email,STICKY Practic, gri, 2.5 L,	România	EVOLOR	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Email,STICKY Practic, gri, 2.5 L, Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solvenți organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l=2,5kg. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător;</li> <li>• putere bună de acoperire Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației</li> </ul> <p>Oferta =44buc COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata</p>	
---------------------------	-----------------------------------	---------	--------	---	---	--

Vopsea email, culoare neagră	Email,STICKY Practic negru, 2.5 L,	România	EVOLOR	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Email,STICKY Practic negru, 2.5 L Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l=2,5kg. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător;</li> <li>• putere bună de acoperire</li> </ul> <p>Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației Oferta =44buc COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Caracteristicile detaliate le găsiți în fișa tehnică anexată</p>
------------------------------	------------------------------------	---------	--------	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868