

**___Reconstruirea cladirilor
administrative cu nr. cadastrale
0100518.422.01, 0100518.422.02
cu replanificarea spatiilor
interioare, situate in mun.
Chisinau, sect. Buiucani, str. M.
Dosoftei, nr. 156**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
		Capitolul 1.1. Cota -3.000		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor din caramida	m3	2,2000
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,4300
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 000,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	61,5600
5	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	40,0000
6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	1,2800
7	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	8,0000
8	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,0000
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000
10	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	400,0000

1	2	3	4	5
12	RpCP44A	Demontarea utilajului metalic existent	kg	2 000,0000
		Capitolul 1.2. Cota 0.000		
13	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	24,7200
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	5,9100
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,0000
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	250,0000
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	240,0000
18	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,7800
19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	5,2200
20	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari exterioare	m2	12,0000
21	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	35,0000
22	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,0000
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	833,0000
25	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	280,0000
26	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	400,0000
27	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	5,5000
		Capitolul 1.3. Cota 3.600		

1	2	3	4	5
28	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	4,4300
29	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,0000
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,0000
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	214,1100
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	444,3500
33	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,7800
34	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	2,3600
35	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	41,0000
36	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,0000
38	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	833,0000
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	280,0000
40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	82,8800
		Capitolul 1.4. Cota 7.200		
41	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	4,5000
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,7200
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,5600
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	214,1100
45	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	444,3500

1	2	3	4	5
46	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,7800
47	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	0,6600
48	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	41,0000
49	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,0000
51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	833,0000
52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	280,0000
53	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	60,0000
54	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	400,0000
		Capitolul 1.5. Demolari exterioare		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	195,0000
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la peretii exteriori	m2	1 650,0000
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	2 000,0000
58	RpCB18D	Demolarea structurii din beton armat deasupra curtilor de lumina	m3	38,0000
59	RpCP44A	Demontarea copertinei deasupra intrarii	kg	20,0000
		Capitolul 1.6. Demolari acoperis		
60	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din blocuri de calcar	m3	64,5000
61	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	880,0000
62	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor	m2	880,0000

1	2	3	4	5
		rezultate		
63	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis	m2	880,0000
64	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	53,0000
65	RpCG29C	Demolarea peretilor anexe din blocuri de calcar	m3	18,5000
66	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	15,0000
67	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	6,0000
		Capitolul 2. Evacuare gunoi		
68	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	412,5000
69	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	412,5000
70	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	412,5000
		Capitolul 3. Finisari interioare Capitolul 3.1. Cota -3.000 Capitolul 3.1.1. Pereti Capitolul 3.1.1.1. Pereti existenti		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	1 172,6000
72	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 172,6000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 172,6000
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 172,6000
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	1 172,6000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 172,6000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 172,6000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 172,6000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 172,6000
		Capitolul 3.1.1.2. Pereti existenti incaperi sanitare		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	82,6000
81	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,6000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	82,6000
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,6000
		Capitolul 3.1.1.3. Pereti existenti H=1.800		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	115,8000
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,8000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	115,8000

1	2	3	4	5
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	115,8000
		Capitolul 3.1.2. Tavane		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	674,5600
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	674,5600
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	674,5600
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	674,5600
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	674,5600
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	674,5600
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	674,5600
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	15,7300
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli Capitolul 3.1.3.1. P 1=704,15 m.p.		
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	70,4150
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	28,1600
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	345,0000

1	2	3	4	5
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat	m2	704,1500
100	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	704,1500
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	704,1500
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	704,1500
103	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	704,1500
		Capitolul 3.1.3.2. P 2=68,21 m.p.		
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	6,8210
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	2,7300
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	56,0000
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat	m2	68,2100
108	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	68,2100
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,2100
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	68,2100
		Capitolul 3.1.3.3. P 5=42,48 m.p.		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	42,4800
112	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,4800
		Capitolul 3.1.3.4. Plinte		

1	2	3	4	5
113	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	43,0000
114	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	408,0000
		Capitolul 3.2. Cota 0.000 Capitolul 3.2.1. Pereti Capitolul 3.2.1.1. Pereti noi din gipscarton antiumezeala		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	57,5700
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,5700
		Capitolul 3.2.1.2. Pereti existenti		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	1 778,0000
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 778,0000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 778,0000
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 778,0000
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 778,0000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 778,0000
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 778,0000

1	2	3	4	5
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 778,0000
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 778,0000
		Capitolul 3.2.1.3. Pereti existenti incaperi sanitare		
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,0000
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,0000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,0000
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,0000
		Capitolul 3.2.2. Tavane		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3800
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,3800
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,3800
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3800
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,3800
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3800
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	20,3800

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	20,3800
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	672,1000
		Capitolul 3.2.3. Pardoseli Capitolul 3.2.3.1. P 3=210.0 m.p.		
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	210,0000
140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	210,0000
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	210,0000
142	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	210,0000
		Capitolul 3.2.3.2. P 4=472,4 m.p.		
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	472,4000
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	472,4000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	472,4000
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	472,4000
147	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	472,4000
		Capitolul 3.2.3.3. P 7=20,38 m.p.		
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,3800
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	20,3800
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,3800

1	2	3	4	5
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,3800
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,3800
153	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	20,3800
		Capitolul 3.2.3.4. P 5=42,48 m.p.		
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	42,4800
155	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,4800
		Capitolul 3.2.3.5. P 6=16,0 m.p.		
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,0000
157	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	16,0000
		Capitolul 3.2.3.6. Plinte		
158	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	377,0000
159	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	160,0000
		Capitolul 3.3. Cota 3.600		
		Capitolul 3.3.1. Pereti		
		Capitolul 3.3.1.1. Pereti noi din gipscarton antiumezeala		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	81,0200
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	81,0200
		Capitolul 3.3.1.2. Pereti existenti		

1	2	3	4	5
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	1 841,0000
163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 841,0000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 841,0000
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 841,0000
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 841,0000
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 841,0000
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 841,0000
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 841,0000
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 841,0000
		Capitolul 3.3.1.3. Pereti existenti incaperi sanitare		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,0000
172	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,0000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,0000
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	58,0000

1	2	3	4	5
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		Capitolul 3.3.2. Tavane		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,8700
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,8700
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,8700
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,8700
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,8700
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,8700
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,8700
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	25,8700
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	639,5300
		Capitolul 3.3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.3.3.1. P 3=169,18 m.p.		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	169,1800
185	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	169,1800
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	169,1800
187	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	169,1800
		Capitolul 3.3.3.2. P 4=470,35 m.p.		

1	2	3	4	5
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	470,3500
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470,3500
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	470,3500
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	470,3500
192	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	470,3500
		Capitolul 3.3.3.3. P 7=21,78 m.p.		
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7800
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	21,7800
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,7800
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,7800
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,7800
198	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	21,7800
		Capitolul 3.3.3.4. P 5=42,48 m.p.		
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	42,4800
200	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,4800
		Capitolul 3.3.3.5. Plinte		
201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	400,0000
202	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	150,0000
		Capitolul 3.4. Cota 7.200		

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.4.1. Pereti		
		Capitolul 3.4.1.1. Pereti noi din gipscarton antiumezeala		
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	57,5700
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,5700
		Capitolul 3.4.1.2. Pereti existenti		
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	1 900,0000
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 900,0000
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 900,0000
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 900,0000
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 900,0000
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 900,0000
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 900,0000
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 900,0000
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 900,0000
		Capitolul 3.4.1.3. Pereti existenti incaperi sanitare		

1	2	3	4	5
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,0000
215	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,0000
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,0000
217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,0000
		Capitolul 3.4.2. Tavane		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,7800
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,7800
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,7800
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,7800
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,7800
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,7800
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7800
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	21,7800
226	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-	m2	679,6300

1	2	3	4	5
		grila		
		Capitolul 3.4.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4.3.1. P 3=202,18 m.p.		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	202,1800
228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	202,1800
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	202,1800
230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	202,1800
		Capitolul 3.4.3.2. P 4=444,45 m.p.		
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	444,4500
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	444,4500
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	444,4500
234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	444,4500
235	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	444,4500
		Capitolul 3.4.3.3. P 7=21,78 m.p.		
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7800
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	21,7800
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,7800
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,7800
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,7800
241	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	21,7800

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.4.3.4. P 5=42,48 m.p.		
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	42,4800
243	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,4800
		Capitolul 3.4.3.5. Plinte		
244	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	410,0000
245	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	150,0000
		Capitolul 4. Balustrada scari		
246	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	60,0000
		Capitolul 5. Pereti		
		Capitolul 5.1. Cota 0.000		
247	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	40,0000
		Capitolul 5.2. Cota 3.600		
248	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	67,0000
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	63,0000
		Capitolul 5.3. Cota 7.200		

1	2	3	4	5
250	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	40,0000
251	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	35,0000
		Capitolul 6. Consolidari		
		Capitolul 6.1. Ancadrament gauri AG1-2 buc.		
252	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	23,1200
253	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,3200
254	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0320
255	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0320
		Capitolul 6.2. Ancadrament gauri AG2-2 buc.		
256	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	30,0800
257	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	13,8800
258	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0440
259	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0440
		Capitolul 6.3. Ancadrament gauri AG3-2 buc.		

1	2	3	4	5
260	CL18A	Confecții metalice cornier 75x5	kg	35,8400
261	CL18A	Confecții metalice profil 5x80	kg	12,4800
262	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0480
263	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0480
		Capitolul 6.4. Ancadrament gauri AG4-2 buc.		
264	CL18A	Confecții metalice cornier 75x5	kg	27,7600
265	CL18A	Confecții metalice profil 5x80	kg	12,4800
266	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0410
267	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0410
		Capitolul 6.5. Ancadrament gauri AG5-2 buc.		
268	CL18A	Confecții metalice cornier 75x5	kg	28,8800
269	CL18A	Confecții metalice profil 5x80	kg	8,3200
270	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0370
271	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0370
		Capitolul 6.6. Ancadrament gauri AG6-2 buc.		
272	CL18A	Confecții metalice cornier 75x5	kg	43,9600
273	CL18A	Confecții metalice profil 5x80	kg	12,4800
274	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,	t	0,0570

1	2	3	4	5
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
275	IzD04A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0570
		Capitolul 6.7. Ancadrament gauri AG7-2 buc.		
276	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	43,9600
277	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,3200
278	IzD03A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0530
279	IzD04A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0530
		Capitolul 6.8. Consolidare Cg1-1 buc.		
280	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm	buc	5,0000
281	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	48,2800
282	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	2,9000
283	IzD03A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0520
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0520
285	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,2800
286	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru susținere tencuiei la tavane, pereți, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor, aplicată la tavane drepte, pe rețea din oțel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri	m2	3,2000

1	2	3	4	5
		pina la 25 mm inclusiv		
287	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000
288	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	0,3000
		Capitolul 6.9. Consolidare Cg2-14 buc.		
289	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,0000
290	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	647,9200
291	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	40,6000
292	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6880
293	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6880
294	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	546,0000
295	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	44,8000
296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,0000
297	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	4,4800
		Capitolul 6.10. Consolidare Cg3-1 buc.		
298	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	5,0000

1	2	3	4	5
299	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	44,0100
300	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	2,9000
301	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0470
302	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0470
303	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,2600
304	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,2000
305	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000
306	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	0,1500
		Capitolul 6.11. Consolidare Cg4-3 buc.		
307	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	18,0000
308	CL18A	Confectii metalice Cornier 75x5	kg	315,6000
309	CL18A	Confectii metalice profil 6x80	kg	130,4100
310	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4460
311	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4460
		Capitolul 7. Reparatie acoperis		

1	2	3	4	5
		Capitolul 7.1. Acoperis sarpanta Capitolul 7.1.1. Briu monolit Brm1		
312	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	224,0000
313	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	743,8100
314	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 337,9000
315	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15	m3	40,0000
316	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	200,0000
		Capitolul 7.1.2. Acoperis		
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	26,3500
318	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	13,9400
319	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (10,50 m3)	m2	1 325,0000
320	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	150,0000
321	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	150,0000
322	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	1 325,0000
323	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	170,0000

1	2	3	4	5
324	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	272,0000
325	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	52,0000
326	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	13,2500
327	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1, S=2,20 m.p.)	buc	2,0000
328	CE42A	Executarea lucarnelor (L-2, S=1,44 m.p.)	buc	8,0000
329	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg	684,8000
330	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6850
331	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6850
332	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg	1 029,6000
333	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,0290
334	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,0290
335	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12,5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,5000
		Capitolul 7.2. Acoperis plat		
336	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2	26,0000
337	CE13A	Bariera de vapori	m2	26,0000
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3Bp-I 150/150)	kg	40,0000
339	CE13A	Bariera de vapori	m2	26,0000

1	2	3	4	5
340	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2	26,0000
341	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	42,0000
342	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	42,0000
343	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	41,0000
344	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc	1,0000
345	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	1,0000
346	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
		Capitolul 7.3. Termoizolare cerdac		
347	CE13A	Bariera de vaporii	m2	785,0000
348	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	785,0000
349	CE13A	Bariera de vaporii	m2	785,0000
350	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T	m2	785,0000

1	2	3	4	5
		fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm		
		Capitolul 8. Finisari exterioare Capitolul 8.1. Pereti mai jos de cota 0.000		
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	195,0000
352	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudinii, aplicate la pereti	m2	195,0000
353	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	195,0000
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	195,0000
355	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	195,0000
		Capitolul 8.2. Pereti mai sus de cota 0.000		
356	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 845,0000
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	1 650,0000
358	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 650,0000
359	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3	m2	1 650,0000
360	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 650,0000
361	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	1 650,0000

1	2	3	4	5
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti		
362	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (casete din"Altcombond, RAL 5002)	m2	120,0000
		Capitolul 9. Tamplarie Capitolul 9.1. Usi		
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (102 buc.- oarbe - baie, wc, interioare)	m2	203,4700
364	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (27 buc.)	m2	46,9300
365	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (4 buc.)	m2	8,1100
366	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	28,0000
367	CK33B	Miner cromat la usi	buc	28,0000
368	pret de piata	Lacata	buc	28,0000
369	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	130,0000
370	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, miner cromat din ambele parti cu lungime 1,5 m la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	12,9500
371	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000
		Capitolul 9.2. Ferestre		
372	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe	m2	463,5300

1	2	3	4	5
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte		
373	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	26,7600
374	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	230,0000
375	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	230,0000
		Capitolul 10. Copertine - 2 buc.		
376	CK35B	Element de fixare perete-sticla	buc	8,0000
377	CK35B	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	8,0000
378	CK35B	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	8,0000
379	CH06A	Bara de tensiune din inox (8 buc.)	m	8,8000
380	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1	m2	7,2000
		Capitolul 11. Copertine C-2		
381	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	25,0000
382	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	908,8000
383	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9080
384	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9080
385	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale	m2	60,0000

1	2	3	4	5
		si suruburi mecanice, de talpa superioara		
		Capitolul 12. Copertine C-3		
386	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	20,0000
387	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	715,4800
388	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7160
389	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7160
390	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	36,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.