

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1743509658412 din 01.04.2025**

Denumirea procedurii de achiziție: **Diferite produse chimice**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	33600000-6	Lotul nr. 1 Convertor al produselor corozive				Utilizarea: concentrat extrem de eficient, care îndepărtează în mod automat straturile de rugină de pe caroserie, table, oțel, fier, fonta, formează un strat protector, o izolație suplimentară Ambalaj: sticlă din plastic rezistentă la conținuturi chimice. Volumul ambalajului: cel puțin 0,5 litri / buc.	Utilizarea: concentrat extrem de eficient, care îndepărtează în mod automat straturile de rugină de pe caroserie, table, oțel, fier, fonta, formează un strat protector, o izolație suplimentară Ambalaj: sticlă din plastic rezistentă la conținuturi chimice. Volumul ambalajului: cel puțin 0,5 litri / buc.	ISO
1	33600000-6	Lotul nr. 2 Înlocuitor al acetonei				Utilizare: pentru curățarea suprafețelor metalice la identificarea vehiculelor Caracteristici: înlocuitor al acetonei, solvent organic, reagent în procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică Volumul ambalajului: cel puțin 0,4 litri / buc.	Utilizare: pentru curățarea suprafețelor metalice la identificarea vehiculelor Caracteristici: înlocuitor al acetonei, solvent organic, reagent în procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică Volumul ambalajului: cel puțin 0,4 litri / buc.	ISO
2	33600000-6	Lotul nr. 3 Produse anticorozive				Utilizare: pentru dizolvarea ruginii, murdăriei și degresarea suprafețelor marcante. Proprietăți: dizolvă rugină și oxidările, nu intră în reacție cu plasticul, cauciucul și vopselele, oferă o protecție bună în caz de coroziune și alungă umezeala. Ambalaj: spray, dotat cu un tub capilar pliat; Volumul ambalajului: cel puțin 220 ml / buc. Model de referință: (WD-60)	Utilizare: pentru dizolvarea ruginii, murdăriei și degresarea suprafețelor marcante. Proprietăți: dizolvă rugină și oxidările, nu intră în reacție cu plasticul, cauciucul și vopselele, oferă o protecție bună în caz de coroziune și alungă umezeala. Ambalaj: spray, dotat cu un tub capilar pliat; Volumul ambalajului: cel puțin 220 ml / buc.	ISO
3	38434560-9	Lotul nr. 4 Adeziv				Utilizare: pentru sudarea moleculară din metal de tip epoxidic-2 (componente Epoxy Steel sau echivalent) Caracteristici: nu este inflamabil, adeziv de înaltă rezistență la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților Ambalaj: 2 componente, masa totală nu mai puțin de 57 gr. Model de referință: ABRO Epoxy Steel (ES-507) sau echivalent	Utilizare: pentru sudarea moleculară din metal de tip epoxidic-2 (componente Epoxy Steel sau echivalent) Caracteristici: nu este inflamabil, adeziv de înaltă rezistență la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților Ambalaj: 2 componente, masa totală nu mai puțin de 57 gr. Model de referință: ABRO Epoxy Steel (ES-507) sau echivalent	ISO
4	33600000-6	Lotul nr. 5 Dizolvant				Utilizare: pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general; pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire Ambalaj: cel puțin 0,9 litri/buc. Model de referință: Dizolvant 646	Utilizare: pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general; pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire Ambalaj: cel puțin 0,9 litri/buc. Model de referință: Dizolvant 646	ISO

5	33600000-6	Lotul nr. 6 Apă distilată				Utilizare: pentru scopuri tehnice Caracteristici: pH evaluat 25°C Conductivitate (µS/cm) la 25°C Material oxidabil, conţinut de oxigen (mg/l) Reziduu după evaporare la încălzire la 110°C (mg/kg) Ambalaj: sticlă din plastic cu mâner sau alt tip de vas, volumul nu mai puţin de 5 litri Termen de valabilitate: cel puţin 12 luni din data livrării bunurilor	Utilizare: pentru scopuri tehnice Caracteristici: pH evaluat 25°C Conductivitate (µS/cm) la 25°C Material oxidabil, conţinut de oxigen (mg/l) Reziduu după evaporare la încălzire la 110°C (mg/kg) Ambalaj: sticlă din plastic cu mâner sau alt tip de vas, volumul nu mai puţin de 5 litri Termen de valabilitate: cel puţin 12 luni din data livrării bunurilor	<i>ISO</i>
6	33600000-6	Lotul nr. 7 White Spirit				Tip: Dil Utilizare: interior şi exterioruant pentru vopsele alchidice, email Ambalaj: cel puţin 0,9 litri / buc.	Tip: Dil Utilizare: interior şi exterioruant pentru vopsele alchidice, email Ambalaj: cel puţin 0,9 litri / buc.	<i>ISO</i>
7	33600000-6							<i>ISO</i>
8	33600000-6							<i>ISO</i>

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **50 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

09.04.2025

Funcţia: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun, 38**