

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun.Edinet**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun.Edinet**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii si amenajare la gradinita de copii nr.1din or. Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. PAVAJ,LUCRARI DE AMENAJARE</b>				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	102,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	442,00
3	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	442,00
4	TsC59B	Sapatura(incarcarea ) mecanica a imbracamintei asfaltice demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,221
5	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	37,57
6	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	80,00
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	11,92
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	298,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta grosime 10cm	m3	64,20
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	64,20

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
11	DA06B2	Strat de SAVURA de 5 cm	m3	24,60
12	RpDB33A	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	2,00
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	492,00
14	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,00