



→ Fișă de produs

Aer sintetic RO 20% Oxigen 3.5, Balans Azot 5.0

Compoziție:

Oxigen (O ₂)	20 %
Azot (N ₂)	Balans

Mod de livrare:

Butelii de oțel

Capacitate, [Litri]	Volum gaz, ca. [m ³]	Presiunea de umplere, ca. [bar]	Greutatea medie totală inclusiv gaz ca. [kg]	Diametru exterior, ca. [mm]	Lungime totală, ca. [mm]
10	2	200	20	140	975
50	10	200	80	229	1655

Baterii de butelii

Capacitate, [Litri]	Volum gaz, ca. [m ³]	Presiunea de umplere, ca. [bar]	Număr butelii per baterie	Greutatea medie totală inclusiv gaz ca. [kg]	Dimensiuni ca. (H x L x B) [mm]
600	120	200	12	1200	1900x980x770

Alte modalități de livrare, la cerere.

Date identificare:

Culoarea gâtului buteliei /
Bandă autocolantă de identificare

Verde RAL 6018

Etichetă:
Racord ventil 200 bar:

Aer sintetic RO
G ¾ DIN 477 Nr. 10

Caracteristici:

Amestec de gaz comprimat.

Simbol Chimic:

O₂ în N₂

Aplicații:

Analiză instrumentală.

Alte forme de livrare: Aer sintetic fără hidrocarburi
Aer sintetic fără hidrocarburi EURO 6
Aer sintetic.

Amestecuri cu alte gaze în compoziții special definite

Precizări: Toate informațiile cuprinse în prezenta fișă de produs corespund cunoștințelor actuale. Linde AG verifică și actualizează în permanență informațiile și își rezerva dreptul de a efectua modificări sau completări la informațiile oferite. În ciuda atenției cu care gestionăm aceste informații, există posibilitatea ca anumite date să se fi schimbat între timp. Din acest motiv nu putem garanta pentru actualitatea, corectitudinea sau integritatea informațiilor puse la dispoziția publicului. Fiecare utilizator își asuma responsabilitatea asupra respectării prevederilor legale relevante în manevrarea produselor și asupra faptului că produsele descrise aici sunt corespunzătoare scopului în care le utilizează. Informațiile din această fișă de produs nu reprezintă o garantare contractuală a caracteristicilor produsului. Multiplicarea informațiilor, textelor, a imaginilor și datelor necesită acordul prealabil al Linde AG.