



FIȘĂ TEHNICĂ

Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril

Nr.	Denumire produs	Mărimea	Cantitatea
1	Câmp pentru masă de instrumente	150 x 190 cm	1 buc
2	Câmp pentru masă Mayo	78 x 145 cm	1 buc
3	Servetele pentru absorbție	40 x 40 cm	2 buc
4	Câmp în formă de U. (vezi descriere în specificație)	200 x 310 cm	1 buc
5	Câmp parte superioară (vezi descriere în specificație)	150 x 270 cm	1 buc
6	Câmp parte laterală (vezi descriere în specificație)	100 x 100 cm	2 buc
7	Bandă de poziționare	10 x 50 cm	1 buc

Cod produs: Model 401-003-S

Material: SMS

Tip sterilizare: Oxid de Etilenă

Specificații:

Material nețesut medical impermeabil, stratul exterior este permeabil pentru lichide iar stratul interior este o barieră de protecție medicală împiedicând trecerea lichidelor și a bacteriilor.

Produsul conform: ISO 13485.

Câmp în formă de U. Zonă de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); bandă de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, împregnată în țesătură, lățimea de >5cm; zonă absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistență la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2. Fixatoare pentru tuburi 4buc. Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide > 50 cm H2O/cm2.

Câmp parte superioară Bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, împregnată în țesătură, lățimea de > 5 cm; zonă absorbantă- pe toată suprafața de incizie rezistență la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2. Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150 cm H2O/cm2.

Câmp parte laterală Bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, împregnată în țesătură, lățimea de >5 cm; zonă absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistență la penetrare lichide de min 150 cm de H2O/cm2. Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150 cm H2O/cm2.

Mod de ambalare:

Produsul este ambalat individual în pungă din polietilenă cu inscripția mărimii și modelu este steril, de unică folosință și nu poate fi reesterilizat. Își menține sterilitatea atât timp cât pachetul nu este deschis și deteriorat.

Instrucțiuni de depozitare:

Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la loc uscat și curat ferit de umiditate, de la temperatura de 0°C la +20°C, a se feri de lumina directă a soarelui, de picături de apă și de vapori de solvenți.

Termen de garanție: 3 ani de la data producerii.

3TEKS TEKSTİL GIDA İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
2. Organized Industrial Zone No:1 Başpınar /Gaziantep
Tel.: +90 (342) 337 24 16; +90 (342) 337 21 11
E-mail: info@3teks.com.tr

