

nr. ocds-b3wdp1-MD-1779884865940

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779884865940 din 27.05.2026

Obiectul achiziției: Ghișee de înregistrare a pasagerilor, inclusiv cu servicii de demontare a ghișeelor existente și montare a ghișeelor noi confecționate.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Ghișee de înregistrare a pasagerilor, inclusiv cu servicii de demontare a ghișeelor existente și montare a ghișeelor noi confecționate	GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK IN COUNTER TYPE1 SPECIES 1 SOEHNLE L	ROMANIA	GRAPHTEC DESIGN SRL	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișeelor existente și montarea ghișeelor noi confecționate conform intervalului de timp agreate stricte: - 10:00 – 12:00; - 18:00 – 20:00; - 00:00 – 04:00.	GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK IN COUNTER TYPE1 SPECIES 1 SOEHNLE L Ghișeu de înregistrare pasageri destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de check-in și procesare bagaje, compatibil cu sistemele de cântărire Soehnle și cu sistemele de transport bagaje SRK. Dimensiuni generale • Lungime: 1080 mm • Adâncime: 1095 mm • Înălțime: 1145 mm	-CERTIFICAT SR EN ISO 50001:2019 -CERTIFICAT SR ENISO 9001:2015 -CERTIFICAT SR EN ISO 14001:2015 -SR EN ISO 45001:2023

				structurii la pardoseală, realizate din oțel și finisate prin vopsire în câmp electrostatic în culoarea RAL 9016. Configurația zonei destinate clientului La partea superioară destinată pasagerului este amplasată o poliță realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7 placată cu STARON Bright White BW010. La partea frontală este integrată o poliță intermediară realizată din PAL melaminat și placată cu tablă inox lustruită. În zona frontală destinată pasagerului este integrat un decupaj pentru instalarea afișajului frontal al cântarului Soehnle, dispozitiv pus la dispoziție de beneficiar. La partea inferioară este amplasată o bară de protecție realizată din țevă inox Ø30 mm cu finisaj lustruit. Fațada inferioară este prevăzută cu panouri tehnice detașabile pentru acces la instalațiile și echipamentele amplasate în interiorul ghișeului. Configurația zonei operatorului În zona operatorului, pupitrul este prevăzut cu poliță principală de lucru realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca înlocuitor al finisajului EGGER W980 ST White retras din fabricație. Muchia frontală a blatului de lucru este protejată cu profil ergonomic din poliuretan Ergo Edge seria KBS, cu rol de protecție la impact, reducerea riscului de accidentare și creșterea rezistenței la uzură în exploatare intensivă.
--	--	--	--	---

					Sub polița principală de lucru sunt integrate: • 1 corp suspendat pentru imprimantă și documente; • 2 polițe extractibile montate pe glisiere telescopice Accuride 2132 cu rulmenți cu bile; • 1 poliță reglabilă pe înălțime pentru depozitarea documentelor și accesoriilor; • 1 panou operator pentru afișajul cântarului Soehnle; • 1 trapă de inspecție pentru acces tehnic și operațiuni de mentenanță. Ghișeul este configurat pentru integrarea echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, fiind prevăzut cu decupajele, spațiile tehnice și traseele necesare montării și conectării acestora, respectiv: • panoul de comandă al transportorului SRK; • afișajul frontal al sistemului de cântărire Soehnle; • afișajul operator al sistemului de cântărire Soehnle; • conexiunile electrice și traseele de cablare aferente. Grup electric Sub polița principală de lucru este integrat un grup electric compus din: • 1 bloc electric cu 4 prize Schneider Electric Asfora 230V cu contact de protecție (împământare); • 1 întrerupător Schneider Electric Mureva Styl IP55; • 1 cutie de montaj Schneider Electric Multifix Air; • sistem complet de împământare. Sistem management cabluri
--	--	--	--	--	---

					Sistemul de management al cablurilor și accesoriile aferente sistemului de procesare bagaje sunt realizate din tablă de oțel debitată laser și îndoită CNC. Ansamblul include: • 1 canal cablu 60 × 60 mm cu capac; • 1 canal cablu 60 × 40 mm cu capac; • decupaj cabluri 110 × 110 mm; • decupaj cabluri 70 × 70 mm; • decupaj cabluri 60 × 40 mm; • mufă aluminiu GTV MERIDA pentru trecerea cablurilor; • trasee dedicate pentru alimentarea și conectarea echipamentelor aeroportuare. Panouri de acces și mentenanță Accesul la instalațiile și echipamentele amplasate în interior se realizează prin: • panouri detașabile realizate din placaj 10 mm; • panouri tehnice realizate din placă magnezită 12 mm; • sisteme de fixare cu magneți neodim de mare putere; • sisteme mecanice de poziționare și ghidare. Panourile sunt concepute pentru demontare rapidă și acces facil la instalațiile și echipamentele amplasate în interior. Elemente de susținere La partea inferioară pupitrul este prevăzut cu: • picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii; • colțare metalice pentru ancorarea la pardoseală; • elemente de rigidizare integrate în structura metalică.
--	--	--	--	--	--

					Materiale principale Carcasă principală - MDF mulabil vopsit RAL 9016; Placare exterioară -STARON Bright White BW010 – 12 mm; Polițe și panouri -PAL melaminat EGGER W960 ST7 (decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980 ST White BWhite, retras din fabricatie de catre producator); Protecție ergonomică -Profil poliuretan Ergo Edge KBS; Placări decorative -Inox lustruit 0,8–1 mm; Elemente speciale -Inox lustruit 5 mm; Bară protecție -Țeavă inox Ø30 mm; Structură metalică- Țeavă oțel 60×20 mm; Canale cablu- Tablă de oțel vopsită electrostatic; Panouri tehnice Placaj 10 mm + placă magnezită 12 mm; Glisiere -Accuride 2132; Echipamente electrice -Schneider Electric; Accesorii cablare- GTV MERIDA; Procese tehnologice și manoperă utilizate la execuție • Debitare mecanică; • Debitare laser tablă; • Debitare laser țeavă; • Prelucrare CNC router; • Îndoire CNC pe utilaje tip abkant; • Modelare și termoformare MDF mulabil; • Sudură MIG/MAG; • Confecții metalice și lăcătușerie; • Asamblare mecanică; • Asamblare prin lipire a materialului compozit STARON;
--	--	--	--	--	---

				• Montaj echipamente electrice; • Finisare și control calitate; • Ambalare și pregătire pentru livrare. Finisaje • Vopsire lichidă RAL 9016; • Vopsire electrostatică RAL 9016; • Placare STARON Bright White BW010; • Elemente din inox lustruit; • Suprafețe rezistente la uzură și trafic intens; • Îmbinări și muchii finisate profesional. Destinație Produs destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de înregistrare pasageri, procesare bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in, cântărire și handling bagaje.	
GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN COUNTER Ghișee de înregistrare a pasagerilor, inclusiv cu servicii de demontare a ghișeeleor existente și montare a ghișeeleor noi confecționate	ROMANIA	GRAPHTEC DESIGN SRL	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișeeleor existente și montarea ghișeeleor noi confecționate conform intervalelor de timp agreeate strict: -10:00 – 12:00; -18:00 – 20:00; -00:00 – 04:00.	FIȘĂ TEHNICĂ GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN COUNTER Ghișeu de înregistrare pasageri destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de check-in și procesare bagaje. Dimensiuni generale • Lungime: 1170 mm • Lățime: 995 mm • Înălțime: 1120 mm Descriere generală Ghișeul este destinat activităților de înregistrare a pasagerilor și procesare a bagajelor în terminale aeroportuare, fiind proiectat pentru integrarea	-CERTIFICAT SR EN ISO 50001:2019 -CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2015 -CERTIFICAT SR EN ISO 14001:2015 -SR EN ISO 45001:2023

					echipamentelor specifice sistemelor de procesare bagaje și înregistrare pasageri puse la dispoziție de beneficiar. Construcția este realizată din materiale premium, rezistente la uzură și trafic intens, fiind concepută pentru exploatare continuă și acces facil pentru operațiuni de mentenanță. Structură constructivă Pupitrul este realizat din carcasă din MDF mulabil, finisată prin vopsire lichidă în culoarea RAL 9016. La exterior, în zona poliței superioare și a lateralelor, carcasa are fața vizibilă realizată din piatră artificială STARON Bright White BW010, grosime 12 mm. Panou din PAL melaminat placat cu HPL, decor EGGER W960 ST7 (echivalent actual al decorului EGGER W980 ST White, retras din fabricație). Pe partea dinspre client, carcasa este placată cu tablă inox lucioasă cu grosime 0,8 mm, atât în zona inferioară, pe întreaga lungime a pupitrului, cât și vertical dreapta, pe întreaga înălțime a pupitrului. La partea inferioară pupitrul prezintă elemente de fixare tip colțar destinat ancorării structurii la pardoseală, realizate din oțel și finisat prin vopsire în câmp electrostatic în culoarea RAL 9016 (alb), cu suprafață mată și netedă, asigurând stabilitatea și rigidizarea ansamblului. Configurația zonei destinate clientului La partea superioară, spre client, pupitrul prezintă blat din PAL melaminat EGGER W 960 ST7 alb, placată cu STARON Bright White BW010. La partea frontală destinată clientului este amplasată o poliță la semiînălțime realizată din
--	--	--	--	--	--

				PAL melaminat EGGER W 960 ST7 alb, placată cu tablă inox lucioasă grosime 0,8 mm. La partea inferioară este prevăzut un element de protecție realizat din țevă inox Ø30 mm cu lungime de 780 mm. În zona frontală destinată pasagerului este integrat un decupaj pentru instalarea display-ului cântarului Soehnle, dispozitiv pus la dispoziție de beneficiar. În zona inferioară, pupitrul este prevăzut cu o panotare frontală demontabilă, realizată pe structură rigidă din placaj de 10 mm și placă magnezită de 12 mm, finisată cu același material decorativ utilizat la nivelul blatului. Panoul este fixat prin intermediul unui sistem ascuns de magneti și elemente de poziționare, permițând accesul facil la instalațiile și echipamentele amplasate în interior. Pentru accesul la conexiunile electrice și de date, partea frontală include un decupaj tehnic pentru trecerea cablurilor, precum și elemente de fixare și securizare a panoului, dimensionate pentru exploatare intensivă în spații publice. Ansamblul este prevăzut cu sistem de împământare, asigurând respectarea cerințelor de siguranță electrică. Configurația zonei operatorului În zona operatorului, pupitrul este prevăzut cu o poliță principală de lucru realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca înlocuitor al finisajului EGGER W980 ST, retras din fabricație de către producător. Muchia expusă a blatului de lucru e protejată cu profil ergonomic din poliuretan (Ergo Edge), seria KBS, cu rol de protecție la impact, reducerea riscului de
--	--	--	--	--

				accidentare și creșterea rezistenței la uzură în exploatare intensivă. Sub polița principală de lucru sunt integrate următoarele dotări: Grup electric • Bloc 4 prize 220V Schneider Electric cu contact de protecție (împământare), albă, gama Asfora, cod EPH2900121.; • Întrerupător electric Schneider Electric Mureva Styl, cu o clapetă, destinat montajului aparent, având grad de protecție IP55 împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă. Culoare albă, cod produs MUR39021, recomandat pentru utilizare în spații interioare și exterioare protejate. Ansamblu polițe extractibile Corp suspendat destinat amplasării imprimantei și depozitării documentelor, prevăzut cu polițe extractibile montate pe glisiere telescopice cu bile Accuride 2132, cu extracție parțială și capacitate de încărcare de până la 35 kg/pereche. Lungimea glisierelor este de 600 mm. Sistem management cabluri Sistemul de portcabluri și accesoriile aferente sistemului de transport și procesare bagaje sunt realizate din tablă de oțel grosime 1,5 mm, debitată laser, îndoită CNC tip abkant și finisată prin vopsire electrostatică. Sistemul permite organizarea și protejarea cablurilor și accesoriilor integrate în ghișeu. Canal de cabluri cu secțiunea 60 × 40 mm, prevăzut cu capac detașabil, realizat din tablă de oțel cu grosimea de 1 mm. Finisaj prin vopsire
--	--	--	--	--

					electrostatică în culoarea RAL 9016 (alb), cu suprafață mată și netedă, destinat organizării și protecției traseelor de cabluri. Poliță reglabilă Ghișeul este prevăzut cu poliță interioară reglabilă pe înălțime pentru depozitarea documentelor și accesoriiilor necesare operatorului. Poliță detașabilă, montată pe suporturi reglabile, care permite ajustarea poziției pe înălțime în funcție de necesitățile de utilizare și depozitare. Elemente de susținere La partea inferioară, pupitrul este prevăzut cu picioare reglabile tip gheară pentru compensarea eventualelor denivelări ale pardoselii și asigurarea stabilității Materiale principale Carcasă principală -MDF mulabil vopsit RAL 9016; Placare exterioară -STARON Bright White BW010 Poliță superioară client -PAL melaminat EGGER alb placat STARON ; Poliță frontală client -PAL melaminat EGGER alb placat inox; Poliță operator -PAL melaminat EGGER W960 ST7; Protecții decorative -Tablă inox lucioasă 0.8 mm; Bară protecție frontală -Țeavă inox Ø30 mm ; Structuri auxiliare -Tablă oțel grosime 1.5 mm; Glisiere Häfele- extracție partiala; Echipamente electrice-Schneider Electric;
--	--	--	--	--	--

				Procese tehnologice și manoperă utilizate la execuție Produsul este realizat prin utilizarea următoarelor operațiuni tehnologice: • Debitare mecanică; • Debitare laser tablă; • Debitare laser țevă; • Prelucrare CNC router; • Îndoire CNC pe utilaje tip abkant; • Termoformare și modelare MDF mulabil; • Sudură MIG/MAG; • Operațiuni de lăcătușerie și confecții metalice; • Asamblare mecanică; • Asamblare prin lipire a materialului compozit STARON; • Finisare și control calitate; • Montaj echipamente electrice; • Ambalare și pregătire pentru livrare. Finisaje • Vopsire lichidă RAL 9016; • Placare STARON Bright White BW010;
--	--	--	--	---

				• Elemente din inox lucios; • Suprafețe rezistente la uzură și trafic intens; • Îmbinări și muchii finisate profesional. Destinație Produs destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de înregistrare pasageri, procesare bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in și handling bagaje.		• Elemente din inox lucios; • Suprafețe rezistente la uzură și trafic intens; • Îmbinări și muchii finisate profesional. Destinație Produs destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de înregistrare pasageri, procesare bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in și handling bagaje.	
GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN COUNTER TYPE 2 – FEMA L / R	ROMANIA	GRAPHTEC DESIGN SRL	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișeelor existente și montarea ghișeelor noi	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișeelor existente și montarea ghișeelor noi	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișeelor existente și montarea ghișeelor noi	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișeelor existente și montarea ghișeelor noi	
Ghișee de înregistrare a pasagerilor, inclusiv cu servicii de demontare a ghișeelor existente și montare a ghișeelor noi confecționate							

					pentru exploatare continuă și acces facil pentru operațiuni de mentenanță și service. Structură constructivă Pupitrul este realizat din carcasă din MDF mulabil modelat și curbat, finisată prin vopsire lichidă în culoarea RAL 9016. La exterior, în zona poliței superioare și a lateralelor, carcasa are fețele vizibile realizate din piatră artificială STARON Bright White BW010, grosime 12 mm. Panourile constructive și polițele interioare sunt realizate din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980 ST White, retras din fabricație de către producător. Muchiile expuse sunt protejate cu cant ABS și profile decorative din aluminiu. Pe partea dinspre client, carcasa este placată cu tablă inox lustruită cu grosimi cuprinse între 0.8 mm și 1 mm, atât în zona inferioară cât și pe elementele verticale expuse. În zonele cu solicitări mecanice sporite sunt utilizate elemente din inox lustruit cu grosime de până la 5 mm. La partea inferioară pupitrul prezintă elemente de fixare tip colțar destinate ancorării structurii la pardoseală, realizate din oțel și finisate prin vopsire în câmp electrostatic în culoarea RAL 9016. Configurația zonei destinate clientului La partea superioară destinată pasagerului este amplasată: • 1 poliță superioară realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7, (decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980 ST White, retras
--	--	--	--	--	--

					din fabricatie de catre producator) placată cu STARON Bright White BW010. La partea frontală destinată clientului este amplasată: • 1 poliță frontală intermediară realizată din PAL melaminat și placată cu tablă inox lustruită. Pe partea frontală este integrat: • 1 afișaj dublu FEMA destinat afișării greutății bagajului atât către operator, cât și către pasager. (echipament pus la dispoziție de catre partea contractanta) La partea inferioară este prevăzut: • 1 element de protecție realizat din țevă inox Ø30 mm. În zona inferioară pupitrul este prevăzut cu: • 2 panouri frontale detașabile pentru acces la instalațiile și echipamentele amplasate în interior. Configurația zonei operatorului În zona operatorului, pupitrul este prevăzut cu o poliță principală de lucru realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca înlocuitor al finisajului EGGER W980 ST White retras din fabricație. Muchia frontală a blatului de lucru este protejată cu profil ergonomic din poliuretan Ergo Edge seria KBS, cu rol de protecție la impact, reducerea riscului de accidentare și creșterea rezistenței la uzură în exploatare intensivă. Grup electric Sub polița principală de lucru este integrat un grup electric complet destinat alimentării echipamentelor specifice activităților de check-in și procesare bagaje, compus din:
--	--	--	--	--	--

					• 4 prize 230V Schneider Electric Asfora cu contact de protecție (împământare), cod EPH2900121; • 1 întrerupător Schneider Electric Mureva Styl IP55, cod MUR39021; • 1 cutie de montaj Schneider Electric Multifix Air, cod IMT35032; • 1 sistem complet de împământare; • trasee și conexiuni dedicate pentru integrarea echipamentelor aeroportuare furnizate de beneficiar. Ansamblu polițe extractibile Corp suspendat destinat amplasării imprimantei și depozitării documentelor, prevăzut cu: • 1 corp suspendat pentru imprimantă și documente; • 2 polițe extractibile montate pe glisieră telescopice cu bile Accuride 2132; • 2 seturi de glisieră Accuride 2132, lungime 600 mm, capacitate portantă de până la 35 kg/pereche. Poliță reglabilă Ghișeu este prevăzut cu: • 1 poliță interioară reglabilă pe înălțime pentru depozitarea documentelor și accesoriilor necesare operatorului. Integrare echipamente aeroportuare Zona operatorului este configurată pentru integrarea echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, fiind prevăzută cu toate decupajele, spațiile tehnice și traseele necesare montării și conectării acestora, respectiv: • panoul de comandă al transportorului Logan Conveyor; • afișajul sistemului de cântărire FEMA;
--	--	--	--	--	---

					• decupajele dedicate pentru instalarea echipamentelor; • traseele de cablare și conexiunile electrice aferente; • acces tehnic pentru operațiuni de service și mentenanță. Echipamentele menționate sunt furnizate de beneficiar, ghișeu fiind pregătit constructiv și funcțional pentru integrarea acestora. Sistem management cabluri Sistemul de portcabluri și accesoriile aferente sistemului de transport și procesare bagaje sunt realizate din tablă de oțel debitată laser, îndoită CNC și finisată prin vopsire electrostatică. Ansamblul include: • 1 canal cablu 60 × 60 mm cu capac; • 1 canal cablu 60 × 40 mm cu capac; • 1 decupaj cabluri 110 × 110 mm; • 1 decupaj cabluri 70 × 70 mm; • 1 decupaj cabluri 60 × 40 mm; • 1 mufă aluminiu GTV MERIDA pentru trecerea cablurilor; • trasee dedicate pentru alimentarea și conectarea echipamentelor aeroportuare. Panouri de acces și mentenanță Accesul la instalațiile și echipamentele amplasate în interior se realizează prin: • 2 panouri detașabile realizate din placaj 10 mm; • 2 panouri tehnice realizate din placă magnezită 10 mm; • sisteme de fixare cu magneți neodim de mare putere; • sisteme mecanice de poziționare și ghidare.
--	--	--	--	--	---

					Panourile sunt concepute pentru demontare rapidă și acces facil la instalațiile și echipamentele amplasate în interior. Elemente de susținere La partea inferioară pupitrul este prevăzut cu: • 4 picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii; • 2 colțare metalice pentru ancorarea la pardoseală; • elemente de rigidizare integrate în structura metalică. Material principale Carcasă principală -MDF mulabil vopsit RAL 9016 Placare exterioară- STARON Bright White BW010 – 12 mm Polițe și panouri -PAL melaminat EGGER W960 ST7 Protecție ergonomică- Profil poliuretan Ergo Edge KBS Placări decorative- Inox lustruit 0,8–1 mm Elemente speciale- Inox lustruit 5 mm Bară protecție -Țeavă inox Ø30 mm Structură metalică -Țeavă oțel 60×20 mm Canale cablu -Tablă de oțel vopsită electrostatic Panouri tehnice -Placaj 10 mm + placă magnezită 12 mm Glisiere- Accuride 2132 Echipamente electrice- Schneider Electric Procese tehnologice și manoperă utilizate la execuție • Debitare mecanică; • Debitare laser tablă; • Debitare laser țeavă; • Prelucrare CNC router; • Îndoire CNC pe utilaje tip abkant;
--	--	--	--	--	---

					• Termoformare și modelare MDF mulabil; • Sudură MIG/MAG; • Operațiuni de lăcătușerie și confecții metalice; • Asamblare mecanică; • Asamblare prin lipire a materialului compozit STARON; • Finisare și control calitate; • Montaj echipamente electrice; • Ambalare și pregătire pentru livrare. Finisaje • Vopsire lichidă RAL 9016; • Placare STARON Bright White BW010; • Elemente din inox lucios; • Suprafețe rezistente la uzură și trafic intens; • Îmbinări și muchii finisate profesional. Destinație Produs destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de înregistrare pasageri, procesare bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in, cântărire și handling bagaje.	
Ghișee de înregistrare a pasagerilor, inclusiv cu servicii de demontare a ghișelor existente și montare a ghișelor noi confecționate	GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN	ROMANIA	GRAPHTEC DESIGN SRL	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișelor existente și montarea ghișelor noi confecționate conform intervalelor de timp agreate stricte: -10:00 – 12:00; -18:00 – 20:00; -00:00 – 04:00.	GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN COUNTER TWIN (CHECK-IN #8) Ghișeu de înregistrare pasageri destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de check-in și procesare bagaje, proiectat pentru exploatare intensivă și integrarea echipamentelor specifice infrastructurii aeroportuare. Dimensiuni generale • Lungime: 1063 mm • Adâncime: 897 mm • Înălțime: 1145 mm	-CERTIFICAT SR EN ISO 50001:2019 -CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2015 -CERTIFICAT SR EN ISO 14001:2015 -SR EN ISO 45001:2023

					Descriere generală Ghișeul este destinat activităților de înregistrare a pasagerilor și procesare a bagajelor în terminale aeroportuare, fiind proiectat pentru integrarea echipamentelor specifice sistemelor aeroportuare și pentru exploatare continuă în zone cu trafic intens. Construcția este realizată din materiale premium, rezistente la uzură, șocuri mecanice și operațiuni repetate de utilizare, fiind prevăzută cu sisteme de acces pentru mentenanță și cu zone dedicate depozitării documentelor și echipamentelor auxiliare. Structură constructivă Pupitrul este realizat din carcasă din MDF mulabil modelat și curbat, finisată prin vopsire lichidă în culoarea RAL 9016. La exterior, în zona polițelor și a lateralelor, carcasa are fețele vizibile realizate din piatră artificială STARON Bright White BW010, grosime 12 mm. Panourile constructive și rafturile sunt realizate din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980 ST White, retras din fabricație de către producător. În zona destinată pasagerului, carcasa este placată cu tablă inox lustruită cu grosime cuprinsă între 0,8 mm și 1 mm, iar în zonele expuse solicitărilor mecanice sunt utilizate elemente din inox lustruit cu grosime de până la 5 mm. La partea inferioară pupitrul este prevăzut cu elemente de fixare tip colțar destinate ancorării structurii la pardoseală, realizate din oțel și finisate
--	--	--	--	--	--

				prin vopsire în câmp electrostatic în culoarea RAL 9016. Configurația zonei destinate clientului La partea superioară destinată pasagerului este amplasată: • 1 poliță superioară realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7 placată cu STARON Bright White BW010. La partea frontală destinată clientului este amplasată: • 1 poliță frontală intermediară realizată din PAL melaminat și placată cu tablă inox lustruită. La partea inferioară este prevăzut: • 1 element de protecție realizat din țevă inox Ø30 mm. Fațada inferioară este prevăzută cu: • 2 panouri frontale detașabile pentru acces la instalațiile și echipamentele amplasate în interior. Configurația zonei operatorului În zona operatorului, pupitrul este prevăzut cu o poliță principală de lucru realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7 decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980, retras din fabricație de către producător. Muchia frontală a blatului de lucru este protejată cu profil ergonomic din poliuretan Ergo Edge seria KBS, destinat reducerii riscului de accidentare și creșterii rezistenței la exploatare intensivă. Grup electric Sub polița principală de lucru este integrat un grup electric complet destinat alimentării echipamentelor auxiliare, compus din:
--	--	--	--	---

					• 4 prize 230V Schneider Electric Asfora cu contact de protecție (împământare), cod EPH2900121; • 1 întrerupător Schneider Electric Mureva Styl IP55, cod MUR39021; • 1 cutie de montaj Schneider Electric Multifix Air, cod IMT35032; • 1 sistem complet de împământare. Ansamblu polițe extractibile Corp suspendat destinat amplasării imprimantei și depozitării documentelor, prevăzut cu: • 1 corp suspendat pentru imprimantă și documente; • 2 polițe extractibile montate pe glisieră telescopice cu bile Accuride 2132; • 2 seturi de glisieră Accuride 2132, lungime 600 mm, capacitate portantă de până la 35 kg/pereche. Sistem de rafturi modulare Zona operatorului este prevăzută suplimentar cu: • sistem modular de rafturi realizate din PAL melaminat EGGER W960 ST7; • sistem de fixare rapidă tip FLIPPER pentru reglarea și reconfigurarea rafturilor; • rafturi detașabile și reglabile pe înălțime pentru documente și consumabile. Poliță reglabilă Ghișeu este prevăzut cu: • 1 poliță interioară reglabilă pe înălțime pentru depozitarea documentelor și accesoriilor necesare operatorului. Sistem management cabluri Sistemul de portcabluri este realizat din tablă de oțel debitată laser și îndoită CNC și include: • 1 canal cablu 60 × 60 mm cu capac; • 1 canal cablu 60 × 40 mm cu capac; • 1 decupaj cabluri 110 × 110 mm;
--	--	--	--	--	--

					• trasee dedicate pentru alimentarea și conectarea echipamentelor aeroportuare; • 1 mufă aluminiu GTV MERIDA pentru trecerea cablurilor. Panouri de acces și mentenanță Accesul la instalațiile și echipamentele amplasate în interior se realizează prin: • 2 panouri detașabile realizate din placaj 10 mm; • 2 panouri tehnice realizate din placă magnezită 12 mm; • sisteme de fixare cu magneți neodim de mare putere; • sisteme mecanice de poziționare și ghidare. Elemente de susținere La partea inferioară pupitrul este prevăzut cu: • 4 picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii; • 2 colțare metalice pentru ancorarea la pardoseală; • elemente de rigidizare integrate în structura metalică. Materiale principale Carcasă principală -MDF mulabil vopsit RAL 9016 Placare exterioară -STARON Bright White BW010 – 12 mm Polite și rafturi -PAL melaminat EGGER W960 ST7 (decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980 ST White, retras din fabricație de către producător) Protecție ergonomică -Profil poliuretan Ergo Edge KBS Placări decorative -Inox lustruit 0,8–1 mm Elemente speciale -Inox lustruit 5 mm
--	--	--	--	--	---

					Bară protecție -Țeavă inox Ø30 mm Structură metalică -Țeavă oțel 60×20 mm Canale cablu -Tablă de oțel vopsită electrostatic Panouri tehnice -Placaj 10 mm + placă magnezită 12 mm Glisiere -Accuride 2132 Echipamente electrice -Schneider Electric Accesorii cablare- GTV MERIDA Procese tehnologice și manoperă utilizate la execuție • Debitare mecanică; • Debitare laser tablă; • Debitare laser țeavă; • Prelucrare CNC router; • Îndoire CNC pe utilaje tip abkant; • Termoformare și modelare MDF mulabil; • Sudură MIG/MAG; • Operațiuni de lăcătușerie și confecții metalice; • Asamblare mecanică; • Asamblare prin lipire a materialului compozit STARON; • Finisare și control calitate; • Montaj echipamente electrice; • Ambalare și pregătire pentru livrare. Finisaje • Vopsire lichidă RAL 9016; • Vopsire electrostatică RAL 9016; • Placare STARON Bright White BW010; • Elemente din inox lucios; • Suprafețe rezistente la uzură și trafic intens; • Îmbinări și muchii finisate profesional. Destinație Produs destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de înregistrare pasageri, procesare
--	--	--	--	--	--

				bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in și handling bagaje.	
Ghișee de înregistrare a pasagerilor, inclusiv cu servicii de demontare a ghișelor existente și montare a ghișelor noi confecționate	GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN COUNTER TYPE 1 – ATRAX L / R	ROMANIA	GRAPHTEC DESIGN SRL	Conform specificațiilor și desenelor tehnice anexat, precum și demontarea ghișelor existente și montarea ghișelor noi confecționate conform intervalelor de timp agreate stricte: - 10:00 – 12:00; - 18:00 – 20:00; - 00:00 – 04:00.	bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in și handling bagaje. GHIȘEU DE ÎNREGISTRARE PASAGERI – CHECK-IN COUNTER TYPE 1 – ATRAX L / R Ghișeu de înregistrare pasageri destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de check-in și procesare bagaje, proiectat pentru integrarea sistemelor de cântărire ATRAX și a sistemelor de transport bagaje VanDerLande puse la dispoziția beneficiarului. Dimensiuni generale • Lungime: 1080 mm • Adâncime: 1095 mm • Înălțime: 1145 mm Descriere generală Ghișeul este destinat activităților de înregistrare a pasagerilor și procesare a bagajelor în terminale aeroportuare, fiind proiectat și configurat pentru integrarea echipamentelor specifice sistemelor de cântărire ATRAX și a sistemelor de transport bagaje VanDerLande furnizate de beneficiar. Construcția este realizată din materiale premium, rezistente la uzură și trafic intens, fiind concepută pentru exploatare continuă și acces facil pentru operațiuni de mentenanță și service. Structură constructivă Pupitrul este realizat din carcasă din MDF mulabil modelat și curbat, finisată prin vopsire lichidă în culoarea RAL 9016. La exterior, în zona poliței superioare și a lateralelor, carcasa are fețele vizibile realizate din
					-CERTIFICAT SR EN ISO 50001:2019 -CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2015 -CERTIFICAT SR EN ISO 14001:2015 -SR EN ISO 45001:2023

					piatră artificială STARON Bright White BW010. grosime 12 mm. Panourile constructive și politele interioare sunt realizate din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca echivalent actual al finisajului EGGER W980 ST White, retras din fabricație de către producător. Pe partea dinspre client, carcasa este placată cu tablă inox lustruită cu grosimi cuprinse între 0.8 mm și 1 mm, atât în zona inferioară cât și pe elementele verticale expuse. În zonele cu solicitări mecanice sporite sunt utilizate elemente din inox lustruit cu grosime de până la 5 mm. La partea inferioară pupitrul prezintă elemente de fixare tip colțar destinate ancorării structurii la pardoseală, realizate din oțel și finisate prin vopsire în câmp electrostatic în culoarea RAL 9016. Configurația zonei destinate clientului La partea superioară destinată pasagerului este amplasată: • 1 poliță superioară realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7 placată cu STARON Bright White BW010. La partea frontală destinată clientului este amplasată: • 1 poliță frontală intermediară realizată din PAL melaminat și placată cu tablă inox lustruită. Pe partea frontală este integrat: • 1 afișaj frontal cântar ATRAX destinat afișării greutății bagajului către pasager. La partea inferioară este prevăzut: • 1 element de protecție realizat din țevă inox Ø30 mm. În zona inferioară pupitrul este prevăzut cu:
--	--	--	--	--	--

				• 2 panouri frontale detaşabile pentru acces la instalaţiile şi echipamentele amplasate în interior. Configuraţia zonei operatorului În zona operatorului, pupitrul este prevăzut cu o poliţă principală de lucru realizată din PAL melaminat EGGER W960 ST7, decor utilizat ca înlocuitor al finisajului EGGER W980 ST White retras din fabricaţie. Muchia frontală a blatului de lucru este protejată cu profil ergonomic din poliuretan Ergo Edge seria KBS, cu rol de protecţie la impact, reducerea riscului de accidentare şi creşterea rezistenţei la uzură în exploatare intensivă. Grup electric Sub poliţa principală de lucru este integrat un grup electric complet destinat alimentării echipamentelor specifice activităţilor de check-in şi procesare bagaje, compus din: • 4 prize 230V Schneider Electric Asfora cu contact de protecţie (împământare), cod EPH2900121; • 1 întrerupător Schneider Electric Mureva Styl IP55, cod MUR39021; • 1 cutie de montaj Schneider Electric Multifix Air, cod IMT35032; • 1 sistem complet de împământare; • trasee şi conexiuni dedicate pentru integrarea echipamentelor aeroportuare furnizate de beneficiar. Ansamblu poliţe extractibile Corp suspendat destinat amplasării imprimantei şi depozitării documentelor, prevăzut cu: • 1 corp suspendat pentru imprimantă şi documente; • 2 poliţe extractibile montate pe gîsieri telescopice cu bile Accuride 2132;
--	--	--	--	---

					• 2 seturi de glijerie Accuride 2132, lungime 600 mm, capacitate portantă de până la 35 kg/pereche. Poliță reglabilă - Ghișeul este prevăzut cu: • 1 poliță interioară reglabilă pe înălțime pentru depozitarea documentelor și accesoriilor necesare operatorului. Integrare echipamente aeroportuare Zona operatorului este configurată pentru integrarea echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, fiind prevăzută cu toate decupajele, spațiile tehnice și traseele necesare montării și conectării acestora, respectiv: • decupaj dedicat pentru integrarea panoului de comandă al transportorului VanDerLande; • decupaj dedicat pentru integrarea afișajului operator al sistemului de cântărire ATRAX; • trasee dedicate pentru cabluri, conectică și alimentarea echipamentelor; • acces tehnic pentru operațiuni de service și mentenanță. Panoul de comandă VanDerLande, afișajul ATRAX și celelalte echipamente electronice aferente sistemelor aeroportuare sunt furnizate de beneficiar și nu fac parte din furnitura Graphtec Design. Ghișeul este livrat complet pregătit pentru integrarea acestora. Sistem management cabluri Sistemul de portcabluri și accesoriile aferente sistemului de transport și procesare bagaje sunt realizate din tablă de oțel debitată laser, îndoită CNC și finisată prin vopsire electrostatică. Ansamblul include:
--	--	--	--	--	--

					• 1 canal cablu 60 × 60 mm cu capac; • 1 canal cablu 60 × 40 mm cu capac; • 1 decupaj cabluri 110 × 110 mm; • 1 decupaj cabluri 70 × 70 mm; • 1 decupaj cabluri 60 × 40 mm; • 1 mufă aluminiu GTV MERIDA pentru trecerea cablurilor; • trasee dedicate pentru alimentarea și conectarea echipamentelor aeroportuare. Panouri de acces și mentenanță Accesul la instalațiile și echipamentele amplasate în interior se realizează prin: • 2 panouri detașabile realizate din placaj 10 mm; • 2 panouri tehnice realizate din placă magnezită 10 mm; • sisteme de fixare cu magneti neodim de mare putere; • sisteme mecanice de poziționare și ghidare. Panourile sunt concepute pentru demontare rapidă și acces facil la instalațiile și echipamentele amplasate în interior. Elemente de susținere La partea inferioară pupitrul este prevăzut cu: • 4 picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii; • 2 colțare metalice pentru ancorarea la pardoseală; • elemente de rigidizare integrate în structura metalică. Material principale Carcasă principală -MDF mulabil vopsit RAL 9016 Placare exterioară -STARON Bright White BW010 – 12 mm Polițe și panouri- PAL melaminat EGGER W960 ST7
--	--	--	--	--	---

					Protecție ergonomică -Profil poliuretan Ergo Edge KBS Plăcări decorative- Inox lustruit 0,8–1 mm Elemente speciale- Inox lustruit 5 mm Bară protecție- Țeavă inox Ø30 mm Structură metalică -Țeavă oțel 60×20 mm Canale cablu- Tablă de oțel vopsită electrostatic Panouri tehnice- Placaj 10 mm + placă magnezită 12 mm Glisiere- Accuride 2132 Echipamente electrice -Schneider Electric Accesorii cablare -GTV MERIDA Procese tehnologice și manoperă utilizate la execuție • Debitare mecanică; • Debitare laser tablă; • Debitare laser țeavă; • Prelucrare CNC router; • Îndoire CNC pe utilaje tip abkant; • Termoformare și modelare MDF mulabil; • Sudură MIG/MAG; • Operațiuni de lăcătușerie și confecții metalice; • Asamblare mecanică; • Asamblare prin lipire a materialului compozit STARON; • Finisare și control calitate; • Montaj echipamente electrice; • Ambalare și pregătire pentru livrare. Finisaje • Vopsire lichidă RAL 9016; • Placare STARON Bright White BW010; • Elemente din inox lucios; • Suprafețe rezistente la uzură și trafic intens; • Îmbinări și muchii finisate profesional.
--	--	--	--	--	---

						Destinație Produs destinat utilizării în terminale aeroportuare pentru activități de înregistrare pasageri, procesare bagaje și integrarea sistemelor aeroportuare specifice de check-in, cântărire și handling bagaje.
--	--	--	--	--	--	---

Societatea

3

GRAPHTEC DESIGN SRL

CONSTANTA

Semnat:

Numele, Prenumele:BEI MARIA MAGDALENA

Ofertantul: GRAPHTEC DESIGN SRL

Adresa: ROMANIA, MUN. CONSTANTA, BLD. AUREL VLAICU, NR.125, ETAJ 1, COD POSTAL 900154

În calitate de: ADMINISTRATOR

