

宁波瑞丰密封材料有限公司

NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO.,LTD

KUANGYAN TOWN,CIXI
CITY,
NINGBO,CHINA 315333
TEL:86-574-63531211

QUALITY CONTROL REPORT/ ОТЧЕТ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА

Product/Продукция: 石棉石墨盘根
Asbestos Packing stuffing with graphite, inhibited (AGI-31)/
Асбестовая Набивка, проклеенная с графитом, ингибированная (АГИ-31)

1. Characteristics: Square, packing, braided
(Характеристики: квадратная, сальниковая, плетеная)
2. Sizes, mm: 6/8/10/12/14/16
(Размеры, мм: 6/8/10/12/14/16)
3. Information on products testing:
(Информация о проведенных испытаниях продукции)

Characteristics (Характеристики)	Accepted values (Допустимые значения)	Tests results (Результаты измерений)
Density, g/cm ³ (Плотность, г/см ³)	1.5-1.6	1.5-1.6
Temperature, °C (Температура, °C)	300	300
PH of environment (РН среды)	4-13	4-13
Gliding velocity, m/s (Скорость скольжения), м/с	11	11
Centrifugal pumps МПа, (Центробежные насосы МПа)	2	2
Piston pumps МПа, (поршневые насосы МПа)	2	2
Valves МПа, (арматура МПа)	15	15

Application: used for filling of sealing glands of flexible and non flexible joining of different machines and devices
This product isn't reinforced with steel wire.

Применение: используется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений разных машин и аппаратов.

Данная продукция не усилена металлической проволокой.

宁波瑞丰密封材料有限公司
NINGBO RUIFENG SEALING MATERIALS CO.,LTD

