

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea Tractor cu echipament atașat întreprinderea de Stat pentru Svicultura din Calarasi oods-b3wdp1-MD-1674818312258 din 27 ian 2023

Obiectul achizitiei: Tractor cu echipament atașat întreprinderea de Stat pentru Svicultura din Calarasi oods-b3wdp1-MD-1674818312258 din 27 ian 2023


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						



				Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: minim 90-100CP Capacitatea cilindrică: 4-4,2litri Volumul rezervorului: 70-100 litri Tracțiune: 4x4 Roti din față: 8.00*18mm Roti spate: 14.9*24mm Turajii PTO min: 540/540E – cu acționare mecanică Sistem de frinare: multidis, în baie de ulei Frâna de mână independentă cu acționare manuală Sistem de ambreiaj: dublu duisc, în uscat Pompa servodirecție min: 2 l/(l/min) Pompa hidraulică min: 55(l/min) Înălțimea totală: 2350mm Lungimea totală: 4285mm Lățimea totală: 1980mm – cu posibilitate de modificare a parametrilor după necesitate pentru lucru Transmisia min: F12/R 12 Greutatea: min. 4000-5000 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire aer condiționat, ștergător parbriz, față și spate, set de instrumente pentru reparatie, complet de agățare a utilajului din spate, Crtlig de remorcare pentru remorcă. Capacitatea min: de încărcare pe tiranți: 2500(kg) Acționare blocare diferențial prin pedala cu revenire Cuplari hidraulice spate min. 4(buc) cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice față min. 4(buc) cu manevrare prin joystick Lumini de lucru: 2 din față și două din spate Aspirație: turbocompresor și intercooler Gresuții: față/spate Manual de operare în limba română. Contor ore de funcționare.
Tractor	S90	India	Solis	Produsător: ITL / Sonalika Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: ITL / Sonalika, 4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turajii PTO: 540 / 540 E Cuie de viteză: 12x12 ANTONIO Cararo Pompa servodirecție (l/min): 21,8 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 2500 Pompa hidraulică (l/min) : 55,5 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice față(buc): 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Față: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Raza de întoarcere: 3,65 Dimensiuni 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garantie: 36 luni



Lotul 2:				Stare: Nou Tip: purtată Dotată cu suporturi de disc din bară de metal plină (nu țevă) pentru a rezista la condițiile grele de exploatare fără posibilitatea de reglare a unghiului de atac. Unghiul de atac stabil fix. Lățimea de lucru: 2,4-2,5 metri; Adâncimea de prelucrare: pînă la 15 cm; Diametrul discului: min. 660 mm; Grosimea discului: min. 6mm Numărul de discuri: min. 14 buc.; independente Distanța dintre rîndurile de discuri: min. 950 mm Distanța dintre discuri în același rînd: min. 320 mm Greutatea: min. 950 kg Puterea necesară: minim 80 CP; Termen de garanție: minim 12 luni.	Produsător: Agrommash-BT, Ucraina Model: AGD 2,5 H Tip de agregare: tractat Num. de discuri: 14 buc Diametrul discurilor: 660 mm Adâncimea de lucru: 8 - 18 cm Lățimea de lucru: 2,5 m Productivitate: 2,6 – 4,2 ha Puterea necesară: min 60 c.p. Dimensiuni: 4800x2800x1000 Masă: 1150 kg Garanție 12 luni	
Lotul 3:				Stare: Nou Tip: purtată Dotată cu suporturi de disc fixe cu unghi de atac pentru o rezistență sporită Lățimea de lucru: 2,0- 2,1 metri; Adâncimea de prelucrare: pînă la 18 cm; Diametrul discului: min. 655 mm; Numărul de discuri: min. 12 buc.;; Greutatea: min. 780 kg Puterea necesară: minim 80 CP; Termen de garanție: minim 12 luni.	Lățime de lucru 2100mm Nr. discuri 12 bucati Diametrul discuri 660 mm Adâncimea de lucru 40-180mm Greutate -700 kg Putere minima 80 cp Viteza de lucru 8-12 km/h Productivitate 1,9 - 2,3 ha/ora Dimensiuni m 2,45x2,30x1,30 Garanție:12 luni	
Grapa cu Discuri	AGD-2,1	Ucraina	Agrommash			
Lotul 4:						



Freza de sol	HKR2100	Turcia	Ala Makina	Stare: Nou Lățimea de lucru: 2.0-2.1 metri; Adâncimea de prelucrare: 18-20 cm; Rotățiile la APP: 540 rpm; Completare: cu arbore cardanic; Acționarea arborelui cu cufițe prin roți dințate; Greutatea: min. 480 kg Puterea necesară: minim 80 CP; Termen de garanție: minim 12 luni.	Producător: Ala Makina SRL model HKR2100 SRL (Turcia) - Grupul de lucru: PINIOANE - Lățime de lucru: 2100mm - Adâncimea max. de lucru: 28 cm - Putere minimă necesară: 55 CP - Greutate: 560kg - APP spațiu: 540roți/min - Nr de cufițe: 6 cufițe X 8 secții (48 cufițe) - Puterea necesară: 70-90c.p. - CARDAN 6x6 INCLUS Garanție 12 luni
Lotul 5:					
Plug	3x30	Turcia	NHT Tarim LTD	Stare: Nou Cu 3 trupile: cu dală Lățimea de lucru: de 105cm; Adâncimea de prelucrare: min 28 cm; Puterea necesară: min 70 c. p.; Greutatea: 400-420kg Completare: cu roată metalică, + 16 cm la cuplare pl. a exclude înfundarea cu rămășițe.	Producător: NHT Tarim LTD (Turcia) Denumire: Aydin Pulluk Model: 3-30 (12 inch) Dală: 26cm Adâncime de lucru: 28 cm Lățime de lucru a unui corp: 30 cm Lățime de lucru: 90cm Distanța dintre corpi: 73 cm Putere minimă necesară: 55 CP Greutate: 410kg Completare: cu roată metalică. Garanție: 12 luni
Lotul 6:					



Rezervuar pentru apă potabilă (Sistemă de apă)	TN1240	Turcia	Koksai	Greutatea: 980 kg Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dotată cu furtun de absorbție de 9m cu filtru, două ieșiri în spaț cu diametrul de 25mm pentru înghețarea cimpurilor Dotat cu turn anti-incendiar Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile roților: 9,00/16 (6gauri) Grosimea peretelui rezervorului: 3,0mm (galvanizat pe partea interioară) Lungimea rezervorului: 3180 mm Diametrul rezervorului: 1440 mm Dimensiuni totale: 3383/2137/1900mm Viteza de deplasare: 40km/h Putere minimă necesară: 60CP Sistem de umplere: Da - capacitate 36000L/h	Produsător: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1240 I Volum: 4.000 L Greutatea: 980 kg Grosimea peretelui rezervorului: 3 mm Dimensiunile roților: 10,0/75 - 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 6000L/min Sistem de frânare: hidraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru Ieșiri spaț: 2 ieșiri cu diametrul 25mm (p'u 2 furtune îngheț) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS Cardan: inclus în preț Garanție: 12 luni	
Lotul 7:						
Regulator material saditor	FS	Turcia	Koni agricultural machinery	Adâncimea maximă - 35cm Puterea minimă necesară - 40CP Productivitate - 0,05-0,2ha/h Greutatea: 235 kg Viteza de lucru - 1-3km/h Viteza la PTO - 540rovi/min Dimensiuni - 2,35x1,10x1,50 Termen de garanție: 12 luni.	Adâncime maximă - 35 cm Putere minimă necesară - 40 CP Masa - 235 kg Productivitate - 0,05 - 0,2 ha/h Viteza de lucru - 1-3 km/h Viteza la PTO - 540 rovi/min Dimensiuni - 2,35x1,10x1,50 Cardan 6x6 inclus Garantie 12 luni	
TOTAL						



Semnătura: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzar
 Ofertantului: Ozonleah Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Sîrășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Data: 16.02.2023