


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754047051911 din 1 august 2025
Obiectul achiziției: Mobilier conform necesităților LTPA "Elena Alistar" subordonat DETS Botanica anul 2025

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 4						
Scaun teatru	SJ8802	RPC	Guangdong Oshujian Furniure Co. Ltd	Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc echivalent (HENKING W01-1) 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, culoare roșie echivalent (NEWCENTURY BU122-1538) 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 565 mm 9) model: 	Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc echivalent (HENKING W01-1) 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, culoare roșie echivalent (NEWCENTURY BU122-1538) 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 565 mm 9) model: 	GOST16371-93 GOST 16854-2016 EN 12727:2000



Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 45 kg/m3, DIMENSIUNI sunt 500W730L140H.

Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald.

Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere putemică și rezistență la deformare. Culoarea vopselei este opțională.

Sezutul


Spuma din sezut : Folosim spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 50 kg/m3, DIMENSIUNI aproximativ sunt 460W500L140H.

Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj, abandonând structura cadru de lemn + placaj care este încă folosită pe scară largă pe piață. Forța de susținere este mai putemică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă.

Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere putemică și rezistență la deformare. Cu un orificiu unic de absorbție a sunetului în formă de fagure, rata generală de absorbție a sunetului este de 0,5, permițând eliminarea ecoului din întreaga sală în 0,1 secunde și asigurând o bună permeabilitate a aerului și lipsa zgomotului în întreaga sală. Culoarea vopselei este opțională.

Tesatura

Țesătură din catifea de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe,



Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 45 kg/m3, DIMENSIUNI 500W730L140H.

Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald.

Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere putemică și rezistență la deformare. Culoarea vopselei este opțională.

Sezutul

Spuma din sezut : Folosim spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 50 kg/m3, DIMENSIUNI aproximativ sunt 460W500L140H.

Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj, abandonând structura cadru de lemn + placaj care este încă folosită pe scară largă pe piață. Forța de susținere este mai putemică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă.

Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere putemică și rezistență la deformare. Cu un orificiu unic de absorbție a sunetului în formă de fagure, rata generală de absorbție a sunetului este de 0,5, permițând eliminarea ecoului din întreaga sală în 0,1 secunde și asigurând o bună permeabilitate a aerului și lipsa zgomotului în întreaga sală. Culoarea vopselei este opțională.

Tesatura

Țesătură din catifea de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe,

			fără a face biluțe și fără a se decolora. Conform cerințelor clientului, se poate aplica tratament 3M (impermeabil, antipraf, antipoluare), se poate face tratament ignifug. Există multe culori din care se poate alege. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Suprafața este pulverizată cu vopsea metalică specială și coaptă. at high temperature. Aluminum alloy foot frame is novel and special in shape. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză de in, și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomet și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI aproximativ Distanța centrală dintre 2 scaune: 565 mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 50 mm; înălțime totală: 1020 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 900-1000 mm (depinde de aranjamentul drept sau curbat).  Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	fără a face biluțe și fără a se decolora. Conform cerințelor clientului, se poate aplica tratament 3M (impermeabil, antipraf, antipoluare), se poate face tratament ignifug. Există multe culori din care se poate alege. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Suprafața este pulverizată cu vopsea metalică specială și coaptă. La temperatura înaltă. Ramă piciorului din aliaj de aluminiu este nouă și are o formă specială. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză de in, și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomet și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI aproximativ Distanța centrală dintre 2 scaune: 565 mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 50 mm; înălțime totală: 1020 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 900-1000 mm (depinde de aranjamentul drept sau curbat).  Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Ojoga În calitate de: lider asociație

Ofertantul: Cartdidact-Eurodidactica Adresa: sos. Hincești, 138/1, Chișinău, RM