

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21469503 din 22.08.2025
Obiectul de achiziției: Sistemului de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare) a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

NR.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	6	7
1	DHI-NVR5432-EI 32 Canale 4HDDx16TB	Conform caietului de sarcini	Înregistrator de rețea pentru 32 de canale. AI în timp real pe toate canalele: 2 canale la 32MP (20 fps), 2 canale la 24MP (20 fps), 4 canale la 16MP (25 fps), 5 canale la 12MP (25 fps), 8 canale la 8MP (25 fps), 12 canale la 5MP (25 fps), 16 canale la 4MP (25 fps), 32 canale la 1080p (25 fps) cu AI activat: 1 canal la 32MP (20 fps), 1 canal la 24MP (20 fps), 2 canale la 16MP (25 fps), 4 canale la 12MP (25 fps), 4 canale la 8MP (25 fps), 8 canale la 5 MP (25 fps), 12 canale la 4 MP (25 fps), 24 canale la 1080p (25 fps) Suportă 4 x 16 SATA HDD. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB 3.0), RS485, port 1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rată de biți la înregistrare - 384 bps. AI de la NVR: AI pe înregistratorul video: 2 canale de detector facial și recunoaștere facială, 4 canale de protecție perimetrală, 8 canale SMD Plus, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 4 canale. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 16 intrări și 8 ieșiri releu, Audio I/O 1/2 Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitate USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Număr maxim de clienți la distanță - 128. Dimensiune: 1U, 440.0 × 415.1 × 70.0 mm. Sursă de alimentare inclusă. Alimentare: AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz. Garanție 3 ani.
2	DH-S3218-16ET-135 Canale 16 cu PoE	Conform caietului de sarcini	CS4218-16ET-135 Switch desktop cu 18 porturi, gestionat în cloud, cu 16 porturi PoE

			Interval larg de temperatură de funcționare și carcasă complet metalică, complet închis și etanș la praf. Porturi (Uplink): 2x combo RJ45/SFP (1000M) Porturi (DownLink): 16x RJ45 (10/100M) Standarde de rețea: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab Port 1-2≤60W, Port 3-16≤30W, Total ≤135W Setare pin PoE: 1,2,4,5 (V+) ,3,6,7,8 (V-) Administrare: Layer 2 Protocoale PoE: IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt Max. Debit: 7,2 Gbps Rată de redirecționare a pachetelor: 5,36 MP/s Memorie tampon: 4 Mbps Dimensiunea tabelului MAC: 8K VLAN: 32 Alimentare: 100-240V DC, 3 A Consum de energie: 6-154 W Temperatură de funcționare: -10 °C - +55 °C Protecție la trăsnet: Descărcare în aer: 8 kV; Descărcare de contact: 6 kV Dimensiuni: 440 × 220 × 44 mm Greutate: 2,23 kg Dimensiuni pachet (L x Î x A): 440 × 300 × 44 mm Garanție 3 ani
3	DH-PFS3010-8ET-65 Switch	Conform caietului de sarcini	Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-65 Porturi: 2 (uplink): 10/100Mbps, 8 (downlink): 10/100Mbps Consum de energie (PoE): portul 1 ~ 8: ≤30W, total: ≤65W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 2 Gbps Rată de transfer pachete: 1,49 Mbps Tabelă MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Alimentare: 100 V ~ 240 V Protecție la trăsnet: Mod general 6 kV, Temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni și greutate

			242,5 mm × 122,9 mm × 35 mm, 760 g Garanție 3 ani
4	DH-SD2C405NB-GNY-A-PV-S2 4Mp 2.7 mm–13.5 mm Auto Tracking	Conform caietului de sarcini	DH-SD2C405NB-GNY-A-PV-S2 Cameră de rețea PTZ WizColor WizSense 4MP, 4Mp, 2,7mm–13,5mm, Zoom optic 1/2,8", 5×. Rată de cadre pentru date principale: 25/30fps@4MP (2560×1440). Sensibilitate la lumină: 0,005Lux@F1,6 (culoare), 0Lux/F1 (IR activat). Zoom optic 5×. Distanță focală: 2,7mm–13,5mm. Unghi de înălțime: 96,73°–24,76°; Unghi de vizualizare: 51,98°–13,91°; Unghi de înălțime: 110,58°–29,74°. Interval panoramare/inclinare: Panoramic: 0° până la 345°; Înclinare: de la 0° la +90°. Codec triplu: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR. Microfon și difuzor încorporate 120 dB, Zi/Noapte (ICR), Ultra DNR, Micro 256 Gb Lumină caldă până la 30 de metri, Patrulare presetată. Protecție perimetrală: Acceptă alarmă în funcție de tipurile de țintă (umane și vehicule). Acceptă filtrarea alarmelor false cauzate de animale, frunze foșnitoare, lumină puternică etc. Funcții IVS: Trecere de linie, alarmă luminoasă și sonoră ONVIF PSIA CGI, IP66, protecție la trăsnet TVS 2000, Alimentare: 12V DC, 1.5A ± 10% PoE+, Condiții de temperatură -30°C ~ +50°C, 3 ani garanție.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Departamentul Achiziții

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65