

15.03.2024

## **OFERTA COMERCIALA**

### **SPECIFICATIE TEHNICA SASIU**

**Marca: Ford Trucks**

**Model: 1833 DC, ampatament 4.250 mm**

#### **Caracteristici standard:**

- Sarcina maxima admisa: 19.000 kg
- Autosasiu cu lonjeroane 7 mm, motor anterior, configuratie axe 4x2

#### **Dimensiuni si mase:**

- Lungime: 8850 mm
- Latime (fara oglinzi): 2540 mm
- Inaltime: 3140 mm
- Ampatament: 4250 mm
- Consola fata: 1500 mm
- Consola spate: 3100 mm
- Garda la sol fata/spate: 356 / 352 mm
- Masa maxima axa fata: 7100 kg
- Masa maxima axa spate: 12600 kg
- Masa proprie: 6633 kg
- Sarcina utila: 11367 kg

#### **Motorizare:**

Sharing the load

- Diesel, FORD ECOTORQ, 6 cilindri in linie, capacitate cilindrica: 8974 cm<sup>3</sup>
- Norma poluare: Euro 6
- Putere maxima: 330 CP / 1900 rpm
- Cuplu maxim: 1300 Nm / 1200 – 1700 rpm
- Frana motor maxim 220 kw
- PTO motor

#### **Transmisie:**

- ambreiaj monodisc uscat
- cutie de viteze manuala
- PTO montat pe cutia de viteze
- Diferential blocabil

#### **Sistem franare:**

- Sistem de franare cu disc fata/spate
- ABS si EBS (Electronic Brake System)

- ESP (Electronic Stability Control)
- LDWS (Lane Departure Warning System)
- Asistentă la plecarea din rampă

**Directie :**

- Servoasistată, volan reglabil

**Suspensie:**

- Punte față: arcuri parabolice
- Punte spate: arcuri parabolice ranforsate

**Instalația electrică:**

- 24V, acumulatori 2x150 Ah
- alternator 130A/6.5 kw

**Cabina:**

- tip Day Cab
- scaun sofer încălzit, suspensie pneumatică, suport lombar
- oglinzi retrovizoare acționate electric și încălzite
- geamuri laterale acționate electric
- reglaj faruri electric
- tahograf digital
- imobilizator volan

**Dotări standard:**

- Dimensiuni anvelope 315/80R22,5
- Roti simple față, tandem spate, roata de rezervă
- 2 cale pt. roti
- Rezervor combustibil: 350 litri
- Rezervor AdBlue: 55 litri
- Aer condiționat
- Radio/CD
- Pilot automat
- Cheie contact cu telecomandă și închidere centralizată
- Roata rezervă
- Bară antiîmpănare
- Sistem lumini "Home Safe"
- Sistem siguranță "Approach Lights"
- Indicator nivel uzură frână
- Faruri ceată frontale



## Răspânditor material antiderapant

**Bunker** : capacitate de 6 m<sup>3</sup>, fabricat din oțel carbon S355, potrivit pentru a fi montat pe șasiul camionului.

Sistem de preumectare: capacitate de 1500 L , realizat din rezervoare HDPE, amplasate pe ambele părți ale buncărului.

Transportator : Sistem de transport infinit de tip lanț din oțel peste angrenaj, cu cuplu mare de torsiune

Spărgător : Sistem de spargere a bulgărilor pentru a zdrobi bulgării mari de sare

Unitate de împrăștiere : Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 cu cadru cu înălțime reglabilă

Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului.

Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic proporțional pentru a regla viteza sistemului hidraulic

Lățime : Lățime de împrăștiere reglabilă de la 2 la 12 m.

Dozaj : 5 gr/m<sup>2</sup> până la 40 gr/m<sup>2</sup> cantitate de împrăștiere reglabilă pentru sare

Asimetrie : Reglarea asimetrică controlată manual a modelului de împrăștiere asimetrică din jgheabul din spate cu 3

poziții principale ; stânga / dreapta / central.

Comenzi : Panoul de comandă este situat în interiorul cabinei șoferului.

Viteza de lucru : Interval de viteză de lucru între 0 - 60 km/h

Lampă rotativă (1 buc.) și proiector de iluminare (1 buc.) în partea din spate.

Accesorii : Sistem de prelată cu grilă de oțel pe partea superioară a buncărului.

### Plug de zăpadă:

Dimensiuni : 3000 mm lățime. , 1000 mm înălțime

Caroserie : Cadru din oțel carbon S355 cu capac frontal de 8 mm. din polietilenă (PE). Comenzi hidraulice pentru

mișcări sus/jos/stânga/dreapta. Rotație unghiulară până la min. 30°

Marginile de curățare : oțel rezistent la uzură Hardox 400

Mecanism : Sistem automat de sărituri peste obstacole de tip arc de torsiune.

Sistem de acționare: Pompa hidraulică este acționată de priza de putere a motorului camionului.

Iluminat : Lumini cu LED la ambele capete ale plugului de zăpadă și faruri frontale pentru operațiuni de noapte

Comenzi : Panoul de comandă este amplasat în interiorul cabinei șoferului.

Viteza de lucru : Intervalul de viteză de operare între 0 - 60 km/h

Placă de montaj : Disponibil inițial pe șasiul camionului (Ford 1833).

**Pret: 2 989 970,00 Lei MD (fara TVA )**

**Pret: 3 587 964,00 Lei MD (inclusiv TVA)**

С уважением

Uzun Ivan

Administrator

Tel mob 373 78322221

[uzun0612@gmail.com](mailto:uzun0612@gmail.com)

AGROSAN-TEHNO SRL

str. Lenin 30/7 or. Comrat

Republica Moldova

