

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753252236792 din 23.07.2025
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje necesare pentru deservirea gospodăriei comunale din satul Hîrbovăt, raionul Anenii Noi, precum și a tomberoanelor pentru fiecare gospodărie din localitate.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor				Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115-120 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3800-4000 cc. Turbină Intercooler Sistem de alimentare: Common Rail. Unghi de întoarcere grade : 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte:		

				minim 20F+20R dotată + schimbarea diapazoanelor electrohidraulic Rezervor de combustibil: 135 - 150 L Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Sistemul de direcție cu pompa independentă cu debitul min: 30 L/min Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în baie de ulei. Sistemul hidraulic/pneumatic: Sistem hidraulic cu debit pompă de minim: 55 L/min Retur liber pentru ulei hidraulic Minim 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Sistemul de agățare spate: Ridicare spate ELECTRONICĂ cu funcție APP AUTO APP spate: 540-540E-1000-1000E Stabilizatori telescopici Putere ridicare spate minim: 3.500 kg Greutate tractor minim: 4.250 kg Cabina: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolație fonică, încălzire și ventilație, lumini de lucru minim: 2 față / 2 spate, iluminare interioară, usi	
--	--	--	--	--	--

				cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Cabină cu sistem de ventilație și încălzire, spații de depozitare. Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice Aer condiționat Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale HALOGEN Priză electrică 12V + 2 porturi USB Lumini față pe capotă Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3600 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata Buton de activare a mecanismului de suspendare	
--	--	--	--	--	--

				spate montate pe aripa din spate Activare 4WD. Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore		
Încărcător frontal				Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro		

				- a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.		
Căuș cu maxilar				Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,5- 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.		
Lama universală				Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni		
Remorcă				Stare: nou Descrierea produsului:		

				Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg - 2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni	
--	--	--	--	---	--

				Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus		
Dispozitiv de agatare tomberon				Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus		
Tocator lateral				Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400-max 1600; Lățimea totală mm: min 1500-max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200		

				Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus		
Matura stradala				Stare: Nou Latime de lucru: 1600-1800 mm Inaltime: 800-900 mm Greutate: 380-420 kg Viteza de lucru: 8-10 km/ora Agatare: EURO Putere tractor: 70-120 cp Volum collector: 190-220 litri Viteză de rotație a periei: 100 -130 rot/min		

				Garanție: minim 12 luni		
Tocator de crengi				Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Puterea necesara de punere in fuctiune minim: 25CP Capacitate de taiere 6m3 Transmisie arbore cardanic Dotat cu transportor de incarcare 2m Greutate: 255-275 kg. Dotat cu cirlig de conectare remorca spate . Dotat cu reglator prin tros de ridicare si coboriire transportor. Dotat cu cite 4 cutite pe fiecare arbore de taiere. Dotat cu cadru propriu pentru sustinere cu 4 picioare. Dotat cu curea de transmisia transportorului prin curea Grosimea de taiere in lemn verde moale minim120mm Grosimea de taiere in lemn verde tare minim100mm Grosimea de taiere in lemn tare uscat minim 80mm Grosimea carcasei blocului minim 20mm Distanta intre arborii de lucru 120mm Grosimea rotii dintare 40mm Punerea in lucru 540 rot/min		

				Lungimea de taiere 10-12cm Compatibil cu tractorul propus Garanție: min. 12 luni.		
Total lot 1						
Lotul 1						
Tomberon/ Pubela 120l				Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840	Produsul oferit este un tomberon nou, cu o capacitate de 120 litri, destinat colectării deșeurilor menajere sau reciclabile. Pubela este de culoare verde și este fabricată din plastic de înaltă calitate – polietilenă de înaltă densitate (HDPE) – material durabil, rezistent la condițiile meteo extreme și la acțiunea diferitelor substanțe chimice. Dimensiunile orientative ale recipientului sunt de aproximativ 480 x 530 x 990 mm, iar greutatea proprie este de 8 kg. Este dotată cu capac ușor manevrabil și prevăzută cu mânere rezistente pentru o utilizare practică și sigură. Pubela este echipată cu două roți din cauciuc dens, cu diametrul minim de 200 mm, montate pe un ax din oțel zincat, rezistent la coroziune.	

					Produsul este certificat pentru conformitate cu standardele internaționale ISO 9001 (managementul calității, TUV EN 840 (standard aplicabil pentru recipiente mobile pentru deșeuri). ISO 14001	
Tomberon 240 L				Tomberoane 240L Stare produsului: NOU Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberonul propus, cu o capacitate de 240 litri, este un produs nou, de culoare verde, destinat colectării deșeurilor menajere sau reciclabile. Este realizat din plastic de înaltă calitate – polietilenă de înaltă densitate (HDPE) – un material durabil, cu rezistență ridicată la condițiile atmosferice și la acțiunea diverselor substanțe chimice. Dimensiunile orientative ale recipientului sunt de aproximativ 585 x 730 x 1100 mm, iar greutatea proprie este de 11,7 kg. Recipientul este prevăzut cu capac manevrabil, ușor de utilizat, și cu mânere solide care facilitează manipularea. Este dotat cu două roți din cauciuc dens, cu diametrul minim de 200 mm, montate pe un ax din oțel zincat, ceea ce asigură mobilitate ridicată și rezistență în exploatare.	

					Produsul este certificat pentru conformitate cu standardele internaționale: ISO 9001 (managementul calității, TUV EN 840 (standard aplicabil pentru recipiente mobile pentru deșeuri). ISO 14001	
Total lot 2						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „ABS” S.R.L., Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.