

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 5/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială pe baza de ipsos – **NOTA BENE**

2. Utilizare preconizată:

NOTA BENE - tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă și piatră de var, a pereților din blocuri de gips și din blocuri de tip fortan ș.a.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

| Tencuială pe baza de ipsos NOTA BENE | | |
|---|---------------|---|
| Caracteristici esențiale: | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate |
| Raportul apa/ipsos | 0,477 | SM EN 13279-2:2015 |
| Conținutul de lianți de ipsos | <50% - tip B2 | SM SR EN 13279-1:2010 |
| Timpul de priză, min | 40 | SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20 |

| | | |
|---|------|--|
| Rezistență la compresiune, N/mm ² | 3,65 | SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥2,0 |
| Rezistență la încovoiere, N/mm ² | 2,28 | SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥1,0 |
| Rezistența de aderență, N/mm ² | 0,63 | SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă >0,1 |
| Reacție la foc | A1 | SM SR EN 13279-1:2010 |
| Izolare la sunetul aerian direct | NPD | SM SR EN 13279-1:2010 |
| Rezistența termică | NPD | SM SR EN 13279-1:2010 |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Mășterii Manole 9

la 18 martie 2021