




ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTS D'ÉLECTROCHIRURGIE



French manufacturer of electrosurgical unit since 1947
Fabricant français de bistouris électriques depuis 1947

ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS

INSTRUMENTS D'ÉLECTROCHIRURGIE

Reusable electrosurgical pencils 1 *Manches porte-électrode réutilisables*



Monopolar electrodes 5 *Électrodes monopolaires*



Monopolar forceps 15 *Pinces monopolaires*



Bipolar forceps 21 *Pinces bipolaires*



Cables and adaptors 27 *Câbles et adaptateurs*



Neutral plates 33 *Plaques neutres*



Single use pencils and electrodes 35 *Porte-électrodes et électrodes à usage unique*



Instruments for Argon Plasma Coagulation (APC) 38 *Instruments pour Coagulation au Plasma d'Argon*



Designed and manufactured in our factories in France
Conçus et fabriqués dans nos usines en France



Lamidey Noury designed and manufactured!

Conception et fabrication LAMIDEY NOURY

With the globalization in the medical device industry, it is essential for us today to define exactly what it means by designing and manufacturing a new product range.

Our range is not a list of imported products from Europe or Asia with a Lamidey-Noury sticker on it. Due to OEM procedures, it's very easy for any European company to declare itself as the official manufacturer of a complete product line, CE marked without participating in any designing and manufacturing process.

This is a fact and we invite you to consult other catalogues of these so called manufacturers, and you will notice most of the product are perfectly similar except colours, packaging, name but all remain exactly the same.

We are against these sort of practices, which disillusion the customers and a cause of considerable damage to innovation.

Today, our range of products that we propose to you have been successfully designed, optimized and finalized thanks to the help of our surgeon partners.

Nothing less than extraordinary for a manufacturer, we have been continually in the service of surgical innovation ever since 1947.

La mondialisation dans le domaine de l'industrie des dispositifs médicaux, rend nécessaire aujourd'hui, de définir exactement ce que signifie concevoir et fabriquer une nouvelle gamme de produits.

Notre gamme de produits n'est pas une liste de produits importés, sur laquelle nous aurions apposé notre marque. Les procédures OEM permettent aisément à une société européenne, de se déclarer fabricant d'une ligne complète de produits, sans participer ni à leur conception, ni à leur fabrication.

C'est un fait, et nous vous invitons à consulter les catalogues de ces soi-disant fabricants, dont la plupart des produits se ressemblent, à l'exception des noms, des couleurs et du conditionnement, mais sont en tout autres points identiques.

Nous protestons contre cette pratique, qui trompe les utilisateurs, et est un frein à l'innovation.

La gamme de produits que nous proposons a été conçue, améliorée et finalisée avec l'aide de nos chirurgiens partenaires.

Cela n'a rien d'exceptionnel pour un fabricant au service de l'innovation chirurgicale depuis 1947.

Catalog of Electrosurgical accessories

Catalogue d'accessoires d'électrochirurgie

Notes :

The information contained in this catalog is intended exclusively for health care professionals.

Les informations contenues dans ce catalogue sont exclusivement destinées aux professionnels de santé.

The conformity assessment according to Annex II of Directive 93/42/EEC was performed by LNE / G-MED (notified body No. 0459).

L'évaluation de la conformité suivant l'annexe II de la directive 93/42/CEE a été effectuée par le LNE/G-MED (organisme notifié N°0459).

Dispositifs non remboursables par l'assurance maladie.

Abbreviations and symbols used in the catalog

Signification des sigles et symboles utilisés dans le catalogue

Class I/IIa/IIb	Classification of medical device according to Annex IX of Directive 93/42/EEC <i>Classification du dispositif médical suivant l'annexe IX de la directive 93/42/CEE</i>
	Indication of the quantity per packing <i>Indication de la quantité par conditionnement</i>
U = 6.25 kVp	Indication of the rated accessory voltage (peak voltage) <i>Indication de la tension assignée d'accessoire (en kilovolts crête)</i>
	Follow operating instructions <i>Suivre les instructions d'utilisation</i>
T°  95°C max	Washable Device at 95°C under water jet <i>Dispositif lavable sous jet d'eau à 95°C</i>
	Device sterilizable up to the temperature specified <i>Dispositif stérilisable à la température spécifiée</i>
	Single use device- do not reuse <i>Dispositif à usage unique – ne pas réutiliser</i>
	Non sterile device <i>Dispositif non stérile</i>
	Latex free <i>Dispositif sans latex</i>
	Device sterilized with ethylene oxide <i>Dispositif stérilisé à l'oxyde d'éthylène</i>
Ø	Diameter <i>Diamètre</i>

Reusable electrosurgical pencils

Manches porte-électrode réutilisables



Waterproof switches for a long life
Contacts étanches pour une grande longévité

For electrodes of 2.4 mm and 4 mm Ø
Pour électrodes Ø 2.4 et Ø 4 mm


With chuck for all kind of electrodes
Avec mandrin pour tous les types d'électrodes

Full range for every kind of connection
Gamme complète pour toutes les connexions

Round plug
Fiche ronde



Flat plug 3 pins
Prise plate tri fiche



Chuck
Mandrin




TACTILEC:

Reusable pencil with control buttons

Manches réutilisables à commandes manuelles

Reusable pencil with 2 buttons and international 3 pins plug


Manche réutilisable à commandes manuelles prise internationale



V11MCT9N	chuck / mandrin	Electrode Ø 2.4 mm	Class IIb = 1	U = 6.25 kVp T° 95°C max
V11MCT94N	chuck / mandrin	Electrode Ø 4 mm	Accessoires HF - NU	134°C

Reusable pencil with 2 buttons and 5mm plug


Manche réutilisable à commande manuelle prise ronde 5 mm



V11MCT10N	chuck / mandrin	Electrode Ø 2.4 mm	Class IIb = 1	U = 6.25 kVp T° 95°C max
V11MCT14N	chuck / mandrin	Electrode Ø 4 mm	Accessoires HF - NU	134°C

Reusable pencil with 2 buttons and Lamidey plug

Manche réutilisable à commandes manuelles prise Lamidey



V11MCT8N	chuck / mandrin	Electrode Ø 2.4 mm	Class IIb = 1	U = 6.25 kVp T° 95°C max
V11MCT84N	chuck / mandrin	Electrode Ø 4 mm	Accessoires HF - NU	134°C


DERLEC:

Reusable pencil without control button

Manches réutilisables à commande pédale

Reusable pencil without control button and 4 mm male plug

Manche réutilisable à commande pédale avec prise mâle 4 mm



V11MC254

DERLEC 25
Electrode Ø 2.4 mm

V11MC404

DERLEC 40
Electrode Ø 4 mm

Class IIa

U = 6.25 kVp



= 1

T° 95°C max




Accessoires
HF - NU



Reusable pencil without control button and 5 mm male plug

Manche réutilisable à commande pédale avec prise mâle 5 mm



V11MC255

DERLEC 25
Electrode Ø 2.4 mm

V11MC405

DERLEC 40
Electrode Ø 4 mm

Class IIa

U = 6.25 kVp



= 1

T° 95°C max




Accessoires
HF - NU



Reusable pencil without control button and 8 mm male plug

Manche réutilisable à commande pédale avec prise mâle 8 mm



V11MC258

DERLEC 25
Electrode Ø 2.4 mm

V11MC408

DERLEC 40
Electrode Ø 4 mm

Class IIa

U = 6.25 kVp



= 1

T° 95°C max



Accessoires
HF - NU



DERLEC:

Reusable pencil without control button

Manches réutilisables à commande pédale

Reusable pencil without control button nor cable

Manche réutilisable à commande pédale sans câble

Male connector Ø 4 mm
Connecteur mâle Ø 4 mm



V11MD25	DERLEC 25 Electrode Ø 2.4 mm	Class IIa  = 1	U = 6.25 kVp  T° 95°C max
V11MD40	DERLEC 40 Electrode Ø 4 mm	 Accessoires HF - NU	 134°C

Monopolar electrodes *Électrodes monopolaires*



Ø 2.4 and Ø 4 mm electrodes
Électrodes en Ø 2.4 et en Ø 4 mm

Large range of electrodes (shape, length...)
Très large gamme d'électrodes (formes, longueurs...)

Special electrodes
Électrodes spéciales (conisation,...)

Conization electrode
Électrode de conisation



Blade electrode
Électrode couteau




Ball electrode
Électrode boule



Shaft electrode Ø 2.4 mm Électrode emmanchement Ø 2.4 mm

Straight blade electrode Ø 2.4 mm Électrode couteau droit Ø 2.4 mm



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T° 95°C max

Accessoires
HF - NU



V11CCDTC

Extra short
Très court

Not insulated
Non isolée

50 mm

V11CCDI

Short
Court

Insulated
Isolée

65 mm

V11CD2M

Medium
Moyen

Insulated
Isolée

84 mm

V11CD2L


Long
Longue

Insulated
Isolée

120 mm

Angled blade electrode Ø 2.4 mm Électrode couteau coudée Ø 2.4 mm

Insulated blade / Couteau isolé



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T° 95°C max

Accessoires
HF - NU



V11CCCI

Short
Court

Insulated
Isolée

60 mm

V11CC2M

Medium
Moyen

Insulated
Isolée

80 mm

V11CC2L


Long
Longue

Insulated
Isolée

115 mm

Insulated shaft electrode Ø 2.4 mm Électrode isolée emmanchement Ø 2.4 mm

Ball electrode Électrode boule



Classe IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU




134°C

V11B3CI	Short / Courte	65 mm	Ø 3 mm
V11B32M	Medium / Moyen	84 mm	
V11B32L	Long / Longue	120 mm	
V11B4CI	Short / Courte	66 mm	Ø 4 mm
V11B42M	Medium / Moyen	85 mm	
V11B42L	Long / Longue	121 mm	
V11B5CI	Short / Courte	67 mm	Ø 5 mm
V11B52M	Medium / Moyen	86 mm	
V11B52L	Long / Longue	122 mm	
V11B8CI	Short / Courte	70 mm	Ø 8 mm
V11B82M	Medium / Moyen	84 mm	
V11B82L	Long / Longue	120 mm	

Shaft electrode Ø 2.4 mm Électrode emmanchement Ø 2.4 mm

Needle electrode ø 2.4 mm

Électrode aiguille ø 2.4 mm



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5



T° 95°C max




Accessoires
HF - NU



V11T3TC	Very short / Très courte	50 mm	Thin / Fine	Ø 0.3 mm
V11T3CI	Short / Courte	65 mm		
V11T32M	Medium / Moyen	84 mm		
V11T32L	Long / Longue	120 mm		
V11T5TC	Very short / Très courte	50 mm	Medium / Moyen	Ø 0.6 mm
V11T5CI	Short / Courte	65 mm		
V11T52M	Medium / Moyen	84 mm		
V11T52L	Long / Longue	120 mm		
V11T8TC	Very short / Très courte	50 mm	Large / Grosse	Ø 0.8 mm
V11T8CI	Short / Courte	65 mm		
V11T82M	Medium / Moyen	84 mm		
V11T82L	Long / Longue	120 mm		

Insulated shaft electrode Ø 2.4 mm Électrode isolée emmanchement Ø 2.4 mm

Loop electrode Ø 2.4 mm Électrode anse Ø 2.4 mm



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5



T° 95°C max




Accessoires
HF - NU



134°C

V11A02C	Short / Courte	60 mm	Ø 10 mm
V11A82C	Short / Courte	60 mm	Ø 8 mm
V11A52C	Short / Courte	60 mm	Ø 6 mm
V11A02M	Medium / Moyenne	84 mm	Ø 10 mm
V11A82M	Medium / Moyenne	84 mm	Ø 8 mm
V11A52M	Medium / Moyenne	84 mm	Ø 6 mm
V11A02L	Long / Longue	120 mm	Ø 10 mm
V11A82L	Long / Longue	120 mm	Ø 8 mm
V11A52L	Long / Longue	120 mm	Ø 6 mm

Triangular loop electrode Ø 2.4 mm for conization (Gynaecology) Électrode de conisation triangulaire Ø 2.4 mm (Gynécologie)



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 1



T° 95°C max



Accessoires
HF - NU




134°C

V11GCT2	9 mm / 12 mm	Gynaecology Gynécologie
V11GCT21	12 mm / 15 mm	
V11GCT22	15 mm / 18 mm	

Insulated shaft electrode Ø 2.4 mm Électrode isolée emmanchement Ø 2.4 mm

Circular loop electrode ø 2.4 mm for conization (Gynaecology) Anse Ronde de conisation ø 2.4 mm (Gynécologie)



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU



134°C

V11GCT3

Ø 15 mm

V11GCT31

Ø 20 mm


V11GCT32

Ø 25 mm

Loop circular
Conisation Ronde

Gynaecology
Gynécologie

Semi circular loop electrode ø 2.4 mm for conization (Gynaecology) Électrode demi-ronde de conisation ø 2.4 mm (Gynécologie)



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU



134°C

V11GCT4

Ø 15 mm

V11GCT41

Ø 20 mm

V11GCT42


Ø 25 mm

Semi circular loop
Demi-ronde

Gynaecology
Gynécologie

Insulated shaft electrode Ø 4 mm Électrode isolée emmanchement Ø 4 mm

Straight blade Electrode Ø 4 mm Électrode couteau droite Ø 4 mm



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T°

95°C max



Accessoires
HF - NU

134°C

V14CCDI

Short / Court

L = 60 mm

V14CD2M

Medium / Moyen

L = 85 mm

V14CD2L


Long / Longue

L = 115 mm

Insulated
Isolée

Blade
Couteau

Angled blade electrode Ø 4 mm Électrode couteaux coudée Ø 4 mm



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T°

95°C max



Accessoires
HF - NU

134°C

V14CCCI

Short / Court

L = 51 mm

V14CC2M

Medium / Moyen

L = 80 mm

V14CC2L

Long / Longue


L = 110 mm

Insulated
Isolée

Blade
Couteau

Shaft electrode Ø 4 mm Électrode emmanchement Ø 4 mm

Ball electrode Électrode boule



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T° 95°C max

Accessoires
HF - NU

134°C

V14B42L

Long / Longue

L = 136 mm

Ø 4 mm

V14B4CI

Short / Court

L = 64 mm

V14B62L

Long / Longue

L = 138 mm


Ø 6 mm

V14B6CI

Short / Court

L = 66 mm

Needle electrode uninsulated Électrode aiguille non isolée



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T° 95°C max

Accessoires
HF - NU

134°C

V14T8CI

60 mm


Ø 0.85 mm

Needle / Aiguille

Shaft electrode Ø 4 mm Électrode emmanchement Ø 4 mm

Triangular loop electrode ø 4 mm for conization (Gynaecology)

Électrode de conisation triangulaire ø 4 mm (Gynécologie)



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 1

T°

95°C max



Accessoires
HF - NU

134°C
SSS

V14GCT2

9 mm / 12 mm

V14GCT21

12 mm / 15 mm


V14GCT22

15 mm / 18 mm

Gynaecology
Gynécologie

Circular loop electrode ø 4 mm for conization (Gynaecology)

Anse Ronde de conisation ø 4 mm (Gynécologie)



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 1

T°

95°C max



Accessoires
HF - NU

134°C
SSS

V14GCT3

Ø 15 mm

V14GCT31

Ø 20 mm

V14GCT32

Ø 25 mm


Loop circular
Conisation Ronde

Gynaecology
Gynécologie

Shaft electrode Ø 4 mm Électrode emmanchement Ø 4 mm

Semi circular loop electrode ø 4 mm for conization (Gynaecology)

Anse demi-ronde de conisation ø 4 mm (Gynécologie)



Class IIb

U = 4.5 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU



V14GCT4

Ø 15 mm

V14GCT41S

Ø 20 mm


V14GCT42S

Ø 25 mm

Semi circular loop
Anse demi-ronde

Gynaecology
Gynécologie

Monopolar forceps *Pinces monopolaires*



Very high insulation performance
Isolant de très haute protection

Smooth jaws and claws jaws
Mors lisses et mors à griffes

Protected plug
Fiche de connexion protégée

Large range of forceps (shape, length...)
Très large gamme de pinces (formes, longueurs...)

Male plug
Borne mâle




Claw jaws
Mors à griffes



Smooth jaws
Mors lisses






VPM11D03




VPM13C10



VPM16D10



VPM20B10



VPM22C10

Monopolar forceps

Pinces monopolaires

Straight monopolar forceps smooth jaws

Pince monopolaire droite mors lisses



Class IIb

U = 4.12 kVp



= 1



T° 95°C max



Accessoires
HF - NU




134°C

VPM13D10

13 cm


5 x 1 mm



VPM16D10

16 cm


5 x 1 mm



VPM20D10

20 cm

5 x 1 mm



VPM20D20

20 cm


7 x 2 mm



VPM22D10

22 cm


5 x 1 mm



VPM22D20

22 cm


7 x 2 mm



VPM22D25

22 cm

7 x 2,5 mm



Plug / Fiche

Ø 4 mm

Scale 1/1 - Échelle 1/1

Straight monopolar forceps claw jaws

Pince monopolaire droite mors à griffes



Class IIb

U = 4.12 kVp



= 1



T° 95°C max



Accessoires
HF - NU



134°C

VPM13D08G

13 cm

8/10 mm



VPM13D12G

13 cm

12/10 mm



VPM16D08G

16 cm

8/10 mm



VPM16D12G

16 cm

12/10 mm



VPM20D08G

20 cm

8/10 mm



VPM20D12G

20 cm

12/10 mm



Plug / Fiche

Ø 4 mm

Scale 1/1 - Échelle 1/1

Monopolar forceps Pinces monopolaires

Angled monopolar forceps smooth jaws Pince monopolaire coudée mors lisses



Class IIb

U = 4.12 kVp



= 1

T° 95°C max


Accessoires
HF - NU



VPM13C10

13 cm


5 x 1 mm



VPM16C10

16 cm


5 x 1 mm



VPM20C10

20 cm


5 x 1 mm



VPM22C10

22 cm

7 x 1 mm



VPM20C20

20 cm

7 x 2 mm



VPM22C20

22 cm


7 x 2 mm



VPM22C25

22 cm

7 x 2,5 mm



Plug
Fiche
Ø 4 mm

Scale 1/1 - Échelle 1/1

Bayonet forceps smooth jaws Pince baïonnette mors lisses



Class IIb

U = 4.12 kVp



= 1

T° 95°C max


Accessoires
HF - NU



VPM16B10

16 cm


5 x 1 mm



VPM20B10

20 cm

5 x 1 mm



Plug
Fiche
Ø 4 mm



Scale 1/1 - Échelle 1/1

Monopolar forceps


Pinces monopolaires

ADSON
Smooth jaws
Mors lisses




Class IIb	U = 4.12 kVp	 = 1	T°  95°C max	 Accessoires HF - NU	 134°C
VPM11D03	11 cm	5 x 0.3 mm	5 x 0.3 mm 		Plug Fiche Ø 4 mm
VPM11D10	11 cm	5 x 1 mm	5 x 1 mm 		

Scale 1/1 - Échelle 1/1



VPB11D05



VPB16D03



VPB18C05




VPB20AR10



VPB22C10

Bipolar forceps

Pinces bipolaires



Very high insulation performances
Isolant de très haute protection

Pion de guidage pour une fermeture parallèle des mors
Parallel closing of the jaws with the pin guide

Large range of forceps (shape, length...)
Très large gamme de pinces (formes, longueurs...)

Non stick coating
Revêtement anti-adhérent

Guide pin
Pion de centrage



Jaws
Mors



Connector
Connecteur



Bipolar forceps *Pinces bipolaires*

Straight bipolar forceps with smooth jaws *Pinces Bipolaires droites mors lisses*



Class IIb U = 1.76 kVp  = 1 T°  ≥ 5°C max  Accessoires HF - NU 			
VPB13D03	13 cm	5 x 0,3 mm	0.3 mm  
VPB13D05	13 cm	5 x 0,5 mm	0.5 mm  
VPB13D10	13 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB16D03	16 cm	5 x 0,3 mm	0.3 mm  
VPB16D10	16 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB16D20	16 cm	7x 2 mm	2 mm  
VPB18D03	18 cm	5 x 0,3 mm	0.3 mm  
VPB18D10	18 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB18D20	18 cm	7x 2 mm	2 mm  
VPB20D03	20 cm	5 x 0,3 mm	0.3 mm  
VPB20D10	20 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB20D20	20 cm	7x 2 mm	2 mm  
VPB22D10	22 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB22D20	22 cm	7x 2 mm	2 mm  
VPB25D10	25 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB25D20	25 cm	7x 2 mm	2 mm  

Scale 1/1 - Échelle 1/1






Bipolar forceps

Pinces bipolaires

Angled bipolar forceps smooth jaws

Pinces bipolaires coudées mors lisses



Class IIb	U = 1.76 kVp	 = 1	T°  95°C max	 Accessoires HF - NU	
VPB13C03	13 cm	5 x 0,3 mm			
VPB13C05	13 cm	5 x 0,5 mm			
VPB16C03	16 cm	5 x 0,3 mm			
VPB16C10	16 cm	5 x 1 mm			
VPB18C05	18 cm	5 x 0,5 mm			
VPB18C10	18 cm	5 x 1 mm			
VPB18C20	18 cm	7x 2 mm			
VPB20C10	20 cm	5 x 1 mm			
VPB20C20	20 cm	7x 2 mm			
VPB22C10	22 cm	5 x 1 mm			
VPB22C20	22 cm	7x 2 mm			

Scale 1/1 - Échelle 1/1

Bipolar forceps Pinces bipolaires

Bayonet forceps smooth jaws Pince baïonnette mors lisses



Class IIb U = 1.76 kVp  = 1 T°  95°C max  Accessoires HF - NU 			
VPB16B05	16 cm	5 x 0,5 mm	0.5 mm  
VPB16B10	16 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB20B03	20 cm	5 x 0,3 mm	0.3 mm  
VPB20B10	20 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB20B8	20 cm	8 x 1 mm	1 mm  
VPB22B03	22 cm	5 x 0,3 mm	0.3 mm  
VPB22B05	22 cm	5 x 0,5 mm	0.5 mm  
VPB22B10	22 cm	5 x 1 mm	1 mm  
VPB25B05	25 cm	5 x 0,5 mm	0.5 mm  
VPB25B10	25 cm	5 x 1 mm	1 mm  

Scale 1/1 - Échelle 1/1

Bipolar forceps

Pinces bipolaires

Bayonet forcep for neurosurgery smooth jaws

Pince baïonnette pour neurochirurgie mors lisses



Class IIb	U = 4.5 kVp	= 5	T° 95°C max	Accessoires HF - NU	
VPB20AV10	20 cm	5 x1 mm			
VPB20AR10	20 cm	5 x1 mm			

Scale 1/1 - Échelle 1/1

ADSON forceps smooth jaws

Pince ADSON mors lisses



Class IIb	U = 1.76 kVp	= 1	T° 95°C max	Accessoires HF - NU	
VPB11D03	11cm	5 x 0,3 mm			
VPB11D05	11cm	5 x 0,5 mm			
VPB11D10	11cm	5 x 1 mm			

Scale 1/1 - Échelle 1/1

Bipolar forceps *Pinces bipolaires*

Angled ADSON forceps smooth jaws

Pince ADSON coudée mors lisses



Class IIb

U = 1.76 kVp



= 1



95°C max



Accessoires
HF - NU



VPB11C03

11cm Coudée


5 x 0,3 mm



VPB11C05

11cm Coudée

5 x 0,5 mm



Scale 1/1 - Échelle 1/1

Bipolar forceps with irrigation channel smooth jaws

Pinces bipolaire irrigante mors lisses



Class IIb

U = 1.76 kVp



= 1



95°C max



Accessoires
HF - NU



V11PBI180

18 cm

10 x 0.5 mm



Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Monopolar cables Câbles monopolaires

Class I

5 kVp



= 1



95°C max



Accessoires
HF - NU



134°C

Reference Référence	Male plug to the unit Prise mâle vers le générateur	Female plug for instrument Prise femelle pour instrument
V11FM40		
V11FM40P		
V11B540		
V11B840		
V11FM41		

Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Plate cable

Câble plaque

Class I

2,1 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU




Reference
Référence


Male plug to the unit
Prise mâle vers le générateur

Female plug for instrument
Prise femelle pour instrument


V11K250














V11K350



V11K450



Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Bipolar cables Câbles bipolaires		
Class I	2 kVp	 = 1  95°C max  Accessoires HF - NU   134°C
Reference Référence	Male plug to the unit Prise mâle vers le générateur	Female plug for instrument Prise femelle pour instrument
V11F242	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab Covidien)  	European plug / Fiche européenne 
V11F242D	2 x Ø 4 mm - 22 mm  	European plug / Fiche européenne 
V11F242C	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab Covidien)  	European plug short Fiche européenne courte 
V11F242TC	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab Covidien)  	European plug very short Fiche européenne très courte 
V11BCQ40	Ø 4 mm Ø 8 mm (Erbe)  	European plug short Fiche européenne courte 
V11BCR40	Ø 2 mm Ø 5 mm (Martin)  	European plug short Fiche européenne courte 
V11F344	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm LAMIDEY  	2 x int, Ø 2 mm 

Cables and adaptors

Câbles et adaptateurs

Monopolar adaptors

Adaptateurs monopolaires

Class I

6,25 kVp



= 1

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU



Reference Référence	Unit side plug Prise côté générateur	Cable side plug Prise côté câble
V11KA85	Ø 4 mm	int. Ø 3,2 mm
V11KA90	Ø 5 mm - Ø 9 mm	3 x int. Ø 4 mm 32 mm 13
V11KA91	Ø 4 mm	int. Ø 5 mm (Erbe)
V11KA92	Ø 4 mm	int. Ø 8 mm (Valleylab Covidien)
V11KA94	jack Ø 6,35 mm	2 x int. Ø 2,4 mm (Valleylab Covidien) 9/2

Cables and adaptors Câbles et adaptateurs

Bipolar adaptors

Adaptateurs bipolaires

Class I

2 kVp



= 1

T° 95°C max



Accessoires
HF - NU



Reference Référence	Unit side plug Prise côté générateur	Cable side plug Prise côté câble
V11KA88	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab)	int. Ø 5 mm (Erbe)
V11KA89	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm (LAMIDEY Valleylab)	int. Ø 2 mm (Martin)
V11KA98	2 x Ø 4 mm - 28,5 mm - Multifonction LAMIDEY	3 x int. Ø 4 mm

Neutral Plates

Plaques neutres

Very low contact impedance with the skin, to ensure the lowest possible temperature during use

Très faible impédance de contact sur la peau pour assurer les plus basses températures possibles durant l'utilisation

Adhesive hydrogel, hypoallergenic and conductive, providing excellent adherence

Hydrogel adhésif, conducteur et hypoallergénique, assurant une excellente adhérence

Detachable connecting cables, or prewired plates

Câbles de liaison amovibles ou plaques précâblées


Cables with jack for any brand of ESU

Connecteurs plaque pour tous générateurs électrochirurgicaux

Siliplaque C





Siliplaque D



Neutral Plates Plaques neutres

Reusable neutral plate one area with cable 5m length

Plaque électrochirurgicale 1 zone réutilisable avec câble long de 5 m

				
Class IIb		 = 1		 Siliplaque - NU
Reference Référence	Types Types	Conductive area Surface conductrice	Plug Fiche	Sizes Dimensions
V11IS1C	Single area plate <i>Plaqué simple</i>	437 cm ²	Jack Ø 6.35mm	147 x 297 mm
V11IS1CE	Split plate <i>Plaqué double zone</i>		Plug Ø 6.35 mm with large ring Ø 6.35 avec bague longue	


Reusable neutral plate 2 areas with cable 5m length

Plaque électrochirurgicale 2 zones réutilisable avec câble long de 5 m

				
Class IIb		 = 1		 Siliplaque - NU
Reference Référence	Types Types	Conductive area Surface conductrice	Plug Fiche	Sizes Dimensions
V11IS1C	Single area plate <i>Plaqué simple</i>	437 cm ²	Jack Ø 6.35mm	147 x 297 mm
V11IS1CE	Split plate <i>Plaqué double zone</i>		Plug Ø 6.35 mm with large ring <i>Ø 6.35 avec bague longue</i>	

Single use electrosurgical pencils and electrodes

Porte-électrodes et électrodes à usage unique



Devices sterilized in France (EO)
Produits stérilisés en France (EO)

With or without control buttons
Avec ou sans boutons de commande


Full range with every kind of connections
Gamme complète avec tous les types de connexions

Large range of electrodes (shape, length...)
Très large gamme d'électrodes (formes, longueurs...)

Electrosurgical pencils
Manche d'électrochirurgie



Plugs
Prises



Electrodes
Électrodes



Single use electrosurgical pencils and electrodes Porte-électrodes et électrodes à usage unique

Single use electrosurgical pencil with fingerswitches and 3 pins plug

Manche porte-électrodes stériles à usage unique avec boutons prise trifiches



Class IIb

5,6 kVp max



Manches UU
steriles - NU

STERILE EO

VSUT1

Needle 7 cm
Aiguille 7 cm

3 m

VSUTL1

Needle 15 cm
Aiguille 15 cm

3 m

VSUC1

Blade 7 cm
Couteau 7 cm

3 m

VSUC15

Blade 7 cm
Couteau 7 cm

5 m

VSUCL1

Blade 15 cm
Couteau 15 cm

3 m

Electrode
ø 2,38 mm

Single use pencil with buttons and plug 5 mm

Manche porte-électrodes stériles à usage unique avec boutons prise 5 mm



Class IIb

5,6 kVp max



Manches UU
steriles - NU

STERILE EO

VSUEC1

Blade 7 cm
Couteau 7cm

3 m

Electrode
ø 2,38 mm

Single use pencil without buttons and plug 4 mm

Manche porte-électrodes stériles à usage unique sans boutons prise 4 mm



Class IIb

5,6 kVp max



Manches UU
steriles - NU

STERILE EO

VSUT2

Needle 7 cm
Aiguille 7 cm

3 m

VSUC2

Blade 7 cm
Couteau 7cm

3 m


Electrode
ø 2,38 mm

Single use electrosurgical pencils and electrodes

Porte-électrodes et électrodes à usage unique

Single use and sterile electrodes

Électrodes stériles à usage unique



Class IIb

3,5 kVp max



= 24



Manches
UU stériles - NU

STERILE EO

VEUT1	7 cm	Insulated <i>Isolée</i>	Needle <i>Aiguille</i>
VEUTL1	15 cm		
VEUC1	7 cm	Insulated <i>Isolée</i>	Blade <i>Couteau</i>
VEUCL1	15 cm		
VEUC2	7 cm	Long insulation <i>Isolement long</i>	
VEUCL2	15 cm		
VEUB1	7 cm	Insulated <i>Isolée</i>	Ball ø 4 mm <i>Boule ø 4 mm</i>
VEUBL1	15 cm		

Instruments for Argon Plasma Coagulation (APC)

Instruments pour Coagulation au Plasma d'Argon



**APC probes for gastro-intestinal and
bronchial applications**
*Sondes APC pour applications gastro-
intestinale et bronchique*


**APC pencils and electrodes for
laparoscopic and open surgery**
*Manche et électrodes APC pour chirurgie
ouverte et coeliochirurgie*

**Reusable probes and electrodes with
ceramic tips**
*Électrodes et sondes réutilisables avec
embouts céramique*

Range for all the APC requirements
*Gamme répondant aux exigences de
toutes les applications sous argon*

Electrosurgery under Argon flow Électrochirurgie sous flux d'Argon

Reusable pencil for argon with 2 buttons and international 3 pins plug
Manche Argon réutilisable à commande manuelle prise internationale



Class IIb

U = 6,25 kVp max



= 1



T° 95°C max



Accessoires
HF - NU



V11A201

screw / mandrin

Electrode Ø 4 mm

APC straight electrode
Électrode couteau APC



Class IIb

U = 4,5 kVp max



= 1



T° 95°C max



Accessoires
HF - NU



V11A301

Short / Court

73,5 mm

V11A302

Long / Longue

148,5 mm

V11A303

Coelichirurgie / Laparoscopy

368,5 mm

Ceramic
insulation
*Isolement
céramique*

Ø 5 mm

Needle electrode for cutting under Argon flow
Électrode aiguille pour la coupe sous flux d'Argon



Class IIb

U = 4,5 kVp max



= 1



T° 95°C max



Accessoires
HF - NU



V11A312

Long / Longue

102,5 mm

V11A313

Coelichirurgie / Laparoscopy

177,5 mm

Ceramic
insulation
*Isolement
céramique*

Ø 5 mm

Electrosurgery under Argon flow Électrochirurgie sous flux d'Argon

APC probe for gastro-intestinal application Sonde APC pour application gastro-intestinale



Class IIb	U = 4 kVp max	 = 1	T°  95°C max	 APC Probes NU	 134°C SSS
V11A404	Side jet-stream / Sortie latérale	Ø 2.3 mm	Ceramic insulation <i>Isolement céramique</i>	2.2 m	
V11A401	Straight jet-stream / Sortie droite				
V11A402	Straight jet-stream / Sortie droite				


APC probe for bronchial application Sonde APC pour application bronchique



Class IIb	U = 4 kVp max	 = 1	T°  95°C max	 APC Probes NU	 134°C SSS
V11A403	Straight jet-stream / Sortie droite	Ø 1.5 mm	Ceramic insulation <i>Isolement céramique</i>	1.5 m	

Electrosurgery under Argon flow Électrochirurgie sous flux d'Argon

Connector for APC PROBE Connecteur pour SONDE APC



Class IIb

U = 4,5 kVp max



= 1



T° 95°C max



APC Probes
NU



V11A400

4 m

Washing adaptor Adaptateur de rinçage



Class Is



= 1



APC Probes
NU



V11A400-R

Argon filter Filtres pour module argon



Class Is



= 50



APC Probes
NU



V11A900

Luer lock male/female

25 mm

0.22 µm



Lamidey Noury Medical

Z.A. Les Godets
3 rue des Petits Ruisseaux
F-91370 Verrières le Buisson
France

Tél. : +33 (0)1 69 20 69 69
Fax : +33 (0)1 60 13 97 47
info@lamidey-noury.fr
export@lamidey-noury.fr

www.lamidey-noury.fr

French manufacturer of electrosurgical unit since 1947
Fabricant français de bistouris électriques depuis 1947