

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21660788 din 28.07.2026
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1785241473385
Obiectul achiziției: Instrumente și utilaje de lucru p/u IP Compania "Teleradio-Moldova"

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Instrumente și utilaje de lucru						
Lotul nr. 3 (DIL)						
3.1. Husa pentru igienizarea climatizatorului	12045	China	TECNOG AS	Compatibil cu: 18000 BTU - 24000 BTU - 36000 BTU	Compatibil cu: 18000 BTU - 24000 BTU - 36000 BTU	Conform standartul producatorului
3.2. Detergent spumant pentru unitatea exterioara	HCC100021	EU	HappyClean	Detergent pentru curățarea exterioară a unităților de condensare și evaporatoare cu acțiune de spumare. Pentru îndepărtarea ruginii, mușgaiului, grăsimilor, ciupercilor și uleiului în ambalaj de 5 litri	Detergent pentru curățarea exterioară a unităților de condensare și evaporatoare cu acțiune de spumare. Pentru îndepărtarea ruginii, mușgaiului, grăsimilor, ciupercilor și uleiului în ambalaj de 5 litri	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 4 Mașini electrice și cu acumulator (DIL+RD)						
4.1. Burghiu de străpungere (DIL)	4932492056	EU/CN	Milwaukee	Burghiu de străpungere pentru beton armat, prindere SDS-Max, diametru 55 mm, lungime totală minimum 550 mm, construcție monobloc din oțel, cap cu minimum 3 tășuri și canale pentru evacuarea prafului. <i>Milwaukee 4932492056 sau echivalent.</i>	Burghiu de străpungere pentru beton armat, prindere SDS-Max, diametru 55 mm, lungime totală minimum 550 mm, construcție monobloc din oțel, cap cu minimum 3 tășuri și canale pentru evacuarea prafului. Milwaukee 4932492056	Conform standartul producatorului
4.2. Mașină de înșurubat cu acumulator (DIL)	B06019G8000	China	Bosch	Tip Motor-Cu perii Tip mandrina-Fixarerapidă Numar de viteze-2 Numar de trepte cuplu rot.-20+1	Tip Motor-Cu perii Tip mandrina-Fixarerapidă Numar de viteze-2 Numar de trepte cuplu rot.-20+1 Cuplu maxim-30 Nm	Conform standartul producatorului

				Cuplu maxim-30 Nm Turatie maxima-1500 Deschiderea mandrinei-10 Ø max. gaurire in otel-10 Ø max. gaurire in lemn-20 Funcțional adițional Functie de impact-Nu LED-uri de iluminare-Da Functie revers-Da Complectatie-Valiză/Încărcător/2 baterii/ Control turatie-Da Tensiune acumulator min. 12 V Capacitate acumulator-2 Ah Tip acumulator-Li-Ion Numar de acum. in comp. 2 buc. Garantie-12 luni	Turatie maxima-1500 Deschiderea mandrinei-10 Ø max. gaurire in otel-10 Ø max. gaurire in lemn-20 Funcțional adițional Functie de impact-Nu LED-uri de iluminare-Da Functie revers-Da Complectatie-Valiză/Încărcător/2 baterii/ Control turatie-Da Tensiune acumulator min. 12 V Capacitate acumulator-2 Ah Tip acumulator-Li-Ion Numar de acum. in comp. 2 buc. Garantie-12 luni	
4.3. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator (RD)	DHP484RTE	China	Makita	Număr percuții - 0 - 7500/28500 percuții/min Tensiune (V) 18 V; Acumulator min. 5 Ah Moment de torsiune - 50 Nm Turații la mersul în gol - 1900 rot/min Diametru max. găurire oțel 13 mm Complectatie min. 2 acumulatori, Încărcător Tip alimentare: Acumulator Diametru max. găurire lemn - 38 mm	Număr percuții - 0 - 7500/28500 percuții/min Tensiune (V) 18 V; Acumulator min. 5 Ah Moment de torsiune – 50 Nm Turații la mersul în gol - 1900 rot/min Diametru max. găurire oțel 13 mm Complectatie min. 2 acumulatori, Încărcător Tip alimentare: Acumulator Diametru max. găurire lemn - 38 mm	Conform standartul producatorului
4.4. Ciocan rotopercutor (DIL)	HR4002	China	Makita	-Tip alimentare: Rețea -Putere:min- 1050 W -Tensiune: 220 - 240 V -Tip prindere: SDS Max -Turații la mersul în gol:min- 480 rot/min -Număr percuții:min- 4100 percuții/min -Diametru max. găurire beton: 40 mm -Complectatie: valiză pentru transport	Tip alimentare: Rețea -Putere:min- 1050 W -Tensiune: 220 - 240 V -Tip prindere: SDS Max -Turații la mersul în gol:min- 480 rot/min -Număr percuții:min- 4100 percuții/min -Diametru max. găurire beton: 40 mm -Complectatie: valiză pentru transport	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 5 Lada pentru instrumente (DIL)	VOR78800	China	Vorel	Cutie pentru scule din plastic rezistent la impact; dimensiuni min. 450 × 260 × 240 mm; mâner și sistem de închidere; compartimentare interioară.	Cutie pentru scule din plastic rezistent la impact; dimensiuni min. 415 x 226 x 200mm; mâner și sistem de închidere; compartimentare interioară.	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 6 Pânze pentru fierăstraie (DIL)						

6.1. Set panze pentru fierastrau pendular/ vertical	B2608630031	China	Bosch	Lungime lama 100 mm Material Otel (HCS) Numar bucati in set 5 buc Tăiere rapidă pentru PAL, placaj, plăci din fibre, plastic; compatibila cu fierastrau pendular	Lungime lama 100 mm Material Otel (HCS) Numar bucati in set 5 buc Tăiere rapidă pentru PAL, placaj, plăci din fibre, plastic; compatibila cu fierastrau pendular	Conform standartul producatorului
6.2. Set panze pentru fierastrau sabie	B2609256713	China	Bosch	Grosime: 1.25 mm; Lungime: 305 mm Lungime activa: 283.5 mm; Material: lemn/metal Pas dinti: 4.3 - 6 TPI; 5 buc. în set	Set pânze pentru lemn și metal pentru fierăstrău cu sabie S1411DF 305 mm 2 buc. Bosch	Conform standartul producatorului
6.3. Set panze pentru fierastrau pendular/ vertical		China	Bosch	Setul cu 10 buc. să conțină următoarele piese: -2 panze x JW20: 100.4x7.5x1.25 mm, pasul dintilor 3 mm, pentru lemn -2 panze x JW40: 100.4x7.2x1.25 mm, pasul dintilor 3-5 mm, pentru lemn -o panza x JW10C: 76.6x4.7x1.25 mm, pasul dintilor 1.4 mm, pentru lemn -2 panze x JW10: 100.4x7.2x1.5 mm, pasul dintilor 2.5 mm, pentru lemn -o panza x JW10R: 100.4x7.2x1.5 mm, pasul dintilor 2.5 mm, pentru lemn -2 panze x JM10: 91.5x7.5x1 mm, pasul dintilor 1.1-1.5 mm, pentru metal.	Set pânze pentru lemn Pentru fierăstrău vertical (pendular) 100 mm 10 buc. Bosch	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 7 Scule manuale (DIL+RD)						
7.1. Clește papagal autoreglant	YT2091	China	Yato	Clești reversibile; Lungimea totală - 300 mm; Lungimea suprafețelor de lucru - 33 mm; Materialul cleștelor - Oțel	Clești reversibile; Lungimea totală - 300 mm; Lungimea suprafețelor de lucru - 33 mm; Materialul cleștelor - Oțel	Conform standartul producatorului
7.2. Set șurubelnițe	RH-2728	China	Ronix	Tip virf-PH/T/SL; În set -12 unit. Forma manerului-Dreaptă; Virf magnetizat-Da; Clichet-Nu; Orificiu pentru agățare-Da; Acoperire dielectrică-Nu Șurubelniță cu indicator-Nu	Tip virf-PH/TX/SL; În set -12 unit. Forma manerului-Dreaptă; Virf magnetizat-Da; Clichet-Nu; Orificiu pentru agățare-Da; Acoperire dielectrică-Nu Șurubelniță cu indicator-Nu	Conform standartul producatorului
7.3. Set biți și prelungitor	YT0482	China	Yato	Tip - Biți și prelungitor; Tip virf PH/PZ/SL; Tip coada - 1/4" HEX; Material - Oțel Cr-V Suport magnetic-Da; În set-9 unit.	Set biți 10 buc. SL, PH, PZ 1/4" 25 mm Yato Tip material Oțel Cr-V	Conform standartul producatorului

7.4. Cheie combinată	VOR51685	China	Vorel	Mărime cheie: 20 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 20 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	Conform standartul producatorului
7.5. Cheie combinată	VOR51687	China	Vorel	Mărime cheie: 22 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 22 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	Conform standartul producatorului
7.6. Cheie combinată	VOR51689	China	Vorel	Mărime cheie: 24 mm; Dimensiuni (L x W x H): 280 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 24 mm; Dimensiuni (L x W x H): 280 mm; Material: Oțel CrV	Conform standartul producatorului
7.7. Cheie combinată	VOR51692	China	Vorel	Mărime cheie: 27 mm; Dimensiuni (L x W x H): 310 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 27 mm; Dimensiuni (L x W x H): 310 mm; Material: Oțel CrV	Conform standartul producatorului
7.8. Cheie combinată	VOR51695	China	Vorel	Mărime cheie: 30mm; Dimensiuni (L x W x H): 340 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 30mm; Dimensiuni (L x W x H): 340 mm; Material: Oțel CrV	Conform standartul producatorului
7.9. Cheie combinată	VOR51696	China	Vorel	Mărime cheie: 32 mm; Dimensiuni (L x W x H): 350mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 32 mm; Dimensiuni (L x W x H): 350mm; Material: Oțel CrV	Conform standartul producatorului
7.10. Antrenor cu clichet izolat (DIL)	YT21072	China	Yato	1000V 1/2" 250 mm	1000V 1/2" 250 mm	Conform standartul producatorului
7.11. Set de chei torx (DIL – 1 set, RD – 1 set)	YT0512	China	Yato	Set chei torx; Număr de unități 9 un. Mărime cheie - T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50; Tip material - Crom vanadium	Set chei torx; Număr de unități 9 un. Mărime cheie - T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50; Tip material - Crom vanadium	Conform standartul producatorului
7.12. Set de instrumente dielectrice (DIL)	12-4692-3	China	Rexant	Set de 11 piese, inclusiv șurubelnițe și clești dielectrice, izolate pentru a rezista la o tensiune de până la 1000V trusă de transport; <i>echivalent RI-02</i>	Set de instrumente dielectrice RI-02 11 buc. Rexant inclusiv șurubelnițe și clești dielectrice, izolate pentru a rezista la o tensiune de până la 1000V trusă de transport	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 8 Nituri (DIL)						
8.1. Nituitor cu pârghie	YT36129	China	Yato	Tip material-Metal/Plastic; Dimensiuni L -410 mm; Diametru-M3 - M12; Completație-7 duze, valiză	Tip material-Metal/Plastic; Dimensiuni L -410 mm; Diametru-M3 - M12; Completație-7 duze, valiză	Conform standartul producatorului

8.2. Nituri aluminiu	036051	China	Profmet	Cantitate in cutie – 50 buc; Diametrul - 4 mm; Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu	Nituri cu cap bombat 4 * 10 mm Lider aluminiu/Oțel 50 buc.	Conform standartul producatorului
8.3. Nituri aluminiu	036122	China	Profmet	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul – 4 mm; Lungime - 20 mm; Material - Aluminiu	Nituri cu cap bombat 4 * 18 mm Lider aluminiu/Oțel 50 buc.	Conform standartul producatorului
8.4. Nituri aluminiu	036102	China	Profmet	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul - 3,2 mm Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu	Nituri 3.2 * 8 mm Lider aluminiu/Oțel 50 buc.	Conform standartul producatorului
				Total Lotul nr. 8		
Lotul nr. 9 Discuri și sârmă pentru sudură (DIL)						
9.1. Disc abraziv	VOR08665	China	Vorel	Discuri de șlefuire; Diametru: 125 mm; Destinație: pentru metal; Diametru de prindere: 22 mm	Discuri de șlefuire; Diametru: 125 mm; Destinație: pentru metal; Diametru de prindere: 22 mm	Conform standartul producatorului
9.2. Disc debitat metal/inox	DT43904	China	Dewalt	Pentru metal; Diametru alezaj: 22.23 mm Diametrul: 125 mm; Grosime: 1,2 mm; Tip: Pentru debitare	Pentru metal; Diametru alezaj: 22.23 mm Diametrul: 125 mm; Grosime: 1,2 mm; Tip: Pentru debitare	Conform standartul producatorului
9.3. Disc debitat metal/inox	DT43909	China	Dewalt	Destinatie-Metal/Inox; Diametrul – 230 mm; Diametrul orificiului -22,23 mm; Grosime - 1.9 mm; Tip disc - pentru debitare	Destinatie-Metal/Inox; Diametrul – 230 mm; Diametrul orificiului -22,23 mm; Grosime - 1.9 mm; Tip disc - pentru debitare	Conform standartul producatorului
9.4. Disc diamantat pentru ceramică	VOR08732	China	Vorel	Diam. de prindere-22.2 mm; Diametru - 125 mm Destinație - pentru ceramic; Grosime-1.6 mm; Tip-Tăiere umedă	Diam. de prindere-22.2 mm; Diametru - 125 mm Destinație - pentru ceramic; Grosime-1.6 mm; Tip-Tăiere umedă	Conform standartul producatorului
9.5. Disc diamantat pentru beton	YT6003	China	Yato	Diam. de prindere-22.2 mm; Destinație-pentru beton Diametru-125 mm; Tip-Tăiere uscată	Disc diamantat segmentat pentru beton 125 * 22.2 mm Yato	Conform standartul producatorului
9.6. Disc diamantat pentru beton	VOR08715	China	Vorel	Diametru exterior-230 mm; Diametru interior- 22.2 mm; Grosime-2.3 mm; Tip disc-Segmentat; Tip tăiere Uscat/Umed; Material prelucrat-Beton; Înălțime supr. diamant-10 mm; Turatie maxima-6650 rot/min	Diametru exterior-230 mm; Diametru interior- 22.2 mm; Grosime-2.4 mm; Tip disc-Segmentat; Tip tăiere Uscat Turatie maxima-6650 rot/min	Conform standartul producatorului

9.7. Disc fierastrau circular pentru lemn la polizor unghiular	YT60652	China	Yato	Diametru: exterior-210 mm; Diametru: interior-30 mm Numar dinti - 40 buc. Material prelucrat - lemn Turatie max. 7600 rot/min	Diametru: exterior-210 mm; Diametru: interior-30 mm Numar dinti - 40 buc. Material prelucrat - lemn Turatie max. 7600 rot/min	Conform standartul producatorului
9.8. Sarma sudura	WSFC08012	China	Wadflow	Diametru-0.8 mm; Material-Pulbere/Flux Tip sudura-MIG/MAG; Greutate-1 kg	Sarma sudura cu flux 0.8mm 1kg Wadflow WSFC08012	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 10 Ochelari de protecție, transparenți (DIL)	313102	China	Profmet	Lentile din polycarbonat – rezistente la impact și zgârieturi; Protecție UV; brațe reglabile sau flexibile; Vizibilitate optimă – lentilele transparente. Utilizare îndelungată – materiale ușoare și durabile.	Lentile din polycarbonat – rezistente la impact și zgârieturi; Protecție UV; brațe reglabile sau flexibile; Vizibilitate optimă – lentilele transparente. Utilizare îndelungată – materiale ușoare și durabile	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 11 Pompă de drenaj și compresor (DIL+TV)						
11.1. Pompă de drenaj (DIL)	SPD10001	China	Ingco	Putere-1000 w Debit apa pompata-20000 l/h Presiune maxima-0.9 bar Adincime max. de pompare-9 m Inaltime maxima de lucru-7 m Tip mecanism pompa-Rotativ Ø teava de iesire-2 " Tip lichid pompat-Apă murdară Material pale de maruntire-Plastic Lungime cablu-9 m Protectie supraincalzire-Da Plutitor in circuit-Da Material carcasă-Plastic Garantie-12 luni	Putere-1000 w Debit apa pompata-20000 l/h Presiune maxima-0.9 bar Adincime max. de pompare-9 m Inaltime maxima de lucru-7 m Tip mecanism pompa-Rotativ Ø teava de iesire-2 " Tip lichid pompat-Apă murdară Material pale de maruntire-Plastic Lungime cablu-9 m Protectie supraincalzire-Da Plutitor in circuit-Da Material carcasă-Plastic Garantie-12 luni	Conform standartul producatorului
11.2. Compresor (TV)	40.206.55	China	Einhell	Putere - 1200 w Presiune maxima - 8 bar Compresor cu piston Capacitate rezervor aer - 6 L Tip conexiune - Cuplu rapid EURO Tip lubrifiere - Fără ulei Numar de ieșiri - 1 Numar cilindri - 1 Tensiune curent electric - 220 V Include: Furtun pneumatic spiralat cu conexiune rapidă si pistol	Compresor 40.206.55 1.2 kW 220 - 240 V 8 bar 6 l Einhell Tip conexiune - Cuplu rapid EURO Tip lubrifiere - Fără ulei Numar de ieșiri - 1 Numar cilindri - 1 Tensiune curent electric - 220 V Include: Furtun pneumatic spiralat cu conexiune rapidă si pistol	Conform standartul producatorului

Lotul nr. 12 (DIL)						
12.1. Burghiu pentru beton	YT4202	China	Yato	6x160 mm SDS Plus M2	Burghiu pentru beton 6 mmx 160mm Oțel SDS Plus Yato	Conform standartul producatorului
12.2. Burghiu pentru beton	YT4205	China	Yato	8x160 mm SDS Plus M2	Burghiu pentru beton 8 mmx 160mm Oțel SDS Plus Yato	Conform standartul producatorului
12.3. Burghiu pentru beton	4932367018	China	Milwaukee	14x600 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	14x600 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	Conform standartul producatorului
12.4. Burghiu pentru beton	4932367019	China	Milwaukee	14x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	14x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	Conform standartul producatorului
12.5. Burghiu pentru beton	4932367021	China	Milwaukee	16x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	16x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 13 (DIL+RD)						
13.1. Bit (DIL)				PH2-50mm		
13.2. Set biți și accesorii (DIL)	4932492009	China	Milwaukee	Set - 38 buc. biți și accesorii compatibile cu mașini de înșurubat cu impact; prindere hexagonală 1/4"; oțel aliat tratat termic; cutie de depozitare; sau echivalent Milwaukee	Set biți Milwaukee Shockwave Impact Duty 4932492009 Cantitate în set: 38 buc Biți 16x25 mm: 1xPH1, 2xPH2, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xTX10, 1xTX15, 2xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 1xTX40 Biți 21x50 mm: 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xTX10, 1xTX15, 1xTX20, 2xTX25, 3xTX30, 3xTX40 Suport magnetic pentru biți: 60 mm	Conform standartul producatorului
13.3. Set burghii treptate HSS (DIL)	1261698	China	Total	Număr de trepte: 4-12 mm - 5; 4-20 mm - 9 trepte; 4-32 mm - 15 trepte: metal HSS.	Set burghiu metal în trepte 4-32mm Hss-Co Total TACSD20414-12 mm - 5; 4-20 mm - 9 trepte; 4-32 mm - 15 trepte	Conform standartul producatorului
13.4. Set burghiu pentru metal (RD)	1282035	China	Total	Set de burghie HSS-R pentru metal Ø (1.0-10.0) mm, 19 buc; Dimensiuni: Dimensiuni burghie: Ø 1.0-10.0 mm (19 dimensiuni)	Set burghie metal HSS-R DIN 338 BASIC 1-10mm 19buc	Conform standartul producatorului

13.5. Set de burghie (RD)	1261781	China	Total	Tipul - Set burghii; Tipul de foraj: Pană Material prelucrat – Lemn; Coadă Hexaedre Cantitate - 12 buc Diametru: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm	Set burghie plate pentru lemn 12buc. Total TACS DL1206 8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/30/32	Conform standartul producato rului
13.6. Set burghiu pentru lemn cu virf (RD)	1261367	China	Total	Tipul de foraj – Spirală; Material prelucrat - Lemn, Plastic: Cantitate – 5 buc. Coadă – Cilindric; Material - Otel Diametru: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm Lungimea totală: 61 mm, 75 mm, 86 mm, 93 mm, 117 mm	Set burghie lemn 3-8mm 5buc. Coadă – Cilindric; Material - Otel Diametru: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm Lungimea totală: 61 mm, 75 mm, 86 mm, 93 mm, 117 mm	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 14 Instrumente pentru cabluri și conectori (DIL+RD)						
14.1. Cleștele de sertizare conectori (DIL)	YT22443	China	Yato	Clește cu clichet pentru sertizarea conectorilor RJ10, RJ11, RJ12 și RJ45; funcție de tăiere și dezizolare; mână ergonomice.	Clește pentru sertizarea conectorilor 205 mm Yato RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45/ CAT.5	Conform standartul producato rului
14.2. Instrument pentru montarea cablului(DIL)	HT314B	China	Rexant	Tip material: plastic/otel; funcție de tăiere automata a cablului, să includă cârlige speciale pentru scoaterea cablului din conector; <i>sau echivalent HT314B</i>	Instrument pentru montarea cablului HT314B Rexant	Conform standartul producato rului
14.3 Tester cablu de rețea (DIL)	UT682	China	UNI-T	Tester pentru cabluri cu conectori RJ45 și RJ11 <i>sau echivalent UT682</i>	Tester cablu de rețea UT682 UNI-T conectori RJ45 și RJ11	Conform standartul producato rului
14.4. Set de clești pentru strângerea conectorilor (RD)	HT1P177	China	Hoegert	Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor electrici: 5 matrițe diferite pentru sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm ² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm ² (AWG 22 - 6); dezizolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm ² (AWG 22 - 10); mecanismul cu clichet; un dezizolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, cu două componente, Ambalat într-o cutie cu fermoar	Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor electrici: 5 matrițe diferite pentru sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm ² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm ² (AWG 22 - 6); dezizolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm ² (AWG 22 - 10); mecanismul cu clichet; un dezizolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, cu două componente, Ambalat într-o cutie cu fermoar	Conform standartul producato rului
14.5. Clește sertizat (RD)	HT-568R	China	Kasan	Clește de stringere fir telefon/calculator Clește sertizat conectori RJ45 și RJ11	Clește pentru sertizarea conectorilor HT-568R 262 mm KASAN conectori RJ45 și RJ11	Conform standartul producato rului

Lotul nr. 15 Ciocane și stație de lipit (DIL+TV)						
15.1 Ciocan de lipit (DIL)	YT8272	China	Yato	60 W 220 – 240 V 500 °C	Ciocan de lipit Yato 8272 60 W 220 - 240 V 500 °C	Conform standartul producatorului
15.2. Ciocan de lipit (DIL – 1 buc. TV – 1 buc.)	12-0123-4	China	PROconnect	40 W 220 – 240 V 500 °C	Ciocan de lipit CLASSIC 40 W 220 - 240 V	Conform standartul producatorului
15.3. Stație de lipit cu termofen (TV)	YT82458	China	Yato	Stație de lipit + termofen; 750W, 220V, 100÷480°C sau echivalent Yato YT82458	Stație de lipit + termofen Yato YT82458 750 W 220 V 100÷480°C	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 16 Fierăstrău și accesorii (DIL)						
16.1. Fierastrau benzina	CS6020	China	Kamoto	Alimentare – Benzina; Lungimea sinei de ghidaj (cm)-50 Pasul lantului (") 3/8; Tip: Ferastrau pe benzina Volumul motorului (cm3) 60 Volumul rezervorului de combustibil (L)min-0.60 Volumul rezervorului de ulei (L)min-0.23 Garanție minimum 12 luni	Alimentare – Benzina; Lungimea sinei de ghidaj (cm)-50 Pasul lantului (") 3/8; Tip: Ferastrau pe benzina Volumul motorului (cm3) 60 Volumul rezervorului de combustibil (L)min-0.60 Volumul rezervorului de ulei (L)min-0.23 Garanție 12 luni	Conform standartul producatorului
16.2. Șină p/u fierăstrău	B20-38-68	China	Kamoto	Lungime barei: 20 "/ 50 cm; Pasul lanțului: 3/8 " Număr de legături: 68; Numarul dintilor: 34	Lungime barei: 20 "/ 50 cm; Pasul lanțului: 3/8 " Număr de legături: 68; Numarul dintilor: 34	Conform standartul producatorului
16.3. Lanț	T20-38-68	China	Kamoto	Tip: lanț; Grosimea legăturii: 1,6 mm; Pasul lanțului: 3/8 "/ 50 cm; Număr de legături: 68 buc; Numarul dintilor: 34 buc	Lant fierastrau 50cm 3/8" 1.6mm	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 18 Utilaje (DIL)						
18.1. Cărucior transport marfă	20633	China	Elefant	Greutate suportată: 150 kg; Dimensiuni: min. 1170 mm x 540 mm; Roți pneumatice cu jantă și rulment	Greutate suportată: 150 kg; Dimensiuni: min. 1170 mm x 540 mm; Roți pneumatice cu jantă și rulment	Conform standartul producatorului
18.2. Roaba	1237	China	Elefant	Volum cuva: 100L; Tip roata: Poliuretanic Ax cu Rulment: DA Cadru din 2 piese: DA Lungimea: 140 cm Inaltimea: 63 cm Distanța dintre manere: 60 cm	Volum cuva: 100L; Tip roata: Poliuretanic Ax cu Rulment: DA Cadru din 2 piese: DA Lungimea: 140 cm Inaltimea: 63 cm Distanța dintre manere: 60 cm	Conform standartul producatorului

				Maner cauciucat: DA Marime roata: 3.50 - 8	Maner cauciucat: DA Marime roata: 3.50 - 8	
Lotul nr. 19 Atomizor pe benzina (DIL)	12402	China	Elefant	-Tip motor 2 Timpi -Tip alimentare - Benzina -Tip pulverizare Ceata, Praf, Picaturi -Tip pornire Manuala - Robinet oprire solutie -Pulverizare pe verticala -Acceleratie la mana Capacitate cilindrica min- 41.5cm Putere motor min- 3.2 CP Capacitate rezervor solutie 14 l	Tip motor 2 Timpi -Tip alimentare - Benzina -Tip pulverizare Ceata, Praf, Picaturi -Tip pornire Manuala - Robinet oprire solutie -Pulverizare pe verticala -Acceleratie la mana Capacitate cilindrica min- 41.5cm Putere motor min- 3.2 CP Capacitate rezervor solutie 14	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 20 Foarfecă de tuns gard viu (DIL)	HS45	China	Stihl	Motor - 1.0 C.P/0.75 kW Lungimea taiere-min 45 cm Capacitate - min 27.2 cm ³ Lungime lama -min 60 cm Tip motor - 2 timpi.	Motor - 1.0 C.P/0.75 kW Lungimea taiere-min 45 cm Capacitate - min 27.2 cm ³ Lungime lama -min 60 cm Tip motor - 2 timpi.	Conform standartul producatorului
Lotul nr. 21 (RD)						
21.1. Set chei tubulare cu clichet	YT14501	China	Yato	Set chei tubulare cu clichet; Dimensiuni - 1/4" Tip material – Metal; Bucăți în set - 56	Set de chei tubulare cu clichet 1/4" AS-DRIVE 56 buc. Yato	Conform standartul producatorului
21.2. Set chei hexagonale	YT5838	China	Yato	Set chei hexagonale cu cap sferic; Tip material: Crom vanadium; Număr de unități - 12 un.; Mărime cheie - 1 - 16 mm; Dimensiuni - 91 - 233 mm	Set chei hexagonale cu cap sferic; Tip material: Crom vanadium; Număr de unități - 12 un.; Mărime cheie - 1 - 16 mm; Dimensiuni - 91 - 233 mm	Conform standartul producatorului
21.3. Set chei fixe	VOR51710	China	Vorel	Set chei combinate Număr de unități - 12 un. Mărime cheie - 6 - 22 mm	Set chei combinate 6 - 22 mm SATIN 12 buc. Vorel	Conform standartul producatorului
21.4. Set șurubelnițe	TA1101	China	Tagret	Set șurubelnițe SL/PH/PZ 8 buc Șurubelnițe plate: 4 x 75 mm; 6 x 120 mm; 8 x 150 mm; Șurubelnițe Phillips: PH1 x 75 mm; PH2 x 100 mm PH3 x 150 mm; Șurubelnițe PZ: PZ1 x 75 mm; PZ2 x 100 mm	Set șurubelnițe SL/PH/PZ 8 buc Șurubelnițe plate: 4 x 75 mm; 6 x 120 mm; 8 x 150 mm; Șurubelnițe Phillips: PH1 x 75 mm; PH2 x 100 mm PH3 x 150 mm; Șurubelnițe PZ: PZ1 x 75 mm; PZ2 x 100 mm	Conform standartul producatorului
21.5. Patent universal	YT21153	China	Yato	Tensiune (V) - 1000 V; Dimensiuni - 200 mm	Clește patent izolat 1000 V 200 mm Yato Tip material - Crom vanadium/Cauciuc;	Conform standartul

				Tip material - Crom vanadium/Cauciuc; Dimensiuni: 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	Dimensiuni: 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	producato rului
21.6. Echer de tâmplărie	VOR18361	China	Vorel	Lungimea: 300 mm; Tip material: aluminiu	Echer de tâmplărie aluminiu 18361 300 mm Vorel	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 22 Încărcătoare (RD)						
22.1. Încărcător baterie	N9321	China	Emos	Numarul de locuri – 4; Tip baterie - AA/AAA Tip acumulator- Ni-MH; Alimentare rețea - 220V	Numarul de locuri – 4; Tip baterie - AA/AAA Tip acumulator- Ni-MH; Alimentare rețea - 220V	Conform standartul producato rului
22.2. Încărcător baterie	N9221	China	Emos	Numarul de locuri – 2; Tip baterie - AA/AAA Tip acumulator - Ni-MH; Alimentare rețea - 220V	Numarul de locuri – 2; Tip baterie - 10440, 26650, AAA, AA, C, SC Tip acumulator - Ni-MH; Alimentare rețea - 220V	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 23 Instrument de tragere a cablurilor (RD)	10013	China	RUNPO	Instrument de tragere a cablurilor dimensiuni: min. 45x315x395 mm Lungime: 20m; Raza de îndoire: 15 mm Ø tub recomandat: 16-40 mm; Greutate: 1,36 kg Sarcina totală: 270 kg; Material: bandă de plastic specială răsucită triplă; Diametru tija: 5,3 mm	RUNPO 5 20m Instrument de tragere a cablurilor dimensiuni: min. 45x315x395 mm Lungime: 20m; Raza de îndoire: 15 mm Ø tub recomandat: 16-40 mm; Greutate: 1,36 kg Sarcina totală: 270 kg; Material: bandă de plastic specială răsucită triplă; Diametru tija: 5,3 mm	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 24 Indicator de tensiune și multimetru (DIL+TV)						
24.1. Multimetru digital (TV)	VOR81775	China	Vorel	Interval tensiune 0-1000V, Interval current 0- 20A, Masurare rezistenta 0-200Mom, Masurare capacitate 0-200 mkF	Multimetru digital 0 - 20 A 1000 V AC/750 V DC Vorel Masurare rezistenta 0-200Mom, Masurare capacitate 0-200 mkF	Conform standartul producato rului
24.2. Indicator de tensiune 0,4kV (DIL)	ORAE13276	China	Orno	indicator bipolar, la o tensiune nominală de 50 până la 1000 V	Șurubelniță indicator ORAE13276 25 mm 12 - 1000 V ORNO	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 25 Lanterna reincarcabila (TV)	75-7823	China	Rexant	Tip material – Plastic; Puterea (W) - 6/10 W Acumulator - 2000 mAh; Flux luminos (lm) – min 1000 lm; Gradul de protecție (IP) - IP44	Lanternă reîncărcabilă 75-7823 6/10 W 1000 lm 2000 mAh Rexant Gradul de protecție (IP) - IP44	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 26 (TV)						

26.1. Set de scule electrician	YT39009	China	Yato	Numar surubelnite in set 24-40, Surubelnite plate, Surubelnite cruce, Surubelnite steluta (6), Echivalent Yato 39009	Set scule electrician 39009 Yato Clești izolați Șurubelnițe izolate Chei hexagonale Aparat de măsură Set de biți 68 unelte/set	Conform standartul producatorului
26.2. Set chei	TOY50560	China	Toya	Numar chei minim 6, Marime chei 6-17mm	Set chei duble 6 - 17 mm 6 buc. Material - otel	Conform standartul producatorului
26.3. Cleste	YT2006	China	Yato	Cleste combinate 160mm	Clește combinat DIN5746 160 mm Yato	Conform standartul producatorului
26.4. Cleste	VOR40017	China	Vorel	Cleste taitor combinat 160mm	Clește tăietor lateral 160 mm Vorel	Conform standartul producatorului
26.5. Set șurubelnițe	VOR60970	China	Vorel	Numar surubelnite in set 9-11, Surubelnite plate, Surubelnite cruce, Surubelnite steluta	Set șurubelnițe SL, PH 10 buc. Vorel 3x75 mm 5x100 mm 6x100 mm 6x150 mm 8x150 mm PH0x75 mm PH1x75 mm PH2x100 mm PH2x150 mm PH3x150 mm	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1

***Notă: Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.**