

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții						
Obiectul achiziției: Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți						
Lotul 1						
Solidol				Unguent consistent conservant, rezistent la apă. Recomandat pentru lubrifiere nodurilor de frecare, balamale, suruburi, utilaj agricol si industrial. Actioneaza la temperaturi pina la -20°C. Ambalaj de 5-10 kg.	Lubrifiant solidol cu adaosuri suplimentare (жировой). Пластичная смазка общего назначения, соответствующая техническому стандарту GOST 1033-79. Внешне она представляет собой однородную светло-желтую или коричневую мазь с высокой вязкостью и плотностью. Температура каплепадения, не ниже 78°C. Массовая доля воды, %, не более 2,5. Предел прочности на сдвиг при 50 °C, Па, не менее 196. (Ambalaj 4,5-9.0 kg)	
Total lot 1						
Lotul 2						
Litol 24				Rezistent la apă din plastic anti-fricțiune, interval de temperatură de utilizare: de la -40°C la	Lubrifiant (unsoare) Litol-24. Смазка Литол-24. Вязкая субстанция желтовато-коричневого цвета с выраженным запахом	

				+120°C. Destinat lubrifierii în unitățile de frecare ale vehiculelor cu roți, vehiculelor pe șenile și echipamentelor industriale. De asemenea, recomandat pentru toate tipurile de rulmenți de rulare și alunecare, articulați, cu roți dințate și alte transmisii. Cu punct de topire ridicat, volatilitate scăzută și rezistență suficientă la tracțiune. Să aibă o stabilitate mecanică, chimică și coloidală excelentă, cu protecție fiabilă a metalului împotriva coroziunii. Ambalaj de 2 kg.	нефтепродуктов. Температура каплепадения, не ниже 180-185°C. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более 12. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05. Предел прочности на сдвиг при 80 °C, Па, не менее 200. (GOST 21150-87).NLGI 2, ISO L-XDCEB 2, DIN KP2K-40 (Ambalaj 2,7-4,5-9,0 kg)	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2089, Mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1A**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: Conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții									
	Obiectul de achiziției: Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
09211000-1	Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți							Livrarea bunurilor se va efectuat, din momentul semnării contractului în termen de 5 zile pe parcursul anului 2024	MD86ML000000002251312132	
	Lotul 1									
	Solidol	kg	60	35,00	42,00	2100,00	2520,00			
	Total lot 1					2100,00	2520,00			

	Lotul 2									
	Litol 24	kg	60	55,00	66,00	3300,00	3960,00			
	Total lot 2					3300,00	3960,00			
	TOTAL					5400,0	6480,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2089, Mun. Chisinau, com. Ciorescu, str.**

Alexandru cel Bun, 1A
