

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul licitației:			LP nr. 21095610 / ocds-b3wdp1-MD-1695990213000					Data: 06 / 11 /2023		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) (listă suplimentară nr. 33)								Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic			
1	2			3	4	5	6			8	
33100000-1	1	Dozator cu volum reglabil	Dozator cu volum reglabil	MicroPette Plus 0,5-10μl, nr.catalog 7030301004	China	Dlab Scientific CO.,LTD	Pipetă automată cu un singur canal, volum variabil de : 0,5-10 mkl Din materiale autoclavabile, con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârfuri universale de 0,5-10 μl, certificat de etalonare. Garanție 2 ani.	Pipetă automată cu un singur canal, volum variabil de :0,5-10 kl(MicroPette Plus). Principiul de dozare : deplasarea aerului. Din materiale autoclavabile - autoclavare 121C/20min., sterilizare prin intermediul razelor ultraviolete, con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârfuri universale de 0,5-10 μl, certificat de etalonare. Garanție 2 ani. Vezi Prospecte: Pipete, Cod Pipete.		ISO8655; CE , ISO, Nr de inregistrare la AMDMD - DM000373553	
33100000-1	2	Microcentrifugă	Microcentrifugă	D2012 Plus, nr.catalog 9032002121+ rotor unghiular A12-2P nr.cat. 19400010 cu adaptor A02P2 nr.cat. 1950001	China	Dlab Scientific CO.,LTD	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni generale 200x240x125 mm (± 15%). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din material inoxidabil.	Microcentrifuga ergonomica D2012 Plus cu rotor pentru tuburi tip Eppendor. Capacitate - 12 tuburi volum x 0,2 ml/ 0,5ml/1,5ml/2ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 500-15000 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 15100×g Setarea timpului digital 30sec-99min. Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 15000 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 11 sec ↑ / 9 sec ↓. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni (LxPxA) 255×245×140 mm Greutate 6 kg Nivel de zgomot Nu mai mult de 54 dB Ecran LCD; Vezi : Anexa1; Prospectul, Manual		ISO, CE , Notificare pentru inregistrare la AMDMD se anexaza	

Semnat: _____ Nume: **Varman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.V.Docuceaev,6;**